

## Andere ZIKUN Getränke Swing-Board I BDF

### Wechselaufbau

#### Details



Typ Anhängerswingboard

Kategorie Getränke

Preis 27.500,00 €

#### Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km  
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km  
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km  
CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert: ca.: g/km  
Emissionsklasse:  
Umweltplakette:

#### Ausstattung

- Vermietung möglich

#### Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Andere ZIKUN Getränke Swing-Board I BDF

### Wechselaufbau

## Fahrzeugbeschreibung

### Techn. Daten:

Durchladelänge: 7.300 mm

Ladelänge: 7.450 mm

Durchladebreite: 2.480 mm

Außenbreite: 2.550 mm

Durchladehöhe i. L.: 2.050 mm

Abstellhöhe: 1.320 mm

**Unterbau:** Stabile Leichtkonstruktion aus gepressten Stahlblechen, sauber elektrisch verschweißt. Quertraversen mit beulsteifem Außenrahmen. Unterbau gemäß den Richtlinien des LKW-Herstellers mit dem Fahrgestell verbunden. Die Quer- und Längsträger sind mit dem Außenrahmenprofil auf einer Ebene. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Bodenbelastbarkeit und eine lange Lebensdauer des Bodens.

**Abstützung:** BDF Stützfüße beidseitig aus Stahl-Vierkantrrohr, höhenverstellbar.

**Boden:** Bestehend aus 24 mm starken Fahrzeugbauplatten, unten filmbeschichtet gegen das Eindringen von Nässe, oben mit rutschfester Siebdruckriffelung, eben eingelegt, umlaufend versiegelt.

**Stirnwand:** Aus speziellen Fahrzeugbau-Kunststoffplatten bis unter das Dach geschlossen, eben eingelegt.

**Seitenwände:** ZIKUN Klappenschwenkwerk. Durchgehende Bordwand, horizontal geteilt. Durch das Abklappen der Unterbordwand wird die Oberwand mechanisch auf das Dach geschwenkt. Die Hebelkinematik, durch Federzug unterstützt, ist an der Stirnwand angebracht. Dadurch ist gewährleistet, dass sich keine mechanischen Teile im Laderaum oder in den Eckrungen befinden. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Torsionsrohr im Dach, so dass die Bordwände gleichmäßig und in jeder Position leichtgängig zu bewegen sind. Wichtig: Im geöffneten Zustand steht die untere Bordwand senkrecht am Fahrzeug. Vorne an der Stirnwand ebene, glatte Einfahrt ohne störende Rungen.

**Bordwandoberteile aus speziellen Alu-Verbundplatten, 25 mm. Mittelverschluß rechts und links in der Seitenwand eingebaut.** 1.8

**Rückwand:** offen, vorbereitet für den Anbau einer 2- flügeligen Hecktür (siehe Sonderausführungen)

**Dach:** Festes Dach bestehend aus Stahlsprigel mit dauerhaft aufgeklebten Alu-Blechen.

**Rammschutz** Beidseits verschweißte Stahlrammleiste als Rammschutz.

**Lackierung:** Der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert. Unterbau und Aufbau einfarbig in Aufbaufarbe lackiert.

Aufbau: RAL 9010, Farbe: Reinweiß

**HECK 2-flügelige Hecktür** aus Alu-Sandwichplatten gefertigt, Alu-Scharniere und 2 innenliegenden Drehstangenverschlüssen je Flügel. Die Türen haben eine glatte Oberfläche (optimal für Beschriftung).  
**1,00 Stück STWA-0001 Stirnwand/Rammschutzplatte aus Alu-Profil** Stirnwand im unteren Bereich mit einem 280 mm hohen Alu-Profil als Rammschutz verkleiden.

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Andere ZIKUN Getränke Swing-Board I BDF

### Wechselaufbau

**1,00 Satz SPRO-0005 Aufstiegstritt verschiebbar**je Seite; 2 Stück verschiebbare Aufstiegstritte im Klappwandunterteil links und rechts, ca. 600 mm lang.

**Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig)**in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System Ancra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700 Code XL).

**2,00 Stück PAIE-0001 Palettenstoßkante** links und rechts.

**1,00 - ELXX-0001 Innenraumbelichtung als LED-Strahler**

2 Stück LED-Strahler hinten oben montiert, inkl. Steckverbindung vorne am Aufbau.

**7,30 m ANFA-0003 Rammschutzprofil an den Bordwänden**

spezielles Rammschutzprofil an den Bordwänden unten rechts und links

---

#### ANSPRECHPARTNER:

Reinhard Bayer 0151/15051800

---

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)