

DAF LF 260 FA Krankkipper

Details



| | |
|---------------------|----------------------------|
| Typ | Lkw über 7,5 t |
| Kategorie | Dreiseitenkipper |
| Leistung | 194 KW / 264 PS |
| Laufleistung | 100 km |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe außen | H3279white Brilliant White |

Preis 117.900,00 €

Ausstattung

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| - ABS | - Partikelfilter | - Kran |
| - Retarder/Intarder | - EBS | - Klimaanlage |
| - Abstandstempomat | - Anhängerkupplung fest | |

Fahrzeugbeschreibung

Standardspezifikation- Nahverkehrsfahrerhaus

- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Vorne: 6,00 t, Parabel, F60
- Goodyear
- F1, 285/70R19.5GO KMAXS 146/144 L Steering DC71-1
- R1, 285/70R19.5GO KMAXD 146/144 L Traction DC71-1
- RR, nicht zutreffend
- Schadstoffklasse Euro 6

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 260 FA Krankkipper

- OBD, Euro VI Schritt D
- Serienmäßige Komponentenanzordnung
- Kraftstofftank links
- AdBlue-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite
- Batteriekasten links, keine Reserverradhalterung
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km

Optionen

- Gummi-Fahrerhausaufhängung, mechanisch
- Sonnenblende außen "grün lichtdurchlässig"
- Nebelleuchten
- 2 Rundumleuchten
- Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug
- Ohne Ablage auf Motortunnel
- Klimaanlage
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nom.
- Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- Lkw-Telefon
- Rückfahrwarnanlage
- Hinterachse: 10,50 t, Parabel, SR10.26
- Motor PX-7, 194 kW / 264 PS. Fahrerhaus-Emblem: 260
- Handschaltergetriebe 9S1110 DD, 12,73-1,00
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Mechanische Differentialsperre
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 1,85 m
- EAS-Einheit rechts, Abführung rechts
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l
- Hinterer Unterfahrschutz
- Ein Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Quertr. D85-Dc70-V2, nicht montiert, Traverse VGB und Kupplung D137
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V / 2x7-polig
- BB CAN-Funktionen Anwendungs-Steckverb., Fahrgest.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 260 FA Krankkipper

- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Seitenmarkierungsleuchten
- Erster Getriebe-Nebenantrieb N./4c-U-32/25
- Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg
- Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach

Aufbau: MEILLER-Dreiseitenkipper Typ 9

MEILLER-Dreiseitenkipper Typ 9

Paletten-Kippbrücken-Abmessung im Lichten:

Länge der Kippbrücke 3.800 mm

Breite der Kippbrücke 2.430 mm

Seitenwände: Höhe 600 mm

Stirnwand: Höhe 800 mm

Rückwand: Höhe 600 mm

? Kippbrückenboden 4,0 mm VS 100 (HB 400)

? Stirnwand aus 3,0 mm BS 70

? linke Seitenwand Stahlbordwand aus 2,5 mm VS 120 (HB 450)

? linke Seitenwand Stahlbordwand aus 2,5 mm VS 120 (HB 450)

? Rückwand Stahlbordwand aus 2,5 mm VS 120 (HB 450)

? Hydraulikpumpe 270/63

? Stirnwand feststehend

? linke Seitenwand pendelnd und abklappbar mit Federentlastung

? rechte Seitenwand pendelnd und abklappbar mit Federentlastung

? Rückwand pendelnd und abklappbar

? mit automatischem Klauenverschluss

? Aufstiegsleiter

? Vorbereitung für Kran fest hinter Fahrerhaus

- Mit getriebeseitigem Anbau Dauerlaufpumpe 270/63 (63 cm³/U)

- schraubbare Quertraverse im vorderen Rahmenbereich

- ohne Hydrauliktank, ohne Hydrauliköl (Lieferumfang Kranaufbauer)

- Umschalter Kran/Kipper

? Halbschalen-Kotflügel Kunststoff

? Ladungssicherung

- nach DIN EN 12640

- 2 to Zurrösen versenkbar im Boden

- steckbaren 8,0 to Zurrösen in den Ecken

- Zurrstange am Unterboden der Kippbrücke 1,0 to Zugkraft

? Anhänger-Kipphydraulik

- Zweileitungsanlage Kippanhänger

- Steckkupplung ISO 7241-1-A DN 12

- Anhängerhydraulik 275 bar

? Unterfahrerschutz starr

? vordere Eckrungen feststehend

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 260 FA Krankkipper

? hintere Eckrungen geschraubt

? Den Kipper bei abgeklappter Rückwand nicht nach hinten kippen, da die Gefahr besteht, dass diese auf der Fahrbahnebene aufsteht. In diesen Fällen empfehlen wir die mitgelieferten Ausstellketten zu verwenden.

Fassi Ladekran F90B.1.23 e-dynamic

- Schwenkbereich 410°
- sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
- Kolbenstangen hartverchromt
- Einfachkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°)
- elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500
- 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit
- Display und XP-System
- Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)
- FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II
- Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile
- Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar
- separater Hydrauliktank (90l) mit Filter, am Kransockel montiert
- beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,92m, hydraulische Abstützung 33° und 180° schwenkbar ? CE, inkl. M.O.L.
- Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert
- Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)
- Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt
- Totpunkt über dem Abstützträger
- Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V
- FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II
- Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar
- Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung
- CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)
- Sonderabstützung, Abstützweite 5,60m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC
- OET (outrigger easy tilt) für 2 Seiten » - manuelle
- Schwenkstützen mit Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen/ e-dynamic
- Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)
- 1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert
- Schnellverschlusskupplungen für 2 Funktionen (4 Stück)
- Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel
- Unterleg-Schutzplatte
- Halterung für 2 Kranabstützplatten mit » Schloß, verzinkt, 40 x 40cm

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de