

DAF XF 530 FAN Baustoff + Kran

Details



Typ	Lkw über 7,5 t
Kategorie	Pritsche
Leistung KW	390 KW / 530 PS
Kilometerstand	300 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Farbe außen	Crystal White

Preis 209.000,00 €

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
 CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
 Emissionsklasse: Euro6
 Umweltplakette: 4 (Grün)

Ausstattung

- ABS	- Partikelfilter	- Kran
- Retarder/Intarder	- EBS	- Klimaanlage
- Abstandstempomat	- Anhängerkupplung fest	

Kontakt

Heilbronn
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 530 FAN Baustoff + Kran

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Sleeper High Cab
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Goodyear
- RR, nicht zutreffend
- Schadstoffklasse Euro 6
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Serienmäßige Komponentenanzordnung
- Kraftstofftank links
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km
- Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte
- Fahrerhaus luftgefedert
- Signalhörner, vorbereitet
- LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten
- Scheinwerferwascher
- Scheinwerfer mit Höhenverstellung
- LED-Skylights
- Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
- Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- Kein Frontspiegel
- DAF Corner View
- Rückfahrkamera, vorbereitet
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White
- Lenkrad, Leder
- Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
- Fahrersitz: Luxury Air
- Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
- Kühlschrank und Schublade
- Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
- Obere Schlafliede
- Schutznetz an beiden Schlafliegen
- Vorhänge mit Trennvorhang
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Dachluke mit Elektrobedienung
- Zubehörstromversorgung: Standard + 2x 40 A
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- FMS-Steckverbinder, erweitert und vorbereitet

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 530 FAN Baustoff + Kran

- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1CV1
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- DAF Infotainment Exclusive m. Luxury Lautsprechern
- Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB
- Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
- 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/80 R22.5
- F1,315/80R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBA
- R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
- R2,315/80R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBA
- MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhousemblem: 530
- Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2620 DD, 16,69-1,00
- Traktionshilfe 15,0 t
- Hinterachsübersetzung 2,69
- Mechanische Differentialsperre
- ZF-Intarder
- Feststellbremsassistent
- Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m
- 620-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm
- Hinterer Unterfahrschutz
- Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D137
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- Fahrgestell m. Analoganschl. f. Motordrehzahlstr
- ECAS-Steuerung
- Vorbereitung für Aftermarket-Schalter
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
- Seitenmarkierungsleuchten
- Erster Getriebe-Nebenantrieb N./10c-U-40/27
- Generator 150 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM
- Batterieenergieüberwachung
- Staubschutzschild
- Wagenheber
- Standard-Werkzeugsatz
- Drahtloses Ladegerät
- Rückfahrwarnanlage
- Abbiegeassistent, vorbereitet
- Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
- Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1347
- Achslastüberwachung
- Blattfederung vorne: mittel
- Vorderachse(n): 315/80 R22.5

AUFBAU:

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 530 FAN Baustoff + Kran

ZIKUN Spezialaufbau mit heckseitig montierten Palfinger Ladekran

Pritschenmaße

Länge: 6.600 mm (innen)

Breite: 2.480 mm (innen)

Höhe: ca. 1.000 mm (Bordwände und Rückwand)

Stirnwand: ca. 1.800 mm

Boden

27 mm spezialwasserfestverleimte Siebdruckplatten, Rauhe Oberfläche

Gelochter, angeschrägter Außenrahmen für Zurrgurteinhängung: Lochabstand ca. alle 300 mm,

Nutzhöhe Bordwand ca. 950 mm

Rungenstirnwand

Feststehende Stirnwand, mit stabilen Stützen

Frontformstahlabschluß, Höhe ca. bis Regenrinne Fahrerhaus

Bordwände

Seitenwände, ohne Planenösenprofil, Höhe ca. 1.000 mm / Nutzhöhe ca. 950 mm bedingt durch angeschrägte Lochaußenrahmen

Bordwände aushäng- und abklappbar.

Alle Seitenbordwände mit Bordwand- Hebehilfe und einen verschiebbarem Klapptritt

Rammschutz

Beidseits verschweißte Stahl-Staplerrammschutz

Lackierung

Stahlteile vor Lackierung sandgestrahlt und grundiert

Außenrahmen, Bordwände und Stirnwand in weiß

Sonderausstattung

Aufstieggriffe 4-fach

PALFINGER KRAN PK 20.501L TEC3

Hubmoment: 193,6kNm (19,7 mt)

max Reichweite Hyd.: 10,90 m

Tragkraft: 1.640 kg bis 10,90 m

Schnellgang Ausschubsystem mit Rückölverwertung und innliegender Öldurchführung

Innenliegende Schlauchführung zwischen Haupt- und Knickarm

Schwenkbereich 440°

Bedienung der Abstützung vom Hochsitz

Lasthalteventile an Schwenk- Hub, Knick- Ausschubzylindern

Niveauanzeige am Stützensteuerstand

Kran ist nicht auf Fahrzeugbreite zusammenlegbar

10° schwenkbare Stützteller

Totpunkt über Querholm (Die Endanschlüge des Zahnstangen-Schwenkwerkes befinden sich über dem Querholm)

Sützbeinausleger hydraulisch, lang (Reduzierung der Rüstzeit, Sicherheit im Fahrbetrieb)

Stützbeinde starr

Stützbeinverlängerung 100 mm

Transportstellungsüberwachung Kran

Kontakt

Heilbronn

Alexander-Baumann-Str. 70

74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XF 530 FAN Baustoff + Kran

Kraan über Ladepritsche abgelegt
Paltronic 50 Schutz des Krans vor Überlastung
Hochsitzsteuerung Pilotsteuerung Kreuzhebelsteuerung mit Pedalen
Vorbereitung heizbarer Sitzbezug
Lackierung RAL3020
LED-Scheinwerfer Standard am Knickarm und Hochsitzmontiert
REXROTH Axialkolben-Verstellpumpe 80l/min rechtsdrehend
PEOOI-BG-A Steinstapelzange parallel
Max. Betriebsdruck 370 bar
Eintauchtiefe 1100-1650 mm
Anpressschienen mit glattem Gummieinsatz, Schienenlänge 1000 mm
Farbe Sonderfarbe RAL 3020
Werkzeugkasten Kunststoff
Rückfahrscheinwerfer (Heck)
LED Arbeitsscheinwerfer
Duomatic
Bordwandhebehilfe
Stirnwandrammschutz aus Alu-Riffelblech 1250 mm hoch

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de