

Nooteboom OSDS-48-03(EB) Semi-Tieflader

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Tieflader

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
Emissionsklasse:
Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse		

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Nooteboom OSDS-48-03(EB) Semi-Tieflader

Speisung

- Anschlüsse für Bremsen, Beleuchtung + EBS zentral auf Konsole vorne
- NATO-Verbindungskabel in Wendelflexausführung (Spiralkabel)

Schwanenhals Entwurf

- Absattelstützen mit T-Fußplatte und 1 Kurbel links, Marke Jost
- Königszapfen 2?, auswechselbar
- Feste Schwanenhals, geeignet für 4x2, 6x2 und 6x4 SZM. Schwanenhals Bauhöhe 185mm
- Hinterseite abgeschrägt zur Max. Beladungsraum + Vereinfachung der Auffahrt
- Querträger 2,8cm vertieft
- Sattelhöhe unbeladen ca. 1,20 - 1,25 m
- Vordere Überhang 1200mm mit Eckabschrägungen zur Reduzierung des Stirnradius

Kasten vorne

- Werkzeugkiste aus Stahl vorne auf Schwanenhals, 3 Fächer, mit Seitentüren + Edelstahldeckel oben

Schwanenhals

- Ersatzradhalter
- Schwanenhalsrückseite ein Zurrauge zum Einhaken des Stahlseils
- 3 Alu Steckbordwände auf Schwanenhals, Höhe 400mm, alle drei ca. 2,3m lang

Ladungfixierung Schwanenhals

- 1 P. Rungentaschen 96x66x6mm im Seitenprofil des Schwanenhals
- 3 P. TÜV geprüfte Zurrösen (LC 5.000 daN) in den Seitenprofilen

Ladefläche

- Die Ladefläche ist abgeschrägt mit 1150x100m (5°)
- Röhrenförmiger Zentralrahmen mit zweckmäßigen Querträgern
- verstärkte Querträger
- Über den Achsen 6/8mm Tränenblech
- Querträger 4cm vertieft
- Querträger in Abschrägung 4cm vertieft
- Ladefläche oberhalb der Reifen verstärkt
- Ausziehbar. Verbreiterungskonsolen alle ca. 1,40m zur Verbreiterung der Ladefläche

Ladungfixierung Ladebett

- ca. 7 Paar TÜV-zertifizierte Zurrösen (LC 8.000 daN) im Seitenprofil Ladeflächenhinterteil
- Im Außenprofil des Tiefbetts alle ca. 1,35 m Rungentaschen 96 x 66 x 6 mm
- 4 P. Zurrösen (LC 8.000 daN) links + rechts versenkt neben dem Hauptträger
- Zurrhaken aus Rundstahl 10 mm um den Außenrahmen angeschweißt, alle ca. 0,5 m.
- 2 P. "Löcher" zur Verriegelung von 1 x 20' Container
- Ferry-Ringen 18mm stark unter Seitenprofilen, alle ca 1,5m
- 1 Paar Ferry-Ringe unter Schwanenhals

Achsgestell

- Bremstrommeln (300x200mm) mit autom. Gestängestellern (AGS)
- Achsen Marke SAF
- Luftfederung+Heben/Senken. Manometer, angeschlossen an Luftfederung
- Spritzwasserschutz mit Seitenblechen und 2 Spritzlappen hinter jeder Achse.
- 3. Achse selbstlenkend, bei Rückwärtsfahrt autom. arretierend, bei Bedarf manuell sperrbar

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Nooteboom OSDS-48-03(EB) Semi-Tieflader

- Goodyear 245/70R17.5 auf Stahlräder, doppelt montiert

Auffahrrampen

- Schwanenhals mit U-Profil hinten, niedrig montiert, zum Einhängen von schweren Rampen
- 2 Klappstützen hinten zur Vergrößerung der Stabilität beim Be- + Entladen.
- 2 doppelt klappbare, hydraul.Rampen am Heck. Rampengröße pro Rampe 4,0 x 0,88m, in verstärkter Ausführung bis 15t Radlast
- Querrippen auf den äusseren Oberflanschen der Rampen aufgeschweisst
- 5cm starke Hartholzboden längsverlegt in die Rampen
- Auffahrrampen hydraul.in der Breite verschiebbar
- Halter zur Montage von ausziehbar.Warntafeln einschl. Steckdosen, zusätzl. an den Rampen
- Fest eingebauter Rampenbedienung mit abschließbarer Steuerbox links u.rechts

Bremsen

- 2-leitungs Wabco EBS Bremssystem, mit ALB, ABS, + RSS
- Parkbremse durch Federzylinder auf mehreren Achsen
- ISO Kupplungen zum Anschluß der Bremsen
- Parallel zu den ISO Luftanschlüssen, ein Duomatic-Anschluß

Beleuchtung

- Verkabelung basiert auf Hella EasyCon und entspricht Isoliernorm IP69, geeignet für ADR
- 2x 7-pol. Steckdosen (ISO-N und ISO-S) auf Konsole vorne
- Weiss/rote Umrißleuchten, orange Seitenlampen + Nummernschildbeleuchtung in LED
- Rechteckige LED Rückleuchten
- 1 kompletter Rundumlichtanschluss hinten
- 4 einstellbare Warntafeln rot/weiß mit geschützt montierten Positionsleuchten in LED
- Rundumlichtanschlüsse auf den Warntafeln
- 1 P. zusätzl.Halter für Warntafeln in den existierende Rungentaschen oben auf Ladefläche
- 1 Rundumlicht in LED (10W - 24V/0,4A -12V/0,8A)
- 1 zusätzl. 2-Polige Steckdose montiert links + rechts an Rampe
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer Heck, angeschlossen auf den Rückfahrleuchten.
- Rückfahrwarnsignal akustisch
- Anschluss-Steckdose vorne Actros 15-polig (ISO 12098) zusätzl. zu ISO-N+S

Zentralschmierung

- Groeneveld autom.Zentralschmierung (Fett-0), mit Steuerung durch die Bremsleuchten
- Groeneveld Fett-0 auch auf den doppelten Rampen

Farbe: RAL 7001 Silbergrau

Zubehör

- Reflektierende weiße + rote Seitenmarkierung mit ECE Prüfzeichen.
- ECE-Markierungsschilder am Heck.
- 2,8cm starke Hartholzboden längsverlegt im vorderen Teil des Schwanenhalses.
- 2,8cm starke Hartholzboden längsverlegt im Schwanenhalsabschrägung.
- 4cm starke Hartholzboden längsverlegt im Tiefbett.
- 4cm starke Hartholzboden längsverlegt im Tiefbettabschrägung.
- EG Alu Seitenabschirmungen unter den Seitenprofilen
- Werkzeugkiste links unter Ladefläche

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Nooteboom OSDS-48-03(EB) Semi-Tieflader

- Offener Staukasten ca. 1,25m x 2,5m in Querrichtung unter Ladefläche, mit offener Oberseite + Deckeln links + rechts
- Ersatzrad Goodyear 245/70R17.5 Stahlfelge

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de