

Stas Agrostar 47,3 cbm

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
HU	07/2021
Nutzlast	30.450 kg
Erstzulassung	07/2020

Preis 43.900,00 €

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1230 MM

RAHMEN

!!! LIGHT CHASSIS !!!

Die I-Träger vom Rahmen sind zusammengestellt aus einem doppelten "T"-Profil. Zwei vollautomatisch verschweißte I-Längsträger mit voll verschweißten Querträgern (hochwertige Legierung). Rahmen in flacher Ausführung.

Chassisbreite 1400 mm. Die Flanschbreite von den I-Trägern ist 200 mm. Oben 15 mm stark, unten 12 mm stark.

Verschweißte Querträger mit extra Verstärkung am Kippdrehpunkt, um eine Maximalstabilität zu erreichen. Die Kippagerwelle selbst ist einverschweißt in beiden Längsträgern und ist in Kunststoff Buchsen gelagert. Dadurch wird eine lange Lebensdauer gewährleistet. Alle Luft- und Elektroleitungen werden in Kunststoffrohre verlegt.

ACHSEN

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Agrostar 47,3 cbm

Tridem:

Fabrikat: JOST (EX-MERCEDES)

Kapazität: 3 x 9 T

Aufhängung: Original Luftfederung JOST - Asphaltluftfederung

Bremsen: große Scheibe - K-Bremse

Einpreßtiefe: ET 120

Bremsverschleißanzeige: mit

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA): angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION: 1. Achse ist eine autom. Liftachse die über das EBS-E System gesteuert wird

ANFAHRHILFE: wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

EXTRA PNEUMATISCHE BEDIENUNGEN

Automatisch absenken der Luftfederung beim Kippvorgang.

Die Tür-Verschlusslaken werden automatisch geöffnet beim Kippvorgang (sperrbar mittels Hahn am Rahmen)

LUFTFEDERUNG: Hebe- und Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel

REIFEN: 6 x 385/65 R 22.5 auf Aluminiumfelgen ALCOA DURA BRIGHT. ET 120

SATTELSTÜTZEN

Alu Fallhubstützen, typ STAS. Jede Seite soll individuell verwendet werden

BREMSE SYSTEM - EBS

EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien.

Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend.

Mit SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System).

BELEUCHTUNG - ASPÖCK

24 Volt Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz.

Seitlich : orange LED Beleuchtung.

Hinten : 2 x 1 Fünfkammerleuchte LED - EUROPOINT III (Nordic).

Umrißleuchten hinten und vorne : LED Beleuchtung.

SCHEINWERFER

2 Arbeitsscheinwerfer vor den Achsen (LED PRO ROCK) + 2 Arbeitsscheinwerfer hinten (LED PRO ROCK) - mit Schalter auf der Bedienungskonsole.

UNTERFAHRSCHUTZ: Unterfahrschutz klappbar (manuell), EU Richtlinien.

HYDRAULIKSTEMPEL: mit Rotulnenbefestigung, Fabrikat HYVA (Modell FE 169). Niederdruck.

HYDRAULIKANLAGE: 1 Hydraulikschlauch 1" (Länge 2.500 mm) mit Edbro QDC100/W Drehkupplung 1" (weiblich), direkt auf dem Zylinder montiert.

ZUBEHÖR

3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer im oberen Bereich von den Achsen

2 Ferry-Ösen (links und rechts)

Luftanschluß hinten am Rahmen montiert

LEITER AM RAHMEN: Alu-Anstelleiter (3m), rechts montiert

STANDARD SEITLICHER ANFAHRSCHUTZ

WERKZEUGKASTEN: PVC mit Schlüssel (830x470x480mm)

6 Kunststoff Einzelradkotflügel. Mit 2 Spritzgummis hinten.

2x UNTERLEGKEILE

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Agrostar 47,3 cbm

MULDE: Kippmulde rechteckig aus Alu. Seitenwände in glatte Ausführung.

STIRNWAND

Schräge Stirnwand in Aluminiumblech 4 mm stark. Die Stirnwand ist für die Zylinderbefestigung verstärkt.

PLANEAUFLAGE STIRNWAND: Mit Erhöhung auf der Stirnwand.

TRITTSTUFEN AM STIRNWAND: an der Innenseite der Kippmulde. Links

SEITENWÄNDE: in glatter Ausführung innen und außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen (Getreideausführung). Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt Obergurt 90 mm breit. Seitenwände und Boden sind verbunden mittels einem schrägen Profil (45°), damit die Ladung besser schiebt

BODEN

6 mm starkes Bodenblech - 100 mm hohe Querträger. Die Querträger werden eng versetzt eingebaut, als einteiliges Profil über die Gesamtbreite der Kippmulde.

HECKTÜR

Hecktür 2/3 (links) - 1/3 (rechts) ausgeführt in 4 mm Alublech und Verstärkungsprofilen. Universaltür mit schwenkbarem Querholm. Zwei Flügeln, ausgestattet mit einem aufgelegten Verschluss. Mit 1 Getreideschieber links.

HECKTÜR - AUFHÄNGUNG: Kombi-Tür mit doppelter Türgelenk

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN: Seitlich mit Kette damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an den Seitenwände anliegen

PLANEAUFLAGE HECKTÜR: Planeauflage mit Alu-Blech Auflage ca. 150 mm

LAUFSTEG: fest am Rahmen, mit Aufstiegsleiter links und rechts.

Laufsteg in Rahmenfarbe

LUFT- UND ELEKTRIKANSCHLÜSSE VORNE: Konsole vorne mittig

SPRIEGEL

Die Kippmulde ist vorsehen von schwenkbaren Spriegel :

Typ : geknicktes rundes Alurohr - Ø 70 mm

Anzahl : 3 (+ 1 extra Spriegelaufnahme mittig)

PLANE

Rollplane in nachstehender Ausstattung:

Links: mit Schnellklicksystem

Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Qualität: ca. 680 g (standard)

PLANEHALTER: Mit Planehaltern: 3 x recht und 3 x gekröpft

KIPPMULDE - ZUBEHÖR

Mit extra Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür.

GETREIDEAUSLAUF mit Staubsack

FARBENANGABE

Farbe Fahrgestell: F 7436 DAF CHASSIS GREY MAT

Farbe Aufbau: RAL 7001 SILBERGRAU

Farbe Plane: SIO 7500 SILBER

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de