

## Stas agroSTAR 51,4 cbm

### Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
HU	08.2023
Nutzlast	29.940 kg
Erstzulassung	08/2022

Preis 60.500,00 €

### Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km  
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km  
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km  
CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert: ca.: g/km  
Emissionsklasse:  
Umweltplakette:

### Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

### Fahrzeugbeschreibung

### Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas agroSTAR 51,4 cbm

### AGROSTAR - V090 - SENKRECHTE STIRNWAND - SENKRECHTE HECKTÜR

Innenlänge Aufbau: 9664 MM

Innenbreite Aufbau: 2460 MM

Innenhöhe Aufbau: 2165 MM

Volumen Aufbau: 51,4 cbm

ZGG: 36 T

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1230 MM

ACHSEN Tridem: Fabrikat: JOST (EX-MERCEDES) = HERSTELLERSWAHL Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung JOST Bremsen: große Scheibe - K-Bremse Einpreßtiefe: ET 120 Bremsverschleißanzeige: mit ANSCHLUß BREMSVERSCHLEIßANZEIGE (BVA) angeschlossen.

LIFTACHSFUNKTION Die erste Achse ist eine automatische Liftachse die über das EBS-E System gesteuert wird.

#### EXTRA PNEUMATISCHE BEDIENUNGEN

Automatisch absenken der Luftfederung beim Kippvorgang. Die Tür-Verschlußhaken werden automatisch geöffnet beim Kippvorgang (sperrbar mittels Hahn am Rahmen).

LUFTFEDERUNG Hebe- und Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel.

SATTELSTÜTZEN WEWELER mit Ausgleichfüßen für luftgefederte Fahrzeuge. Mechanische Ausführung mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen.

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System).

HYDRAULIKSTEMPEL mit großer Hülle, Fabrikat HYVA (Modell FC 169). Niederdruck.

HYDRAULIKANLAGE Ein Hydraulikschlauch 1" (Länge 2.500 mm) ARGUS HDK KUPPLUNG 1? weiblich DV 8874 direkt auf dem Zylinder montiert.

#### ZUBEHÖR

A-Schild in oberen Bereich vom Nummerschildhalter

3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer im oberen Bereich von den Achsen.

Abschlepphaken links.

Luftanschluß hinten am Rahmen montiert.

Verchromten Radmutterkappen - für Alu Felgen.

#### MULDE

Kippmulde rechteckig aus Aluminium. Seitenwände in glatte Ausführung.

STIRNWAND Gerade Stirnwand in Aluminiumblech 4 mm stark. Die Stirnwand ist für die Zylinderbefestigung verstärkt.

PLANEAUFLAGE STIRNWAND Mit Erhöhung auf der Stirnwand.

TRITTSTUFFEN AM STIRNWAND (INNENSEITE) Mit Trittstufen an der Innenseite der Kippmulde. Montiert an der linke Seite vom Stirnwand.

SEITENWÄNDE Seitenwände in glatter Ausführung innen und außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen (Getreideausführung). Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt. Obergurt 90 mm breit. Seitenwände und Boden sind verbunden mittels einem rechtwinkligen Profil (90°), damit die ganze Bodenbreite benutzt werden kann.

BODEN Eine einzige 8 mm hohe verschleißfeste Bodenplatte mit 100 mm hohem Querträger über die gesamte Breite. Der Abstand der Querträger beträgt 270 mm. Alle Bodenplatten sind typisch zwischen 105 und 110 HBInell-Qualität. Die widerstandsfähigste Bodenplatte auf dem Markt für Kipper.

HECKTÜR Hecktür 2/3 (links) - 1/3 (rechts) ausgeführt in 4 mm Alublech und Verstärkungsprofilen. Universaltür mit

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas agroSTAR 51,4 cbm

schwenkbarem Querholm. Zwei Flügel, ausgestattet mit einem aufgelegten Verschluss. Scharniere auf Nylon Lager. Mit 1 Getreideschieber links. Die Türe werden glatt verkleidet mittels alu Blech. Mit normale Gummi-Dichtung.

HECKTÜR - AUFHÄNGUNG Kombi-Tür mit doppelter Türgelenk.

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich wird eine Türverriegelung mit Kette montiert damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an die Seitenwände anliegen.

PLANEAUFLAGE HECKTÜR Planeauflage mit Alu-Blech Auflage ca. 150 mm.

SPRIEGEL Die Kippmulde ist vorsehen von schwenkbaren Spriegel : Typ : geknicktes rundes Alurohr - Ø 70 mm Anzahl : 3

PLANE Rollplane in nachstehender Ausstattung: Links: 3 Spanngurte Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: ca. 680 g (standard)

PLANEHALTER Mit Planehaltern: 3 x recht und 3 x gekröpft.

SPANNGETRIEBE mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues.

KIPPMULDE - ZUBEHÖR

Mit extra Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür.

GETREIDE AUSLAUF Getreideauslauf mit Staubsack + Befestigung am Rahmen. 1 x Getreideauslauf ohne Staubsack (lose mitgeliefert)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)