

## Stas Agrostar 67 cbm

### Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
HU	05.2022
Nutzlast	29.260 kg
Erstzulassung	05/2021

Preis 54.900,00 €

### Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km  
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km  
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km  
CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert: ca.: g/km  
Emissionsklasse:  
Umweltplakette:

### Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse		

### Fahrzeugbeschreibung

### Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas Agrostar 67 cbm

Achsabstand: 1310 mm

Sattelhöhe: 1150-1230 mm

Chassisbreite 1400 mm

### ACHSEN

Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T

Aufhängung: Original Luftfederung JOST

Bremsen: große Scheibe - K-Bremse

Einpreßtiefe: ET 120

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA): angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION 1. + 3. Achse Liftachse

ANFAHRHILFE wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

### EXTRA PNEUMATISCHE BEDIENUNGEN

Automatisch absenken der Luftfederung beim Kippvorgang.

Die Tür-Verschluss-Haken werden automatisch geöffnet beim Kippvorgang (sperrbar mittels Hahn am Rahmen).

LUFTFEDERUNG Hebe- und Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 auf Aluminiumfelgen ALCOA DURA BRIGHT. ET 120

SATTELSTÜTZEN JOST Mech. Ausführung mit 1seitiger Bedienung+ 2 Geschwindigkeitsstufen

### BREMSE SYSTEM - EBS

EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien.

Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S.

### BELEUCHTUNG - ASPÖCK

24 V Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz

Seitlich : orange LED Beleuchtung

Hinten : 2 x 1 Fünfkammerleuchte LED - ECOLED II (Full Nordic)

Umrißleuchten hinten + vorne : LED Beleuchtung

### ARBEITSSCHEINWERFER - OPTION

2 Arbeitsscheinwerfer vor den Achsen (LED PRO ROCK) + 2 Arbeitsscheinwerfer hinten (LED PRO ROCK) - mit Schalter auf der Bedienungskonsole

UNTERFAHRSCHUTZ klappbar (manuell), EU Richtlinien

HYDRAULIKSTEMPEL mit großer Hülle, Fabrikat HYVA (Modell FC 169). Niederdruck

HYDRAULIKANLAGE Schlauch 1" (Länge 2.500 mm) mit HYVA Drehkupplung 1" (weiblich), direkt auf dem Zylinder

### ZUBEHÖR

Luftanschluß hinten am Rahmen

3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer im oberen Bereich der Achsen

A-Schild

Verchromte Radmutterkappen - für Alu Felgen

ALU-ANSTELLEITER (3.70m), rechts

WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (830 x 470 x 480 mm)

### KOTFLÜGEL UND SPRITZGUMMIS

6 Kunststoff Einzelradkotflügel. 2 "Clear Pass" Spritzgummis fest an Kunststoff Kotflügel

KIPPMULDE rechteckig aus Alu. Seitenwände in glatte Ausführung

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas Agrostar 67 cbm

STIRNWAND Gerade, in Aluminiumblech 4 mm stark. Stirnwand verstärkt

PLANENAUFBLAGE STIRNWAND: Mit Erhöhung auf der Stirnwand

TRITTSTUFEN AN STIRNWAND INNENSEITE links

SEITENWÄNDE in glatter Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit-30 mm stark-3mm innen-2mm außen (Getreideausführung). Obergurt 90 mm breit

BODEN

Eine einzige 8 mm hohe verschleißfeste Bodenplatte mit 100 mm hohem

Querträger über die gesamte Breite. Der Abstand der Querträger beträgt 270 mm

HECKTÜR 4 mm Alublech und Verstärkungsprofilen. Universaltür mit schwenkbarem Querholm. Zwei Flügeln, ausgestattet mit einem aufgelegten Verschluss. Scharniere auf Nylon Lager. Mit 2 Getreideschieber. Mit Gummi-Dichtung

KOMBI-TÜR mit doppeltem Türgelenk

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN

Seitlich wird eine Türverriegelung mit Kette montiert damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an die Seitenwände anliegen

PLANENAUFBLAGE HECKTÜR mit Alu-Blech Auflage ca. 150 mm

AUSZIEHBARE LEITER Hinten am Heck des Fahrzeuges unterhalb die Mulde

LAUFSTEG fest am Rahmen, mit Aufstiegsleiter links

LUFT- UND ELEKTRIKANSCHLÜSSE VORNE (KONSOLE) vorne mittig

SPRIEGEL

Die Kippmulde ist vorgesehen von schwenkbaren Spriegel :

Typ : geknicktes rundes Alurohr - Ø 70 mm

Anzahl : 4

PLANE

Rollplane in nachstehender Ausstattung:

Links: 3 Spanngurte

Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Qualität: ca. 680 g

PLANENHALTER 4 x multifunktional (gerade/gekröpft/pendelbar)

SPANNGETRIEBE mit Vierkantschlüssel auf der Unterseite des Aufbaues

GETREIDEAUSLAUF mit Staubsack + Befestigung am Rahmen.

1 x Getreideauslauf ohne Staubsack

inclusive

- Abdeckblech Tür

- 2x Alu Rundprofil Tür innen

- 30 L Wasserfass mit Seifenspender

- Rüttler

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

Heilbronn  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)