

Stas Biostar 91 cbm/10mm

Boden/staplerbefahrbar

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor

Preis 58.700,00 €

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
Emissionsklasse:
Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse		

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm/10mm

Boden/staplerbefahrbar

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

HILFSRAHMEN Hochwertige Konstruktion aus Stahl S355JR (= ST52.3). Chassis galvanisiert

ACHSEN

Tridem: Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T

Aufhängung: Original Luftfederung JOST

Bremsen: große Scheibe - K-Bremse

Einpreßtiefe: ET 120

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA) angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION Die 1. + 3. Achse sind automatische Liftachsen. Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert. Beide Achsen liften separat

ANFAHRHILFE wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

LUFTFEDERUNG Hebe- + Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 auf Stahlfelgen. ET 120

SATTELSTÜTZEN WEWELER mit Ausgleichfüßen für luftged.Fzge. Mechanische Ausführung mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit

SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System).

SMARTBOARD-TYP ADR-SMARTBOARD.

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 V Elektroausstattung. 2 x 7-pol. + 1 x 15-pol. Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz.

Seitlich orangene LED Beleuchtung

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ im festen Alu-Unterfahrschutz. Mit Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1

Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED

ARBEITSSCHEINWERFER AM RAHMEN 2 x Arbeitsscheinwerfer LED "WORKPOINT" vor den Achsen + 2 x hinten den

Achsen - mit Schalter auf der Bedienungskonsole.

HYDRAULIKANLAGE Edbro : Druck: ¾" Weiblich. Rücklauf: 1" Weiblich

HYDRAULIK POSITION Anschluß an der Stirnwand. Mit extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen

ZUBEHÖR

3 Haltern für Besen, Schaufel + Kratzer, seitlich

Alu-Anstelleiter (3,7 m) am Seitenanfahrerschutz recht

Luftanschluß hinten auf Konsole

AUSZIEHBARE LEITER HINTEN am Heck des Fahrzeuges, rechts

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG mit 1-teilige Abdeckplatte

TÜV ZERTIFIKAT für Ladesicherung

SEITLICHER ANFAHRSCHUTZ standard

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm/10mm

Boden/staplerbefahrbar

WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (800 x 460 x 430 mm). Hinten LINKS

ERSATZRADHALTER Alu-Reserveradhalter, rechts

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM Die Bedienungskonsole hinten links. Kasten für die Bedienung des Bodens hinten links.

6 KUNSTSTOFF-KOTFLÜGEL, 2 "Clear Pass" Spritzgummis fest an Kunststoff Kotflügel

2 UNTERLEGKEILE

STIRNWAND besteht aus starken Alu-Plankprofilen

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND Feste Abdichtung zwischen Boden und Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung

SEITENWÄNDE in glatter Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen. Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt

VERSCHLEIßBLECHER in Alu, rechteckig, Innenseite hinten, 1500x1000x4mm

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C "E"-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend aus 3 hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech hinten aus Edelstahl. Extra verstärkt für Gabelstapler

BEDIENUNG BODENSYSTEM "E"-Bedienung - Elektrisch mit Funkfernbedienung (original Cargo Floor). Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung mittels einzigartige roter "Cargo" Drehknopf.

RAHMEN SCHUBBODEN für Radstand 7850 mm

BODENBRETT 21 Alu Bodenbretter - 10 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen

HECKTÜR 2 Portalhecktüren glatte Ausführung, aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 1 aufgesetzte Drehstange pro Tür

-Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen). Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen

TÜRABSCHLUßQUERHOLM Mit schwenkbarem Türabschlußquerholm (öffnet nach links)

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich Federstangen damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an den Seitenwänden anliegen

RESTLOSENTLEERUNGSWAND aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten + zusätzlicher Abstreiflippen. Bodenplane (Länge : 1500 mm)

LAUFSTEG an der Stirnwand mit Aufstiegsleiter links

SPRIEGEL herausnehmbare Stahlspriegel : Typ : flaches rundes Rohr - Stahl Ø 60 mm Anzahl : 3, Bolzen Außenseite rund

PLANE Rollplane: Links: 4 Spanngurte Rechts: mit Kederleiste im Obergurt, Qualität: Panama 900 g Mit PVC Verstärkung über die komplette Länge (ca. 500 mm breit). Planehalter: 4 x standard klappbare Planehalter (gerade)

SPANNGETRIEBE mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues

AUFBAU - ZUBEHÖR

Maximum an Führungen unter den Bodenbrettern (1386 Stück anstatt 900)

A-Schild

Service-Tür in Stirnwand, links, mit Leiter. Service-Tür dreht nach aussen (wegen Sicherheit).

Seitenschutzplane auf der linke Seite, ca. 3,2 m hoch, im Obergurt, mit Rollfixkurbel

Öltemperatur Sicherheitsschalter Cargo Floor

Edelstahlschuhe unter Endkappen der Bodenbretter + oben mit Alu Blech Platte

12 Paar ZURRÖSEN IM BODEN

Farbe Aufbau: RAL 7001 SILBERGRAU

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeug - Exposé
Fahrzeug Nr.: 1800260



Stas Biostar 91 cbm/10mm

Boden/staplerbefahrbar

Farbe Plane: SIO 7500 SILBER

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de