

Stas Biostar 91 cbm

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
HU	07/2021
Nutzlast	28.150 kg
Erstzulassung	07/2020

Preis 49.900,00 €

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Innenhöhe Aufbau: 2650/2825 MM

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

HILFSRAHMEN aus Stahl S355JR (= ST52.3). Chassis nicht lackiert, aber galvanisiert (EN ISO 1461), Heiß-Galvanisation

ACHSEN Tridem: Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung

JOST Bremsen: große Scheibe - K-Bremse Einpreßtiefe: ET 120 BVA: mit

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA) ist angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION 1. + 3. Achse sind autom. Liftachsen. Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert. Beide Achsen liften separat

ANFAHRHILFE wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm

LUFTFEDERUNG Hebe- und Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 auf Stahlfelgen. ET 120

SATTELSTÜTZEN WEWELER mit Ausgleichfüßen für luftgefed. Fahrzeuge. Mech. Ausführung mit 1-seitiger Bedienung + 2 Geschwindigkeitsstufen

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S.

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 V Elektroausstattung. 2 x 7- + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitlich orange LED Beleuchtung

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ ist fest im Alu-Unterfahrschutz montiert. Mit Alu-Beleuchtungsschutz. 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED

ARBEITSSCHEINWERFER IM UNTERFAHRSCHUTZ 2 x Arbeitsscheinwerfer/Rückfahrleucht LED "WORKPOINT" im Unterfahrschutz

2x ARBEITSSCHEINWERFER AM RAHMEN LED "WORKPOINT" vor den Achsen - mit Schalter auf der Bedienungskonsole

HYDRAULIKANLAGE Druck: 1? Weiblich ? HDK ?Rücklauf: 1" Weiblich ? HDK

HYDRAULIK SCHLÄUCHE 3/4" - 1", Länge 3.000 mm

HYDRAULIK POSITION Anschluß an Stirnwand. Mit extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen ZUBEHÖR

Mit 3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer, seitlich montiert.

Alu-Anstelleiter (3,7 m) befestigt am Seitenanfahrschutz(rechts).

Mit Luftanschluß hinten auf Konsole montiert.

AUSZIEHBARE LEITER Hinten integriert am Heck des Fahrzeuges, rechts

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG mit 1-teilige Abdeckplatte

TÜV-Zertifikat für Ladesicherung

Standard Seitenanfahrschutz

WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (800 x 460 x 430 mm). Hinten LINKS

ERSATZRADHALTER Alu-Reserveradhalter, rechts

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM Die Bedienungskonsole wird hinten links montiert

KOTFLÜGEL 6 kunststoff Einzelradkotflügel. 2 "Clear Pass" Spritzgummis werden fest an die Kunststoff Kotflügel montiert.

UNTERLEGKEILE Mit zwei Kunststoff Unterlegkeile mit Halterung

2. MULDE

STIRNWAND besteht aus 30 mm starken Alu-Plankprofilen Typ 600 verstärkte Eckverbindungen

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND Feste Abdichtung zwischen Boden u. Stirnwand mittels Alu-Profil + PVC-Abdichtung

SEITENWÄNDE glatte Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600mm breit, 30mm stark, 3mm innen, 2mm außen. Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt

VERSCHLEIßBLECHER in Alu, rechteckig, auf Innenseite hinten, 1500x1000x4mm

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C "E"-Bedienung.

21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend aus 3 hydraul. doppelt wirkenden Zylindern m.einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech hinten aus Edelstahl. Extra verstärkt für Gabelstapler

BEDIENUNG BODENSYSTEM "E"-Bedienung - El. m.Funkfernbedienung Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung mittels roter "Cargo" Drehknopf

RAHMEN SCHUBBODEN für Radstand 7850 mm

BODENBRETT 21 Alu Bodenbretter - 8 mm gerippt m.verschweißten Alu Endkappen

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm

2 PORTALHECKTÜREN in glatter Ausführung, aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 1 Drehstange pro Tür-Türverschlüsse-Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen kompl.m. den Seitenwänden verschweißt. Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen
TÜRABSCHLUßQUERHOLM schwenkbar, öffnet nach links
BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich m.Federstangen
RESTLOSENTLEERUNGSWAND Bestehend aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten + zusätzl. Abstreiflippen. Bodenplane Länge:1500mm
LAUFSTEG an Stirnwand, mit Aufstiegsleiter links
SPRIEGEL herausnehmbare Stahlspiegel : Typ : flaches rundes Rohr - Stahl Ø 60 mm Anzahl : 3, Bolzen Außenseite rund
ROLLPLANE : Links: 4 Spanngurte
Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: ca. 680 g. Mit PVC Verstärkung (ca. 500 mm breit). Planehalter: 4 x klappbare Planehalter
SPANNGETRIEBE mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues
AUFBAU - ZUBEHÖR
Seitenschutzplane li., ca.3,2m hoch, grau, im Obergurt gezogen, mit Rollfixkurbel
Maximum an Führungen unter den Bodenbrettern (1386 Stück anstatt 900)
A-Schild auf Hecktür
Service-Tür in Stirnwand, links, mit Leiter. Service-Tür dreht nach aussen
Öltemperatur Sicherheitsschalter Cargo Floor
ZURRÖSEN IM BODEN Mit 12 Paar Zurrösen im Boden
Farbe Aufbau: RAL 7001 SILBERGRAU
Farbe Plane: SIO 7500 ZILVER / ARGENT / SILVER / SILBER
Angebot freibleibend. Irrtümer unter Vorbehalt.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de