

Stas Biostar 91 cbm/6 mm Boden

Details



Typ

Auflieger

Kategorie

Walkingfloor

Preis 49.900,00 €

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse		

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Hochwertige Konstruktion aus Stahl S355JR (= ST52.3). Chassis galvanisiert (EN ISO 1461), Heiß-Galvanisation

ACHSEN

Tridem:

Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T

Aufhängung: Original Luftfederung JOST

Bremsen: große Scheibe - K-Bremse

Einpreßtiefe: ET 120

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm/6 mm Boden

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA): angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION. 1. + 3. Achse sind autom. Liftachsen.

Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert. Beide Achsen liften separat

ANFAHRHILFE: wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

LUFTFEDERUNG: Hebe- + Senkeinrichtung. Alu Luftkessel

REIFEN: 6 x 385/65 R 22.5 auf Stahlfelgen. ET 120

SATTELSTÜTZEN: WEWELER mit Ausgleichfüßen. Mech.Ausführung mit 1seitiger Bedienung+2 Geschwindigkeitsstufen

BREMSE SYSTEM - EBS

EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit

SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System)

BELEUCHTUNG - ASPÖCK

24 Volt Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitl. orangene LED Beleuchtung.

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ im festen Alu-Unterschutz.

Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED

1x ARBEITSSCHEINWERFER/RÜCKFAHRLEUCHE LED "WORKPOINT" im Unterschutz

2x ARBEITSSCHEINWERFER LED "WORKPOINT" vor den Achsen + 2 x hinter den Achsen - Schalter auf der Bedienungskonsole

HYDRAULIKANLAGE: Druck: $\frac{3}{4}$ " Weiblich. Rücklauf: 1" Weiblich

HYDRAULIK SCHLÄUCHE: $\frac{3}{4}$ " - 1", Länge 3.000 mm

HYDRAULIK: Anschluß an Stirnwand. Extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen ZUBEHÖR

3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer, seitlich montiert

Alu-Anstelleiter (3,7 m) befestigt am Seitenanfahrerschutz(rechts)

Luftanschluß hinten auf Konsole

AUSZIEHBARE LEITER HINTEN: integriert am Heck, rechts

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG: mit 1-teilige Abdeckplatte

TÜV ZERTIFIKAT LADUNGSSICHERUNG

STANDARD SEITENANFAHRSCHUTZ

WERKZEUGKASTEN: PVC (800 x 460 x 430 mm). Hinten LINKS

ERSATZRADHALTER: Alu-Reserveradhalter rechts

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM

Die Bedienungskonsole wird hinten links montiert.

Der Kasten für die Bedienung vom Boden wird auch hinten links montiert.

KOTFLÜGEL

6 Kunststoff Einzelradkotflügel. 2 "Clear Pass" Spritzgummis fest an Kunststoff Kotflügel

UNTERLEGKEILE: 2 Kunststoff Unterlegkeile mit Halterung

STIRNWAND: besteht aus starken Alu-Plankprofilen

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND

Feste Abdichtung zwischen Boden + Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung.

SEITENWÄNDE: glatte Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen (Getreideausführung). Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm/6 mm Boden

VERSCHLEIßBLECHER in Alu, rechteckig, auf Innenseite hinten, 1500x1000x4mm

SCHUBBODENSYSTEM

CARGO FLOOR CF 500 SL-C

"E"-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem.

Antriebssegment bestehend aus 3 Stück hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm.

Abschlußblech hinten aus Edelstahl

BEDIENUNG BODENSYSTEM

"E"-Bedienung - Elektrisch mit Funkfernbedienung.

Laden - stop - Entladen über Schalter.

Manuelle Notbedienung mittels einzigartige roter "Cargo" Drehknopf.

RAHMEN SCHUBBODEN: für Radstand 7850 mm. 21 Bodenbretter

BODENBRETTER: 21 Alu Bodenbretter - 6 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen

HECKTÜR

2 Portalhecktüren in glatter Ausführung, gefertigt aus Alu-Plankprofilen Typ 600.

1 aufgesetzte Drehstang pro Tür (standard) - Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller.

Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen).

Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen

TÜRABSCHLUßQUERHOLM: schwenkbar (öffnet nach links)

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN

Seitlich Federstangen damit die geöffneten Türen so flach wie möglich an den Seitenwänden anliegen

RESTLOSENTLEERUNGSWAND

Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten und zusätzlicher Abstreiflippen. Bodenplane (Länge : 1500 mm) -

Aufhängemöglichkeit der Bodenplane an der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch.

Feststellmöglichkeit der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch.

LAUFSTEG: an der Stirnwand, mit Aufstiegsleiter links

SPRIEGEL

Typ : flaches rundes Rohr - Stahl Ø 60 mm

Anzahl : 3 / Bolzen Außenseite rund

PLANE

Rollplane in nachstehender Ausstattung:

Links: 4 Spanngurte

Rechts: mit Kederleiste im Obergurt

Qualität: ca. 680 g

PVC Verstärkung über die komplette Länge

Planehalter: 4 x standard klappbar (gerade)

SPANNGETRIEBE: mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues

AUFBAU - ZUBEHÖR

A-Schild auf der Hecktür

Öltemperatur Sicherheitsschalter Cargo Floor

STAS-KLEBER: SCHWARZ

SPANNGURTE: SILBERGRAU

KONTURMARKIERUNG gemäß UN/ECE Regulation 48. Seitlich: WEIß / Heck: ROT

FARBENANGABE

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 001797



Stas Biostar 91 cbm/6 mm Boden

Farbe Fahrgestell:

Farbe Aufbau: RAL 7001 SILBERGRAU

Farbe Plane: SIO 7500 SILBER

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de