

Stas Biostar 91 cbm/8mm

Boden/staplerbefahrbar

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
HU	09/2021
Nutzlast	28.120 kg
Erstzulassung	09/2020

Preis 49.900,00 €

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

HILFSRAHMEN Hochwertige Konstruktion aus Stahl. Chassis galvanisiert

ACHSEN Tridem: Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung JOST Bremsen: große Scheibe - K-Bremse Einpreßtiefe: ET 120

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA) angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION 1. und 3. Achse sind autom. Liftachsen. Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert.

Beide Achsen liften separat

ANFAHRHILFE wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm/8mm

Boden/staplerbefahrbar

LUFTFEDERUNG Hebe- + Senkeinrichtung. Alu Luftkessel

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 auf Stahlfelgen. ET 120

SATTELSTÜTZEN WEWELER mit Ausgleichfüßen für luftgefed.Fahrzeuge. Mechanische Ausführung mit 1-seit. Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S.

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 V Elektroausstattung. 2x 7-pol.+ 1x 15-pol. Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitlich orangene LED Beleuchtung

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ im festen Alu-Unterfahrschutz. Mit Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED

2x ARBEITSSCHEINWERFER/RÜCKFAHRLEUCHTE IM UNTERFAHRSCHUTZ LED "WORKPOINT"

ARBEITSSCHEINWERFER AM RAHMEN 2 x Arbeitsscheinwerfer LED "WORKPOINT" vor den Achsen - Schalter auf der Bedienungskonsole

HYDRAULIKANLAGE Druck: 3/4" Weiblich. Rücklauf: 1" Weiblich. Druck: 1? Weiblich

HYDRAULIK SCHLÄUCHE 3/4" - 1", Länge 3.000 mm

HYDRAULIK POSITION Anschluß an Stirnwand. Mit extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen ZUBEHÖR

3 Haltern für Besen, Schaufel + Kratzer

Alu-Anstelleiter (3,7 m) befestigt am Seitenanfahrerschutz

Luftanschluß hinten montiert

AUSZIEHBARE LEITER HINTEN integriert am Heck, rechts

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG mit 1-teilige Abdeckplatte

TÜV ZERTIFIKAT FÜR LADUNGSSICHERUNG

STANDARD SEITENANFAHRSCHUTZ

WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (800x460x430mm). Hinten LINKS

ALU-ERSATZRADHALTER rechts

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM Die Bedienungskonsole hinten links. Der Kasten für die Bedienung des Bodens hinten links

6 KUNSTSTOFF-KOTFLÜGEL + 2 "Clear Pass" Spritzgummis werden fest an Kunststoff

2 UNTERLEGKEILE

STIRNWAND aus 30 mm starken Alu-Plankprofilen Typ 600 verstärkte Eckverbindungen

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND Feste Abdichtung zwischen Boden und Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung

SEITENWÄNDE glatte Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30mm stark - 3mm innen - 2mm außen. Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt.

VERSCHLEIßBLECHER Alu, rechteckig, auf Innenseite hinten, 1500x1000x4 mm

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C "E"-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend aus 3x hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech hinten aus Edelstahl. Extra verstärkt für Gabelstapler

BEDIENUNG BODENSYSTEM "E"-Bedienung - Elektrisch mit Funkfernbedienung. Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91 cbm/8mm

Boden/staplerbefahrbar

RAHMEN SCHUBBODEN für Radstand 7850 mm. Extra verstärkt für Gabelstapler.

21 ALU BODENBRETTER - 8 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen

HECKTÜR 2 Portalhecktüren in glatter Ausführung, aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 1 aufgesetzte Drehstange pro Tür - Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen).

Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen

TÜRABSCHLUßQUERHOLM schwenkbar Türabschlußquerholm (öffnet nach links)

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN

Seitlich Federstangen damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an den Seitenwände anliegen

RESTLOSENTLEERUNGSWAND Bestehend aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitr. Abstreifbürsten + zusätzl. Abstreiflippen.

Bodenplane (Länge : 1500 mm)

LAUFSTEG an der Stirnwand, mit Aufstiegsleiter links

SPRIEGEL herausnehmbaren Stahlspiegeln : Typ : flaches rundes Rohr - Stahl Ø 60 mm Anzahl : 3 1 x hinten - 2 x verteilt)

Bolzen Außenseite rund

ROLLPLANE: Links: 4 Spanngurte Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: ca. 680 g. Mit PVC Verstärkung über die komplette Länge (ca. 500 mm breit). Planehalter: 4 x standard klappbare Planehalter

SPANNGETRIEBE mit Handgriff auf der Unterseite

AUFBAU - ZUBEHÖR

Seitenschutzplane links, ca. 3,2 m hoch, Farbe grau SIO 7500, im Obergurt, mit Rollfixkurbel

Maximum an Führungen unter den Bodenbrettern (1386 Stück anstatt 900)

A-Schild auf der Hecktür

Service-Tür im Stirnwand, links montiert, mit Leiter. Service-Tür dreht nach aussen

Öltemperatur Sicherheitsschalter Cargo Floor

12 PAAR ZURRÖSEN IM BODEN

FARBE STAS-KLEBER : SCHWARZ.

FARBE SPANNGURTE : SILBERGRAU.

Farbe Aufbau: RAL 7001 SILBERGRAU

Farbe Plane: SIO 7500 SILBER

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de