

Stas Biostar 91cbm SOFORT VERFÜGBAR**Details**

Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
HU	06.2023
Erstzulassung	06/2022

Preis **61.100,00 €**

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
Emissionsklasse:
Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse		

Fahrzeugbeschreibung**Kontakt**

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91cbm SOFORT VERFÜGBAR

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

HILFSRAHMEN Hochwertige Konstruktion aus Stahl S355JR (= ST52.3). Chassis galvanisiert

ACHSEN

Tridem: Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T

Aufhängung: Original Luftfederung JOST

Bremsen: große Scheibe - K-Bremse

Einpreßtiefe: ET 120

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA): angeschlossen.

LIFTACHSFUNKTION Die 1. und 3. Achse sind automatische Liftachsen. Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert. Beide Achsen liften separat

ANFAHRHILFE wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

LUFTFEDERUNG Hebe- + Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel.

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 auf Stahlfelgen ET 120

SATTELSTÜTZEN WEWELER mit Ausgleichfüßen für luftgederter Fzge. Mechanische Ausführung mit einseitiger Bedienung + 2 Geschwindigkeitsstufen

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S.

ADR-SMARTBOARD

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 V Elektroausstattung. 2 x 7- + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitlich orangene LED Beleuchtung

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ Die Beleuchtung wird in dem festen Alu-Unterfahrschutz montiert. Mit Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED.

ARBEITSSCHEINWERFER AM RAHMEN 2 x Arbeitsscheinwerfer LED "WORKPOINT" vor den Achsen + 2 x hinter den Achsen - mit Schalter auf der Bedienungskonsole.

HYDRAULIKANLAGE Edbro : Druck: $\frac{3}{4}$ " Weiblich. Rücklauf: 1" Weiblich.

HYDRAULIK POSITION Anschluß an der Stirnwand. Mit extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen

ZUBEHÖR

3 Haltern für Besen, Schaufel + Kratzer, seitlich montiert

Alu-Anstelleiter (3,7 m) befestigt am Seitenanfahrerschutz(rechts)

Luftanschluß hinten auf Konsole montiert

AUSZIEHBARE LEITER HINTEN: integriert am Heck rechts.

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG mit 1-teilige Abdeckplatte

TÜV ZERTIFIKAT für Ladesicherung

STANDARD SEITLICHER ANFAHRSCHUTZ

WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (800 x 460 x 430 mm). Hinten LINKS

ERSATZRADHALTER Alu-Reserveradhalter

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM Die Bedienungskonsole wird hinten links. Der Kasten für die Bedienung des Bodens hinten links

6 KUNSTSTOFF-KOTFLÜGEL. 2 "Clear Pass" Spritzgummis werden fest an Kunststoff Kotflügel

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91cbm SOFORT VERFÜGBAR

2 UNTERLEGKEILE

STIRNWAND besteht aus starken Alu-Plankprofilen

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND Feste Abdichtung zwischen Boden + Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung.

SEITENWÄNDE in glatter Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen. Die Seitenwandprofile innen durchgehend verschweißt

VERSCHLEIßBLECHE Alu, rechteckig, auf Innenseite hinten, 1500x1000x4mm

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C "E"-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend aus 3 hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech hinten aus Edelstahl. Extra verstärkt für Gabelstapler

BEDIENUNG BODENSYSTEM "E"-Bedienung - El. mit Funkfernbedienung. Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung mittels "Cargo" Drehknopf

RAHMEN SCHUBBODEN für Radstand 7850 mm

BODENBRETT 21 Alu Bodenbretter - 8 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen.

HECKTÜR 2 Portalhecktüren glatte Ausführung, aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 1 aufgesetzte Drehstange pro Tür -Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen). Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen

TÜRABSCHLUßQUERHOLM schwenkbar

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich werden Federstangen montiert damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an den Seitenwänden anliegen

RESTLOSENTLEERUNGSWAND Bestehend aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten und zusätzlicher Abstreiflippen. Bodenplane (Länge : 1500 mm)

LAUFSTEG an der Stirnwand, mit Aufstiegsleiter links

SPRIEGEL herausnehmbare Stahlspiegel : Typ : flaches rundes Rohr - Stahl Ø 60 mm Anzahl : 3 (standard Position: 1 x hinten - 2 x verteilt über die Länge) Bolzen Außenseite rund.

PLANE Rollplane: Links: 4 Spanngurte Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: Panama 900 g Mit PVC Verstärkung über die komplette Länge (ca. 500 mm breit).

4 x klappbare Planenhalter (gerade)

SPANNGETRIEBE mit Handgriff auf der Unterseite des Aufbaues

AUFBAU - ZUBEHÖR

Maximum an Führungen unter den Bodenbrettern (1386 Stück anstatt 900).

A-Schild

Service-Tür Stirnwand, links, mit Leiter

Service-Tür dreht nach aussen

Seitenschutzplane links, ca. 3,2 m hoch, im Obergurt, Rollfixkurbel

Öltemperatur Sicherheitsschalter Cargo Floor

Edelstahl Schuhe unter Endkappen der Bodenbretter + oben mit Alu Blech Platte

ZURRÖSEN IM BODEN Mit 12 Paar Zurrösen im Boden

FARBENANGABE

Farbe Aufbau: RAL 7001 SILBERGRAU

Farbe Plane: SIO 7500 SILBER

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de