

Stas Ecostar 90 cbm/hydraulisches Dach/6mm

Boden

Details



| | |
|------------------|--------------|
| Typ | Auflieger |
| Kategorie | Walkingfloor |
| Nutzlast | 27.350 kg |

Preis 65.000,00 €

Ausstattung

| | | |
|------------------|-------|----------------|
| - ABS | - EBS | - Luftfederung |
| - Scheibenbremse | | |

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

ACHSEN SAF - CUSTOM DESIGN (CD) Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung SAF Bremsen: große Scheibe - INTEGRAL Einpreßtiefe: ET 120

BREMSVERSCHLEIßANZEIGE angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION 3. Achse ist eine Nachlaufenkachse + Erste Achse Liftachse

ANFAHRHILFE Aktivierung bei Betätigung eines Tasters im LKW

LUFTFEDERUNG Hebe- und Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 auf Stahlfelgen. ET 120

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Ecostar 90 cbm/hydraulisches Dach/6mm

Boden

SATTELSTÜTZEN JOST Modul mit Ausgleichfüßen für luftgefederte Fahrzeuge. Mech.Ausführung mit einseitiger Bedienung + 2 Geschwindigkeitsstufen

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System).

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 Volt Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitlich orangene LED Beleuchtung.

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ Mit Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED

ARBEITSSCHEINWERFER AM RAHMEN 2 x Arbeitsscheinwerfer LED "WORKPOINT" vor den Achsen + 2 x hinten den Achsen - mit Schalter auf der Bedienungskonsole

EXTRA ARBEITSSCHEINWERFER 1 Arbeitsscheinwerfer (Workpoint LED) an der Stirnwand (INNENSEITE - rechts) - mit Schalter vorne.

HYDRAULIKANLAGE Druck: $\frac{3}{4}$ " Weiblich. Rücklauf: 1" Weiblich

HYDRAULIK POSITION Anschluß an der Stirnwand. Extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen.

ZUBEHÖR

3 Haltern für Besen, Schaufel und Kratzer, seitlich montiert

Alu-Anstelleiter (3,7 m) befestigt am Seitenanfahrerschutz(rechts)

Luftanschluß und Pistole hinten auf Konsole montiert (inkl. 14 m Schlauch)

AUSZIEHBARE LEITER HINTEN RECHTS

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG

SEITLICHER ANFAHRSCHUTZ STANDARD

WERKZEUGKASTEN PVC (800 x 460 x 430 mm). Hinten LINKS

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM hinten links

KOTFLÜGEL 6 Kunststoff Einzelradkotflügel. 2 "Clear Pass" Spritzgummis

2x UNTERLEGKEILE

STIRNWAND aus 30 mm starken Alu-Plankprofilen Typ 600 verstärkte Eckverbindungen

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND Feste Abdichtung zwischen Boden und Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung.

SEITENWÄNDE in glatter Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen (Getreideausführung). Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt.

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C "E"-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend aus 3 Stück hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech hinten aus Aluminium.

BEDIENUNG BODENSYSTEM "E"-Bedienung - Elektrisch mit Funkfernbedienung Cargo Floor + Multifunktionelle Funkfernbedienung STAS Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung mittels einzigartige roter "Cargo" Drehknopf

RAHMEN SCHUBBODEN Rahmen für Radstand 7850 mm

BODENBRETT 21 Alu Bodenbretter - 6 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen.

HECKTÜR 2 Portalhecktüren in glatter Ausführung, gefertigt aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 1 aufgesetzte Drehstang pro Tür (standard) -Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen). Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Ecostar 90 cbm/hydraulisches Dach/6mm

Boden

TÜRABSCHLUßQUERHOLM fest in Stahl speziell für Ausstattung mit hydraul. Dachnetzen

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich werden Federstangen montiert damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an die Seitenwände anliegen.

RESTLOSENTLEERUNGSWAND Bestehend aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten und zusätzlicher Abstreiflippen. Bodenplane (Länge : 1500 mm) - Aufhängemöglichkeit der Bodenplane an der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch. Feststellmöglichkeit der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch.

LAUFSTEG an der Stirnwand, mit Aufstiegsleiter links und rechts

SPRIEGEL Stahlsriegeln: Typ : flaches Vierkantrrohr - Stahl 100 x 60 mm Anzahl : 3 (standard Position: 1 x hinten - 2 x verteilt über die Länge)

PLANE Hydraulische Dach 1-teilig. Manuelle Betätigung auf der Stirnwand. Multifunktionelle Funkfernbedienung STAS AUFBAU - ZUBEHÖR

A-schild. 1 x rechteckig aufklappbar auf der Hecktür

KONTURMARKIERUNG UN/ECE Regulation 48. Seitlich: WEIß Heck: ROT

Farbe Fahrgestell: GALVANISIERT

Farbe Mulde: RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ

Farbe Plane: RAL 1013 PERLWEIß

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf vorbehalten.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de