

Stas Farmstar 60 cbm/8 mm

Boden/staplerbefahrbar

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
Nutzlast	29.500 kg

Preis 56.400,00 €

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Achsabstand: 1310 MM

Sattelhöhe: 1150-1180 MM

Alu-Schweißkonstruktion mit extra Versteifung an den Achsaufhängungen. Radstand: 7850mm

ACHSEN

Tridem:

Fabrikat: JOST

Kapazität: 3 x 9 T

Bremsen: große Scheibe - K-Bremse

Einpreßtiefe: ET 120

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Farmstar 60 cbm/8 mm

Boden/staplerbefahrbar

ANSCHLUß BREMSVERSCHEIßANZEIGE (BVA): angeschlossen

LIFTACHSFUNKTION

1. + 3. Achse sind autom. Liftachsen. Die Liftachsen werden über das EBS-E System gesteuert. Beide Achsen liften separat

ANFAHRHIFE: wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW

LUFTFEDERUNG: Hebe- u. Senkeinrichtung. Alu Luftkessel

REIFEN: 6 x 385/65 R 22.5 auf Alufelgen ALCOA DURA BRIGHT. ET 120

SATTELSTÜTZEN: Alu Fallhubstützen, typ STAS

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. SMARTBOARD. R.S.S.

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 V Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. Seitlich orangene LED Beleuchtung.

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ Beleuchtung in festen Alu-Unterschutz Mit Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED

ARBEITSSCHEINWERFER IM UNTERFAHRSCHUTZ 2 x Arbeitsscheinwerfer/Rückfahrleucht LED "WORKPOINT" im Unterschutz

ARBEITSSCHEINWERFER AM RAHMEN 2 x Arbeitsscheinwerfer LED "WORKPOINT" vor den Achsen und 2 x hinten den Achsen - mit Schalter auf der Bedienungskonsole

HYDRAULIKANLAGE Druck: $\frac{3}{4}$ " Weiblich. Rücklauf: 1" Weiblich

HYDRAULIK SCHLÄUCHE Hydraulikschläuche 3/4" - 1", Länge 3.000mm

HYDRAULIK POSITION Anschluß an der Stirnwand. Extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen ZUBEHÖR

3 Halter für Besen, Schaufel und Kratzer, seitlich

1 Abschlepphaken links

AUSZIEHBARE LEITER Hinten integriert am Heck des Fahrzeuges, rechts

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG

TÜV-Zertifikat für Ladesicherung

STANDARD SEITENANFAHRSCHUTZ

WERKZEUGKASTEN PVC mit Schlüssel (800 x 460 x 430 mm). RECHTS

POSITION BEDIENUNGSKONSOLE + KASTEN HYDR.SYSTEM Die Bedienungskonsole wird hinten links montiert.

Bedienkasten Boden links

6x KOTFLÜGEL Kunststoff. 2 "Clear Pass" Spritzgummis fest an Kunststoff Kotflügel

2x UNTERLEGKEILE

- Alu Anstelleiter ausziehbar 2 X 8 Tritten

STIRNWAND Gebogene Spriegel wie beim Kipper, Dachform Stirnwand-Spriegel Hintertür Die Stirnwand besteht aus starken Alu-Plankprofilen.

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND: zwischen Boden + Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung, mit Scharniere

SEITENWÄNDE in glatter Ausführung innen + außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen. Seitenwandprofile innen durchgehend verschweißt

VERSCHEIßBLECHER Alu, rechteckig, auf Innenseite hinten, 1500x1000x4mm

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C "E"-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Farmstar 60 cbm/8 mm

Boden/staplerbefahrbar

aus 3 hydraul. doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech aus Edelstahl. Extra verstärkt für Gabelstapler

BEDIENUNG BODENSYSTEM "E"-Bedienung - El. mit Funkfernbedienung.

Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung

RAHMEN SCHUBBODEN für Radstand 7850 mm. 21 Bodenbretter.

21 BODENBRETTER - 8 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen

HECKTÜR 2 Portalhecktüren glatte Ausführung, aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 4 aufgesetzte Drehstangen-Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen). Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen. - 2 Ösen (1 pro Tür)

TÜRABSCHLUßQUERHOLM Gebogene Spriegel, Dachform Stirnwand-Spriegel Hintertür.

Schwenkbar

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich Federstangen damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an die Seitenwände anliegen

RESTLOSENTLEERUNGSWAND aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten + zusätzlicher Abstreiflippen.

Bodenplane (Länge : 1500 mm) - Aufhängemöglichkeit der Bodenplane an der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch.

LAUFSTEG - Großer Laufsteg. Ein Laufsteg wird an der Stirnwand montiert, mit Aufstiegsleiter links + rechts

SPRIEGEL Gebogen, Dachform Stirnwand-Spriegel Hintertür Der Aufbau ist vorsehen von schwenkbaren Spriegel : Typ : flaches rundes Alurohr - Ø 70 mm Anzahl : 3

PLANE Rollplane in nachstehender Ausstattung: Links: mit Schnellklicksystem Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: Panama 900 g Mit PVC Verstärkung über die komplette Länge (ca. 500 mm breit). Planehalter: 4 x standard klappbare Planehalter (gerade)

AUFBAU - ZUBEHÖR

4 x LED-Leuchten im Türabschlußquerholm

Max. Führungen unter den Bodenbrettern (1386 Stück anstatt 900)

A-Schild auf der Hecktür

Service-Tür in Stirnwand, links m. Leiter. Service-Tür dreht nach aussen

Öltemperatur Sicherheitsschalter Cargo Floor

12 PAAR ZURRÖSEN IM BODEN

FARBE STAS-KLEBER: SCHWARZ

Farbe Fahrgestell: MB 7350 NOVAGRAU

Farbe Mulde: RAL 7001 SILBERGRAU

Farbe Plane: SIO 7500 SILBER

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de