

Wielton 3-Achs Stahlmulde 26 cbm

Details



| | |
|-----|-----------|
| Typ | Auflieger |
|-----|-----------|

| | |
|-----------|--------|
| Kategorie | Kipper |
|-----------|--------|

| | |
|---------------|---------|
| Erstzulassung | 01/2022 |
|---------------|---------|

Preis 26.900,00 €

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
Emissionsklasse:
Umweltplakette:

Ausstattung

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| - EBS | - Luftfederung | - Scheibenbremse |
|-------|----------------|------------------|

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3-Achs Stahlmulde 26 cbm

- Gesamtlänge ohne Schütte 8 801 mm
- Innenlänge 7 410 mm
- Gesamtbreite 2 550 mm
- Innenbreite 2 346 mm
- Gesamthöhe 3 095 mm
- Innenhöhe 1 515 mm
- Spurweite 2 040 mm
- Abstand: Königszapfen ? 2. Achse 4 800 mm
- Achsenabstand 1 310 mm
- Sattelhöhe (unbeladen) 1 200 mm
- hinterer Überhang ohne Schütte 1 296 mm
- hinterer Überhang mit Schütte 1 457 mm
- Ladebodenhöhe 1 464 mm
- max. Höhe bei gekippter Mulde 8 272 mm
- a Zylinder-Kippwinkel ° 46,5
- Bereifung 385/65 R22,5
- zul. Gesamtgewicht 36 000 kg
- Eigengewicht bei Ausstattungen wie angegeben 6.160 kg
- Achslast 9 000 kg
- Sattellast 12 000 kg
- Ladevolumen 26 cbm

Fahrgestell

- Schweißkonstruktion, gewichtsoptimiert aus hochfestem S700 Stahl
- 3 Achsen 9 000 kg: Fabrikat SAF
- Scheibenbremse INTRADISC (ø430) 22,5? ET=120
- Luftfederung- Achslift an der ersten Achse, automatisch/pneumatisch
- Steuerleitung für Tasterbetätigung Anfahrhilfe von der Fahrerkabine
- Heben und Senken des Fahrgestells mit HS Ventil
- automatische Absenkung beim Kippen, abschaltbar
- Sattelplatte mit 2? Königszapfen entsprechend der SAE-Norm, austauschbar
- Abstützung: 2x SAF Getriebestützen, 24 t dyn. / 50 t stat.
- Unterfahrschutz aus Stahl, gemäß ECE 58, hochklappbar, Straßenfertigertauglich
- Aufsattelhöhe unbeladen: 1200 mm
- Bremsanlage/Pneumatik- Zweileitungs
- Druckluftbremse entsprechend den ADR Anforderungen WABCO, ECE-konform
- Antiblockiersystem EBS 2S/2M mit Fahrzeugstabilisierungsfunktion ? ?RSS? mit Versorgung über Anschluss ISO11992
- Doppelmembran
- Federspeicherzylinder
- Druckluftmanometer
- Druckluftkessel aus Stahl

Elektrik

- 24-Volt Anlage entsprechend der ECE- und ADR, Aspöck
- 2x7-polig und 1x15-polig Steckdose, sowie EBS-Dose (ohne Verbindungsleitung zur SZM)

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3-Achs Stahlmulde 26 cbm

- Rückleuchten HELLA EasyConn, Teil-LED
 - 1 St. Kennzeichenbeleuchtung (LED)
 - Seitenmarkierungsleuchten (LED)
 - Begrenzungsleuchten (LED)
 - 2 Stück zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer
 - Sonstiges
 - 6 St.Stahl-Felgen 22,5x11,75, ET120, Bereifung 385/65 R22,5
 - Halbschalenmulde aus hochwertigem Stahl HARDOX ? HB 450, konischer Muldenverlauf, 26 m³ Ladevolumen
 - Seitenwände ? 3,0 mm
 - Boden ? 4,0 mm- Stirnwand 20° schräggestellt
 - Bedienstand an der Stirnwand befestigt, Aufstieg in FR links
 - Aufstiegstritte an der Stirnwand innen
 - Wielton LOGO auf den Seitenwänden
 - Rückwand: Stahl-Pendelklappe aufliegend, mit Doppelpendellager
 - Gummidichtung auswechselbar
 - Rückwandverriegelung: 2 seitliche Spanner, mechanisch. 2 Haken-Verriegelung unten, automatisch
 - Hydraulikzylinder, Augenmontage oben: Hyva® Alpha, Betriebsdruck 170-250 bar
 - Hydraulik-Verbindungs-Kit
 - PVC Rollplane 680g/m², mit Wickelrohr und Handkurbel, Schnellverschluss gegen Endanschlag, Planenfarbe: RAL 9006 weißaluminium
 - Verstrebung: Spannkette zwischen den Seitenwänden, 1 Stück
 - Lackierung Chassis: schwarzgrau RAL 7021 Lackierung Aufbau: weißaluminium RAL 9006
 - 2 Unterlegkeile aus Kunststoff
 - 6 Einzelrad
 - Kotflügel (Kunststoff), hintere Kotflügel mit Spritzschutz
 - Werkzeugkasten 44 L vorn montiert
 - Wassertank 30 L
 - Reflektierende Warntafeln UN-ECE-Regelung
 - Aluminium Leiter, montiert über den Kotflügel rechts
- Alle Angaben ohne Gewähr,Irrtümer und Änderung vorbehalten.
-

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de