

Wielton 3-Achs Stahlmulde 26 cbm, Elektr. Verdeck

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
Nutzlast	29.700 kg

Preis **34.900,00 €**

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
 CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
 Emissionsklasse:
 Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Vermietung möglich		

Kontakt

Heilbronn
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3-Achs Stahlmulde 26 cbm, Elektr.

Verdeck

Fahrzeugbeschreibung

TECHNISCHE DATEN:

Gesamtlänge ohne Schütte 8 801 mm

Gesamtlänge mit Schütte 8 962 mm

Gesamtbreite 2 550 mm

Gesamthöhe 3 095 mm

Spurweite 2 040 mm

Abstand: Königszapfen ? 2. Achse 4 800 mm

Achsenabstand 1 310 mm

hinterer Überhang ohne Schütte 1 296 mm

hinterer Überhang mit Schütte 1 457 mm

Ladebodenhöhe 1 464 mm

max. Höhe bei gekippter Mulde 8 272 mm

Achslast 9 000 kg

Sattellast 12 000 kg

Aufsattelhöhe 1300 mm

Fahrgestell

- Schweißkonstruktion, gewichtsoptimiert aus hochfestem S700 Stahl

- 3 Achsen 9 000 kg: Fabrikat SAF ? Trommelbremse INTRADRUM CD ? ET 0 - Bremsgröße 420x180

- Luftfederung

- Achslift an der ersten Achse, automatisch/pneumatisch

- Steuerleitung für Tasterbetätigung Anfahrhilfe von der Fahrerkabine

- Heben und Senken des Fahrgestells mit HS Ventil

- automatische Absenkung beim Kippen, abschaltbar

- Sattelplatte mit 2? Königszapfen entsprechend der SAE-Norm, austauschbar

- Abstützung: 2x Getriebestützen SAF Hercules, 24 t dyn. / 50 t stat.

- Unterfahrschutz Stahl, gemäß ECE 58.03, hochklappbar, Straßenfertigertauglich

Bremsanlage/Pneumatik

- Zweileitungs-Druckluftbremse entsprechend den ADR Anforderungen WABCO, ECE-konform

- ABS, EBS 2S/2M mit Fahrzeugstabilisierungsfunktion ? ?RSS?

- Doppelmembran-Federspeicherzylinder

- Druckluftmanometer

- Druckluftkessel aus Stahl

Elektrik

- 24-Volt Anlage entsprechend der ECE- und ADR, Aspöck

- 2x7-polig und 1x15-polig Steckdose, sowie EBS-Dose (ohne Verbindungsleitung zur SZM)

- Rückleuchten ASPÖCK ECO Voll-LED

- 1 St. Kennzeichenbeleuchtung (LED)

- Seitenmarkierungsleuchten (LED) blinkend

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3-Achs Stahlmulde 26 cbm, Elektr.

Verdeck

- Begrenzungsleuchten (LED)
 - 2 Stück zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer
- Räder und Reifen
- 6 St.Stahl-Felgen 22,5? ? ET 0
 - Bereifung 385/65 R22,5 Bridgestone Duravis RT002
- Aufbau
- Halbschalenmulde aus hochwertigem Stahl HARDOX ? HB 450, konischer Muldenverlauf
 - Seitenwände ? 4,5 mm
 - Boden ? 4,5 mm
 - Stirnwand 20° schräggestellt
 - Bedienstand an der Stirnwand, Aufstieg in FR links
 - Rückwand: Aluminium-Pendelklappe aufliegend mit Getreideschieber, Doppelpendellager
 - Gummidichtung auswechselbar
 - Rückwandverriegelung: 2 seitl. Spanner, mechanisch. 2 Haken-Verriegelung unten, automatisch
 - Hydraulikzylinder, Augenmontage oben: Hyva® Alpha, Betriebsdruck 170-250 bar
 - Hydraulik-Verbindungs-Kit
 - Elektrisches Schiebeverdeck Fab. CRAMARO, Aufbauhöhe 300 mm mit Klappspiegel
 - Verstrebung: Spannkette zwischen den Seitenwänden, 1 Stück
- Lackierung
- Lackierung Chassis: schwarzgrau RAL 7021
- Lackierung Aufbau: telegrau RAL 7041
- Sonstige Ausstattung
- 2 Unterlegkeile aus Kunststoff
 - 6 Einzelrad- Kotflügel (Kunststoff), hintere Kotflügel mit Spritzschutz
 - Werkzeugkasten 44 L vorn montiert
 - Wassertank 30 L
 - Reflektierende Warntafeln UN-ECE-Regelung 69
 - Teil-Konturmarkierung: Seitlich weiß, hinten rot
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de