

Wielton 3 -Achs Stahmulde 30 cbm

Details



Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
HU	08.2023
Erstzulassung	08/2022

Preis 31.500,00 €

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km
 Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km
 CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km
 Emissionsklasse:
 Umweltplakette:

Ausstattung

- ABS	- EBS	- Luftfederung
- Scheibenbremse	- Vermietung möglich	

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

Heilbronn
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3 -Achs Stahmulde 30 cbm

Gesamtlänge ohne Schütte 8 856 mm

Gesamtlänge mit Schütte 9 017 mm

Innenlänge 7 410 mm

Gesamtbreite 2 550 mm

Innenbreite 2 346 mm

Gesamthöhe 3 345 mm

Innenhöhe 1 765 mm

Spurweite 2 040 mm

Abstand: Königszapfen ? 2. Achse 4 800 mm

Achsenabstand 1 310 mm

Sattelhöhe (unbeladen) 1 200 mm

hinterer Überhang ohne Schütte 1 296 mm

hinterer Überhang mit Schütte 1 457 mm

Ladebodenhöhe 1 464 mm

max. Höhe bei gekippter Mulde 8 414 mm

a Zylinder-Kippwinkel 46,5°

Bereifung 385/65 R22,5

Achslast 9 000 kg

Sattellast 12 000 kg

Ladevolumen 28 cbm

Fahrgestell

- Schweißkonstruktion, gewichtsoptimiert aus hochfestem S700 Stahl, Arbeitsbereich nach ISO1726:2003 ? 3 Achsen 9 000 kg; Fabrikat SAF ? Scheibenbremse INTRADISC (ø430) 22,5? ET=120- Kilometerzähler auf der Mittelachse

- Luftfederung

- Achslift an der ersten Achse, automatisch/pneumatisch

- Steuerleitung für Tasterbetätigung Anfahrhilfe von der Fahrerkabine

- Heben und Senken des Fahrgestells mit HS Ventil

- automatische Absenkung beim Kippen, abschaltbar

- Sattelplatte mit 2? Königszapfen entsprechend der SAE-Norm, austauschbar

- Abstützung: 1 Paar Getriebestützen SAF Hercules, 24 t dyn. / 50 t stat.

- Unterfahrschutz aus Stahl, gemäß ECE 58.03, hochklappbar, Straßenfertigertauglich

- Aufsattelhöhe unbeladen: 1200 mm

Bremsanlage/Pneumatik

- Zweileitungs-Druckluftbremse entsprechend den ADR Anforderungen

WABCO, ECE-konform

- Antiblockiersystem EBS 2S/2M mit Fahrzeugstabilisierungsfunktion ? ?RSS? mit Versorgung über Anschluss ISO11992

- Doppelmembran-Federspeicherzylinder

- Druckluftmanometer- Druckluftkessel aus Stahl- Fertigerbremse

Elektrik

- 24-Volt Anlage entsprechend der ECE- und ADR, Aspöck- 2x7-polig und 1x15-polig Steckdose, sowie EBS-Dose (ohne Verbindungsleitung zur SZM)- Rückleuchten ASPÖCK ECO Voll-LED- 1 St. Kennzeichenbeleuchtung (LED)

- Seitenmarkierungsleuchten (LED)

- Begrenzungsleuchten (LED)

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Wielton 3 -Achs Stahmulde 30 cbm

- 1 Stück zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer
- 6 St.Stahl-Felgen 22,5x11,75, ET120
- Bereifung 385/65 R22,5 Bridgestone Duravis RT002

Aufbau

- Halbschalenmulde aus hochwertigem Stahl HARDOX ? HB 450, konischer Muldenverlauf
 - Seitenwände ? 4,5 mm- Boden ? 4,5 mm
 - Stirnwand 20° schräggestellt
 - Bedienstand an der Stirnwand montiert, Aufstieg in FR links
 - Wielton LOGO auf den Seitenwänden
 - Rückwand: Stahl-Pendelklappe aufliegend, mit Doppelpendellager
 - Gummidichtung auswechselbaatisch
 - Hydraulikzylinder, Augenmontage oben: Hyva® Alpha, Betriebsdruck 170-250 bar
 - Hydraulik-Verbindungs-Kit- PVC Rollplane 680 g/m², mit Wickelrohr und Handkurbel, Schnellverschluss gegen Endanschlag, Planenfarbe: ähnlich RAL 9006 weißaluminium
 - Verstrebung: Spannkette zwischen den Seitenwänden, 1 Stück
 - Chassis: RAL 7021 schwarzgrauLackierung Aufbau: RAL 7001 silbergrau
 - 2 Unterlegkeile aus Kunststoff
 - 6 Einzelrad
 - Kotflügel (Kunststoff), hintere Kotflügel mit Spritzschutz
 - Werkzeugkasten 44 L vorn montiert
 - Wassertank 30 L
 - Reflektierende Warntafeln UN-ECE-Regelung 69- Teil
 - Konturmarkierung: Seitlich weiß, hinten rot- Schaufel und Besen, montiert über den Kotflügel links
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Heilbronn
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: 07131 8983-302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de