

# **DAF FA LF 210 8t Pritsche/Plane+LBW**

## Details



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Hersteller</b>      | DAF             |
| <b>Typ</b>             | Lkw über 7,5 t  |
| <b>HU</b>              | 12.2024         |
| <b>Leistung</b>        | 157 KW / 213 PS |
| <b>Zustand</b>         | Gebraucht       |
| <b>Kilometerstand</b>  | 30.158 km       |
| <b>Kraftstoff</b>      | Diesel          |
| <b>Achsen</b>          | 2               |
| <b>Getriebe</b>        | Schaltgetriebe  |
| <b>Erstzulassung</b>   | 12/2022         |
| <b>Emissionsklasse</b> | Euro6           |

Preis 45.696,00 €  
38.400,00 € (Netto), 19% MwSt.

## Ausstattung

Sicherheit



Umwelt

- ### - Partikelfilter

#### **Komfort und Innenausstattung**

- Kompressor - Klimaanlage

## Exterieur

- Ladebordwand - Anhängerkupplung fest

## Sonstige

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302

- Scheckheft gepflegt
- Vermietung möglich

## Fahrzeugbeschreibung

### Fahrzeugbeschreibung:

- Radstand 4,30 m / hinterer Überhang 2,08 m
- Hinten: 5,00 t, Luftfederung, SR5.14
- FGG Fahrgestellgewicht max. 7490 kg
- H3279WHTE
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Fahrersitz: luftgefedert
- Schadstoffklasse Euro 6
- AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite
- 6-Gang-Handschaltgetriebe 6S800 OD, 6,58-0,78
- Motor PX-5, 157 kW/213 PS.
- Einstellbarer Dachspoiler
- Vorne: 3,60 t, Parabel HD, F36
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Handschaltgetriebe, 6 Gänge
- F1,215/75R17.5
- R1,215/75R17.5

### Fahrerhaus außen:

- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion
- Lichtdurchlässige Sonnenblende außen in grün oberhalb der Windschutzscheibe
- Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor und stoßfestem Lexan-Linsenglas

### Aerodynamik:

- Die Form des einstellbaren Dachspoilers sorgt für eine aerodynamische Strömungslinie zwischen Fahrerhaus und Aufbau bzw. Auflieger

### Fahrerhaus, Innenausstattung:

- Beifahrerdoppelsitzbank mit Veloursbezug. Beide Sitze mit Kopfstütze und Dreipunkt-Sicherheitsgurt Ablage unter dem äußeren Sitzkissen
- Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umluftfunktion

### Kommunikation und Fahrmanagement:

- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nominal. Die Toleranz ermöglicht eine maximale Fahrzeuggeschwindigkeit von 88,5 km/h
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO mit GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und DSRC-Einheit (Dedicated Short Range Communication), entspricht EU-Verordnung Anhang 1C Fahrtenschreiber
- Radio/USB-Player. Lautsprechersystem mit 2 Lautsprechern

### Sicherheit und Schutz:

- Akustische Rückfahrrawanlage mit Überbrückungsschalter

### Federung und Achsen:

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 5.14, mit elektronisch geregelter Zweibalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator.

Technisch zulässige Belastung 5,00 t

- Vorderachse Typ F36. Heavy Duty-Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 3,6 t

#### **Antriebsstrang:**

- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre

- Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 157 kW (213 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 850 Nm bei 1200-1500 U/min

#### **Bremsanlage:**

- Feststellbremsbetätigung mit Prüfung

#### **Anhängerausrüstung:**

- Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers

- Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen

- Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN. Querträger und Kupplung am Fahrgestell montiert

- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. zulässiges ZGG

#### **Aufbauten und Aufbauvorbereitung:**

- LED-Seitenbegrenzungsleuchten

- Anwendungssteckverbinder für Ladebordwandsteuerung am Fahrgestell (A088). Elektrische Signale für Fahrerhauskippvorrichtung verriegelt und Motorbetrieb. Stromversorgung 24 V über Kontakt. Ersatzkabel zur Armaturentafel. Umfasst Armaturentafelanzeigen für Hebeleinhänenbedienung aktiv und Hebeleinhäne unten sowie ein Signal für Motoranlasserabschaltung mit Blockierung des Anlassers bei geöffneter Hebeleinhäne

- Befestigung von Aufbauten BAM 1, mit Konsolen-Typ B, als lose Artikel geliefert. Ab Produktionswoche 2019-45 wird die erste Konsole (die dem Fahrerhaus am nächsten ist) auf beiden Seiten des Fahrgestells vormontiert

#### **Gesamtgewicht und Zuggesamtgewicht:**

- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 18000 kg

#### **Aufbau:**

- WALTHER, Pritschenaufbau; 6m;

- WALTHER, LBW Dhollandia LM10-1000kg, 4Zyl.

- WALTHER, LBW Spiralkabelbedienung

- Länge i. L. 6.100mm

- Breite i. L. 2.475mm

- Höhe i. L. 2.400mm

- Vorderwandhöhe 1.800mm

- Stellplätze 15

- Bodenzurringe 7

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## **Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 157 kW

Masse des Fahrzeuges: 8000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de