

## **Details**



**Preis** 

47.481,00 €
39.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
HU	12.2024
Leistung	157 KW / 213 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	30.158 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Schaltgetriebe
Erstzulassung	12/2022
Emissionsklasse	Euro6

- EBS

# **Ausstattung**

## Sicherheit

- ABS - ESP

Umwelt

- Partikelfilter

## Komfort und Innenausstattung

- Kompressor - Klimaanlage

Exterieur

- Ladebordwand - Anhängerkupplung fest

Sonstige

# **Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Scheckheftgepflegt
- Vermietung möglich

# Fahrzeugbeschreibung

#### Fahrzeugbeschreibung:

- Radstand 4,30 m / hinterer Überhang 2,08 m
- Hinten: 5,00 t, Luftfederung, SR5.14
- FGG Fahrgestellgewicht max. 7490 kg
- H3279WHTE
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Fahrersitz: luftgefedert
- Schadstoffklasse Euro 6
- AdBlue®-Tank 25 I, rechte Fahrgestellseite
- 6-Gang-Handschaltgetriebe 6S800 OD, 6,58-0,78
- Motor PX-5, 157 kW/213 PS.
- Einstellbarer Dachspoiler
- Vorne: 3,60 t, Parabel HD, F36
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Handschaltgetriebe, 6 Gänge
- F1,215/75R17.5
- R1,215/75R17.5

## Fahrerhaus außen:

- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion
- Lichtdurchlässige Sonnenblende außen in grün oberhalb der Windschutzscheibe
- Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor und stoßfestem Lexan-Linsenglas

#### Aerodynamik:

- Die Form des einstellbaren Dachspoilers sorgt für eine aerodynamische Strömungslinie zwischen Fahrerhaus und Aufbau bzw. Auflieger

#### Fahrerhaus, Innenausstattung:

- Beifahrerdoppelsitzbank mit Veloursbezug. Beide Sitze mit Kopfstütze und Dreipunkt-Sicherheitsgurt Ablage unter dem äußeren Sitzkissen
- Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umluftfunktion

## Kommunikation und Fahrmanagement:

- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nominal. Die Toleranz ermöglicht eine maximale Fahrzeuggeschwindigkeit von 88,5 km/h
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO mit GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und DSRC-Einheit (Dedicated Short Range Communication), entspricht EU-Verordnung Anhang 1C Fahrtenschreiber
- Radio/USB-Player. Lautsprechersystem mit 2 Lautsprechern

#### Sicherheit und Schutz:

- Akustische Rückfahrwarnanlage mit Überbrückungsschalter

## Federung und Achsen:

# Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 5.14, mit elektronisch geregelter Zweibalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 5,00 t
- Vorderachse Typ F36. Heavy Duty-Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 3,6 t

#### Antriebsstrang:

- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
- Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 157 kW (213 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 850 Nm bei 1200-1500 U/min

#### **Bremsanlage:**

- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung

### Anhängerausrüstung:

- Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers
- Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen
- Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN. Querträger und Kupplung am Fahrgestell montiert
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. zulässiges ZGG

### Aufbauten und Aufbauvorbereitung:

- LED-Seitenbegrenzungsleuchten
- Anwendungssteckverbinder fuer Ladebordwandsteuerung am Fahrgestell (A088). Elektrische Signale fuer Fahrerhauskippvorrichtung verriegelt und Motorbetrieb. Stromversorgung 24 V ueber Kontakt. Ersatzkabel zur Armaturentafel. Umfasst Armaturentafelanzeigen fuer Hebebuehnenbedienung aktiv und Hebebuehne unten sowie ein Signal fuer Motoranlasserabschaltung mit Blockierung des Anlassers bei geoeffneter Hebebuehne
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, mit Konsolen-Typ B, als lose Artikel geliefert. Ab Produktionswoche 2019-45 wird die erste Konsole (die dem Fahrerhaus am nächsten ist) auf beiden Seiten des Fahrgestells vormontiert

## Gesamtgewicht und Zuggesamtgewicht:

- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 18000 kg

#### Aufbau:

- WALTHER, Pritschenaufbau; 6m;
- WALTHER, LBW Dhollandia LM10-1000kg, 4Zyl.
- WALTHER, LBW Spiralkabelbedienung
- Länge i. L. 6.100mm
- Breite i. L. 2.475mm
- Höhe i. L. 2.400mm
- Vorderwandhöhe 1.800mm
- Stellplätze 15
- Bodenzurringe 7

Alle Angaben ohne Gewähr. Irtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

# **Kontakt**

Tel.: +49 7131 8983 302



## **Verbrauch & Umwelt**

Kraftstoff: Diesel Leistung: 157 kW

Masse des Fahrzeuges: 8000 kg

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de