

Details



Preis

183.141,00 € 153.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
HU	04.2026
Leistung	355 KW / 483 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	5.175 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	04/2025
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS - ESP

- EBS - Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung - Standklimaanlage - Klimaautomatik

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302



Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

- Anhängerkupplung schwenkbar

Fahrzeugbeschreibung

FAN XF 480 NGD

CRYSTAL WHITE

Sleeper High Cab

Verbundglas mit Sonnenschutzfolie

Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.

Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie

Heckscheibe: Doppelt verglast

Signalhörner, 1 Satz

LED-Skylights

DAF Corner View

LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten

Fahrerhausaufhängung mechanisch

Rückfahrkamera

Griffundamp; Einfass.: Schw. Seitenw.: Fahrerhausfarbe

LED-Tagfahrleuchten

Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab

Sp.-Gehäuse schwarz für Fahrerhausf. Crystal White

CRYSTAL WHITE

Untere Fahrerhausstufe Stone Grey

Dachluke mit Elektrobedienung

Standklimaanlage, integriert

Fahrersitz: Luxury Air

Beifahrersitz: Kino undamp; Tisch Stoffbezug

Türverkleidung: Locker gewebter Stoff

Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege

Obere Schlafliege

Schutznetz an beiden Schlafliegen

Kühlschrank und Schublade

Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

Armaturenbrettausführung: Plateau

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Zubehörstromversorgung: Standard 2x 40 A

ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen

Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer

Drahtloses Ladegerät

Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2

Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS Extra: CB

DAF Infotainment Luxury m. Exclusive Lautsprechern

Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3

Predictive Cruise Control

Driver Performance Assistant

Spurwechsel-Warnsystem

Anfahrassistent

DAF Side and Turn Assist

Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung

DAF Drowsiness Detection

Konform mit den UN-Vorschriften R155 und R156

Alkoholsperre, vorbereitet

Achslastüberwachung

Blattfederung vorne: mittel

Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N

Hinterachse 2, 8000 kg, Tragfähigkeitsindex 156

Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t

Nachlaufachslast 8,0t

Lastbegrenzer 11,5 t

Handbedienung Hebevorrichtung

Hebevorrichtung

Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344

Vorderachse 1, 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156

Hinterachse 1, 11600 kg, Tragfähigkeitsindex 145

Vorderachse(n): 385/65R22.5

Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5

2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 385/65R22.5

F1,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA

R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA

R2,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA

Reifendruck-Überwachungssystem

ECO-Leistung

Hinterachsübersetzung 2,64

Mechanische Differentialsperre

Traktionshilfe 15,0 t

12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00

MX-13-Motor, 355kW/483PS Fahrerhausemblem: 480

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Schadstoffklasse Euro 6

Rangiermodus

Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge

Automatis. Getr. m. Handschaltung - Vollversion

Antriebsschlupfregelung (ASR)

OBD-E Motor H6 Kraftstoff B7

ZF-Intarder

Kompressor 2 Zylinder ohne Kupplung

Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse

EAS-Einheit re, hor. Batt.kast. 75-l-AB-Tank li

Längsträger 310/7,0 mm, mit Innenverst. vo./hi.

620-I-Aluminiumkraftstofftank rechts, Höhe 620 mm

Vorderer Unterfahrschutz

Druckluftbehälter aus Stahl

Querträger D137 Rockinger Kuppl. D130

Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG

Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung

Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig

Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fahrgestell

Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen

ECAS-Steuerung

PTO Mot. hi., 13 Uhr, Strg o. Kuppl., Pumpenantr.

Batterieenergieüberwachung

Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg

Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

Max. ZGG Zugdeichsel/Kupplung 53000 kg

Zusätzliche Fahrerhausisolierung

Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km

Typengenehmigung für vollst. Fahrzeuge (WVTA) EU

Climate-Paket

-AUFBAU: VDL VDL-S-21-6400

_

Containerinnenlänge: 4.750 - 7.000 mm

Hub- und Kippkraft: 210 kN

S 21 mit Geräterahmen 210 mm 50 mm Auflageböcke

Schraubbar Unterfahrschutz R58.03, manuell 850 mm nach hinten ausklappbar

Hydraulische Innenverriegelung Inkl. UVV-Sicherheitsschaltung

Zusätzliche Hydrauliksektion

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Innensteuerung für Zusatzsektion: pneumatische Taster oder Rasterfunktion

2 Stück Hydraulikleitung nach hinten verlegt 20mm

Multifunktionskonsole/ Leuchtenabdeckung Schraubvariante

Komplettsatz Bolzmontageprofile VDL für LKW und Hakengeräte.

ControllerPlus-Steuerung (VCP) inkl. UVV, inkl. Steuerblockabdeckung groß; nicht LS-geeignet Inkl. Display für Funktions- und Wartungskontrolle sowie Schnelldiagnose (nur für ControllerPlus)

Innenbedienung mit Hebel (3 oder 5 Funktionen, nur für ControllerPlus)

Funkfernbedienung mit Ladestation und Halter (nur für ControllerPlus) 2 Aluminiumdoppelachskotflügel gepresst mit Halter (für 3-Achs LKW)

Bausatz seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium, beide Seiten klappbar

90L Hydrauliktank aus Aluminium

80 Liter Hydraulikpumpe

Umlaufventil für Hydraulikpumpe bei Nockenwellenabtrieb

2 Arbeitsscheinwerfer

2 Stück. A Schilder klappbar

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 355 kW

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302