

Details



Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
Leistung	355 KW / 483 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Preis

197.421,00 € 165.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS - ESP

- EBS - Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung - Standklimaanlage - Klimaautomatik

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302



Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

- Anhängerkupplung schwenkbar

Fahrzeugbeschreibung

FAN XG 480 Swing-Board mit LBW

Climate-Paket

Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte

XG-Fahrerhaus

Rückfahrkamera

LED-Tagfahrleuchten

Starre Fahrerhauseinstieg

Fahrerhaus luftgefedert

Verbundglas mit Sonnenschutzfolie

Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.

Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie

Scheinwerferwascher

Scheinwerfer mit Höhenverstellung

DAF Corner View

LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten

Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive

Lenkrad, Leder

Dachluke mit Elektrobedienung

Standklimaanlage, integriert

Fahrersitz: Luxury Air

Beifahrersitz: Kino Tisch Stoffbezug

Fahrersitz, Drehgelenksockel

Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliege

Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

Kühlschrank und Schublade

Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole

Zubehörstromversorgung: Standard + 2x 40 A

ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3

Driver Performance Assistant

Drahtloses Ladegerät

Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2

DAF Infot. Exclusive vorb. Luxury Lautsprecher

Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB

Anfahrassistent

DAF Side and Turn Assist

DAF Drowsiness Detection

Rückfahrwarnanlage

Lastbegrenzer 11,5 t

Achslastverhältnis 11,5/7,5

Handbedienung Hebevorrichtung

Hebevorrichtung

Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344

Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t

Nachlaufachslast 8,0t

Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N

Reifendruck-Überwachungssystem

F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB

R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA

R2,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB

Leerlauf-Abschaltautomatik

Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge

Automatis. Getr. m. Handschaltung - Vollversion

Antriebsschlupfregelung (ASR)

12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00

Schadstoffklasse Euro 6

Hinterachsübersetzung 2,38

Mechanische Differentialsperre

Traktionshilfe 15,0 t

MX-13-Motor, 355kW/483PS Fahrerhausemblem: 480

Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen

ZF-Intarder

Vorderer Unterfahrschutz

Radstand 5,05 m / hinterer Überhang 2,90 m

Rückleuchten mit LEDs

EAS-Einheit re, hor. Batt.kast. + 75-I-AB-Tank li

Längsträger 310/7,0 mm, mit Innenverst. vo./hi.

620-I-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm

Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung

Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D137

Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

 $\hbox{E-Mail: gebraucht} fahrzeuge@ebb\text{-truck-center.de}\\$



Zusätzlicher Steckverbinder Licht, Fahrgestell

Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B

Seitenmarkierungsleuchten

Generator 150 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM

Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km

-Aufbau:

1.ZIKUN Swing Board I Aufbau

Durchladelänge: 7.520 mm

Ladelänge: 7.670 mm + 30 mm Dichtung LBW = 7.700 mm

Durchladebreite 2.480 mm (Heckportal)

Ladebreite i. L.: 2.480 mm

Außenbreite: 2.550 mm

Durchladehöhe i. L.: 2.200 mm

Gesamthöhe: ca. 3.663 mm

Boden bestehend aus 24 mm starken Fahrzeugbauplatten

Stirnwand bis unter das Dach geschlossen Seitenwände: ZIKUN Klappenschwenkwerk.

Durch das Abklappen der Unterbordwand wird die Oberwand mechanisch auf das Dach geschwenkt.

Wichtig: Im geöffneten Zustand steht die untere Bordwand senkrecht am Fahrzeug. Vorne an der Stirnwand ebene, glatte Einfahrt ohne störende Rungen.

Bordwandoberteile aus speziellen Alu Verbundplatten, 25 mm. Mittelverschluss in der Seitenwand rechts und links. Klappwand-Oberteile stehen im geöffneten

Zustand nicht über die Dachkante.

Festes Dach pulverbeschichtet in weiß RAL9010.

Konturmarkierung gemäß ECR R48

der komplette Aufbau ist sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert bzw. pulverbeschichtet.

Aufbaufarbe: DAF E1980 WHTE CRYSTAL WHITE

Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig)

in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System Ancra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700

Code XL)

Aufstiegstritt verschiebbar je Seite

Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler

zusätzliche Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler hinten montiert

BÄR-Ladebordwand BC 2000S4U, Alu-Plattform

Klappbarer Unterfahrschutz hydraulisch hinten (REV3)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1000 mm.

Vier Hubzylinder für Heben/Senken und Öffnen/Schließen

Anhängerbock mit Anhängerkupplung Duomatic- Luftanschlußköpfe, ABS, 15 poliger Steckdose.

2,00 Stück Palettenstoßkante links und rechts

seitlicher Anfahrschutz

Transportkasten für Elektroameise

Ladeleitung für Ladebordwand Anhänger

Rückfahrkamera zum Anschluss an vorhandenen Monitor/Navi

Vorbereitung Rückfahrkamera (Anhänger)

Transportkasten für Elektroameise

Mitnahmekasten seitlich links montiert. Staukasten aus Stahlblech gefertigt. Auffahrrampe mit stabilen Scharnieren und zwei Klappverschlüssen.

Mehr Bilder bekommen Sie gerne auf Anfrage.

Der Hänger ist nicht Bestandteil der Anzeige, kann aber zusätzlich bei uns erworben werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 355 kW

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302