

Details



Preis

178.381,00 € 149.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
Leistung	390 KW / 530 PS
Baujahr	2023
Zustand	Neu
Kilometerstand	20 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	3
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Tiefschwarz
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung - Klimaautomatik

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Multimedia

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

AUSSTATTUNG:

- Day Cab
- Ausführung Fahrgestell vorn: robust
- Fahrerhausaufhängung mechanisch
- Sonnenblende außen
- Flexible Fahrerhausstufe
- Signalhörner, 1 Satz
- LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
- Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- Griffundamp; Einfass.: Schw.; Seitenw.: Fahrerhausfarbe
- Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- DAF Corner View
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Lenkrad, Leder
- Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus
- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug
- Armaturenbrett-Tisch
- Mittleres Staufach
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Vorhänge, ohne Trennvorhang
- LED-Innenbeleuchtung
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Rollo Fahrerseite
- Dachluke mit Elektrobedienung
- FMS-Steckverbinder, erweitert und vorbereitet

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

 $\hbox{E-Mail: gebraucht} fahrzeuge@ebb\text{-truck-center.de}\\$



- DAF Connect
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V1
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Drahtloses Ladegerät
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Standard-Wegfahrsperre
- Vorne: 8,00 t, Parabel, 167N
- Vorderachse 1, 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
- Federung hinten 21,0 t/Bremsen 21,0 t
- Tragfähigkeit Hinterachse 10,50 t 10,50 t
- Hinten: 21,00 t, Trapez, HR1670T
- Hinterachse 1, 12600 kg, Tragfähigkeitsindex 148
- Blattfederung vorne, extra hoch
- Vorderachse(n): 385/65R22.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
- Goodyear
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe silbergrau
- MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhausemblem: 530
- Schadstoffklasse Euro 6
- ECO-Leistung
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2610 OD, 12,92-0,77
- Rangiermodus
- Automatis. Getr. m. Handschaltung Vollversion
- Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
- Hinterachsübersetzung 3,61
- Mechanische Differentialsperre
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- ZF-Intarder
- Pneumatische Steuerung für Feststellbremse
- Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
- Federspeicherzyl. auf Tandem-Hinterachsen 1 und 2
- Feststellbremsassistent
- Kompressor 2 Zylinder ohne Kupplung
- Antriebshinterachse mit Trommelbremsen
- Radstand 4,05 m/hinterer Überhang 1,50 m Kipper
- Längsträger 310/7,0 mm, mit Innenverst. vo./hi.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- EAS-Einheit re, vert. Batt.kast. 45-l-AB-Tank li
- Druckluftbehälter aus Stahl
- 340-I-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 505 mm
- Spritzwasserschutz
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D200 Ringfeder Kuppl. D200
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschl. Anh. 24V/15-pol. Kbl: 15-pol. EBS
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
- Erster Getriebe-Nebenantrieb NH/4c-R-27/30
- Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah
- Beheizter Kraftstoffvorfilter
- Staubschutzschild
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km
- Technische Inspektion vor der Auslieferung

AUFBAU - MEILLER TRIGENIUS D316

- um 200 mm erhöhte, festgeschweißte Stirnwand mit an die Platzverhältnisse angepasstem Leitblech
- Bordmatik links (1 Bordmatikzylinder)
- pendelnde rechte Seitenwand mit handbestätigtem Klauenverschluss
- pendelnde Rückwand mit automatischem Nockenverschluss
- Bordwände mit stabilem, umlaufendem und nach innen geneigtem Obergurt
- $\ ergonomische, \ tiefgezogene, \ selbstnachstellende \ MEILLER \ Verschlüsse \ zur \ Ger\"{a}uschd\"{a}mpfung$
- Geräuschdämpfung in den unteren Bordwandlagern
- 150 mm lange Schüttschurre
- Dosiereinrichtung mittels Ketten
- hinten Kugelkippteile, kompakte Bauform, durch die Kugel absteckbar, vorne Kippgabeln
- ergonomische optimierte Steckstifte durch eine integrierte Sicherung mit Einhandbedienung, diagonalstecksicher
- 6x Zurrösen an der Stirnwand (2 t)
- integrierte Planenhaken in der Schüttleiste
- Konturmarkierung an Aufbau und Fahrerhaus (Reflektorstreifen seitlich weiß und hinten gelb)
- Hydraulikanschluss für Kippanhänger
- bodenebene, klappbare Zurrösen (4 t) sowie klappbare Zurrösen (8 t) in den Ecken des Kippbrückenbodens
- Aluminiumanlegeleiter

Kippbrückenabmessungen im Lichten:

- Länge der Kippbrücke: 4.900 mm
- Breite der Kippbrücke: 2.420 mm
- Seitenwände: Höhe 900 mm
- Stirnwand: Höhe 1.100 mm
- Rückwand: Höhe 900 mm

Kippbrückenmaterial:

- Bordwände: 4 mm HBW 450 (Hardox 450 oder vergleichbares Material)
- Stirnwand: 3 mm HBW 450 (Hardox 450 oder vergleichbares Material)
- Boden: 5 mm HBW 450 (Hardox 450 oder vergleichbares Material)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Hydraulik und Anbauteile:

- getriebeseitige MEILLER Hydraulikpumpe
- hydraulische Kippbrückenabstützung
- durchgehende Aluminiumkotflügel
- klappbarer Unterfahrschutz gemäß ECE R 58 (R58-03) inkl. Gaszugfederentlastung zur ergonomischen Betätigung Lackierung:
- Hilfsrahmen lackiert in Farbton: RAL 7021
- Kippbrücke lackiert in Farbton: Kabinenfarbe

NUTZLAST: 13.254kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 390 kW

Masse des Fahrzeuges: 26000 kg

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP Kraftstoffverbrauch Innerstädtisch n.V. I/100km Stadtrand n.V. I/100km Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302