



## DAF FAT XFC 530 SL Meiller TRIGENIUS D 316

- Abstandstempomat

### Multimedia

- Navigationssystem

### Exterieur

- Anhängerkupplung fest

## Fahrzeugbeschreibung

### AUSSTATTUNG:

- Sleeper Cab
- Ausführung Fahrgestell vorn: robust
- Fahrerhausaufhängung mechanisch
- Sonnenblende außen
- Flexible Fahrerhausstufe
- Signalhörner, 1 Satz
- LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten
- Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
- Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- Griffundamp;Einfass.: Schw.; Seitenw.: Fahrerhausfarbe
- Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- Heckscheibe: Doppelt verglast
- DAF Corner View
- Zentralverriegelung
- Lenkrad, Leder
- Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus
- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug
- Armaturenbrett-Tisch
- Mittleres Staufach
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Vorhänge, ohne Trennvorhang
- LED-Innenbeleuchtung
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FAT XFC 530 SL Meiller TRIGENIUS D 316

- Rollo Fahrerseite
- Dachluke mit Elektrobedienung
- FMS-Steckverbinder, erweitert und vorbereitet
- DAF Connect
- Vorbereitung für Maut
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V1
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Vorne: 8,00 t, Parabel, 167N
- Vorderachse 1, 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
- Federung hinten 21,0 t/Bremsen 21,0 t
- Tragfähigkeit Hinterachse 10,50 t + 10,50 t
- Hinten: 21,00 t, Trapez, HR1670T
- Hinterachse 1, 12600 kg, Tragfähigkeitsindex 148
- Blattfederung vorne, extra hoch
- Vorderachse(n): 385/65R22.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe silbergrau
- MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhaus-Emblem: 530
- Schadstoffklasse Euro 6
- ECO-Leistung
- Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2610 OD, 12,92-0,77
- Rangiermodus
- Automatis. Getr. m. Handschaltung Vollversion
- Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
- Hinterachsübersetzung 3,61
- Mechanische Differentialsperre
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- ZF-Intarder
- Pneumatische Steuerung für Feststellbremse
- Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
- Federspeicherzyl. auf Tandem-Hinterachsen 1 und 2
- Feststellbremsassistent
- Kompressor 2 Zylinder ohne Kupplung
- Antriebshinterachse mit Trommelbremsen
- Radstand 4,05 m/hinterer Überhang 1,50 m Kipper

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FAT XFC 530 SL Meiller TRIGENIUS D 316

- Längsträger 310/7,0 mm, mit Innenverst. vo./hi.
- EAS-Einheit re, vert. Batt.kast. + 45-l-AB-Tank li
- Druckluftbehälter aus Stahl
- 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 505 mm
- Kraftstofftank links
- Spritzwasserschutz
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D200 + Ringfeder Kuppl. D200
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschl. Anh. 24V/15-pol. Kbl: 15-pol.+EBS
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
- Vorbereitung der Luftsteuerung für Kippereinsatz
- Seitenmarkierungsleuchten
- Erster Getriebe-Nebenantrieb NH/4c-R-27/30
- Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah
- Beheizter Kraftstoffvorfilter
- Staubschutzschild

### AUFBAU - MEILLER TRIGENIUS D316

- um 200 mm erhöhte, festgeschweißte Stirnwand mit an die Platzverhältnisse angepasstem Leitblech
  - Bordmatik links (1 Bordmatikzylinder)
  - pendelnde rechte Seitenwand mit handbestätigtem Klauenverschluss
  - pendelnde Rückwand mit automatischem Nockenverschluss
  - Bordwände mit stabilem, umlaufendem und nach innen geneigtem Obergurt
  - ergonomische, tiefgezogene, selbstnachstellende MEILLER Verschlüsse zur Geräuschkämpfung
  - Geräuschkämpfung in den unteren Bordwandlagern
  - 150 mm lange Schüttschurre
  - Dosiereinrichtung mittels Ketten
  - hinten Kugelkippteile, kompakte Bauform, durch die Kugel absteckbar, vorne Kippgabeln
  - ergonomische optimierte Steckstifte durch eine integrierte Sicherung mit Einhandbedienung, diagonalstecksicher
  - 6x Zurrösen an der Stirnwand (2 t)
  - integrierte Planenhaken in der Schüttleiste
  - Konturmarkierung an Aufbau und Fahrerhaus (Reflektorstreifen seitlich weiß und hinten gelb)
  - Hydraulikanschluss für Kippanhänger
  - bodenebene, klappbare Zurrösen (4 t) sowie klappbare Zurrösen (8 t) in den Ecken des Kippbrückenbodens
  - Aluminiumanlegeleiter mit Halter auf dem Aluminiumkotflügel
- Kippbrückenabmessungen im Lichten:
- Länge der Kippbrücke: 4.900 mm
  - Breite der Kippbrücke: 2.420 mm
  - Seitenwände: Höhe 900 mm
  - Stirnwand: Höhe 1.100 mm
  - Rückwand: Höhe 900 mm
- Kippbrückenmaterial:
- Bordwände: 4 mm HBW 450 (Hardox 450 oder vergleichbares Material)

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF FAT XFC 530 SL Meiller TRIGENIUS D 316

- Stirnwand: 3 mm HBW 450 (Hardox 450 oder vergleichbares Material)
- Boden: 5 mm HBW 450 (Hardox 450 oder vergleichbares Material)

### Hydraulik und Anbauteile:

- getriebeseitige MEILLER Hydraulikpumpe
- hydraulische Kippbrückenabstützung
- durchgehende Aluminiumkotflügel
- klappbarer Unterfahrschutz gemäß ECE R 58 (R58-03) inkl. Gaszugfederentlastung zur ergonomischen Betätigung

### Lackierung:

- Hilfsrahmen lackiert in Farbton: RAL 7021
- Kippbrücke lackiert in Farbton: Kabinenfarbe

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel  
Leistung: 390 kW  
Masse des Fahrzeuges: 26000 kg  
Schadstoffklasse: EURO6D  
Umweltplakette: 4 (Grün)

### Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch  
Innerort: n.V. l/100km  
Außerorts: n.V. l/100km  
Kombiniert: n.V. l/100km  
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km  
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

### Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch  
Innerstädtisch n.V. l/100km  
Stadttrand n.V. l/100km  
Landstraße n.V. l/100km  
Autobahn n.V. l/100km  
Kombiniert n.V. l/100km  
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km  
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km  
Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)