

## DAF LF 230 FA 12t Pritsche Plane

## Details



Preis

95.081,00 €

79.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	189 KW / 257 PS
Baujahr	2023
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	12.800 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Schaltgetriebe
Erstzulassung	06/2023
Hersteller Farbe	H3275 White
Emissionsklasse	Euro6d

## Ausstattung

## Sicherheit

- ABS

- EBS

## Umwelt

- Partikelfilter

## Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

## Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

## Exterieur

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF LF 230 FA 12t Pritsche Plane

- Anhängerkupplung fest

### Sonstige

- HU neu

## Fahrzeugbeschreibung

### STANDARDSPEZIFIKATION

- Nahverkehrsfahrerhaus
- Beifahrersitz: Fest, Velours
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Vorne: 4,50 t, Parabel, F48
- Goodyear
- F1,245/70R17.5GO KMAXS 136/134 M Steering DBA
- R1,245/70R17.5GO KMAXD 136/134 M Traction DBA
- RR, nicht zutreffend
- Schadstoffklasse Euro 6
- OBD, Euro VI Schritt E
- Handschaltgetriebe, 6 Gänge
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Kraftstofftank links
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung
- DAF Connect
- Verteilerpack 12 t (Day Cab)
- Fahrerhausaufhängung mechanisch
- Halogenscheinwerfer
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Einstellbarer Dachspoiler
- Kabinenfarbe Dachspoiler
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Armlehne Fahrersitz
- Klimaanlage
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V1
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nom.
- DAB/DAB+ vorbereitet; 2 Lautsprecher

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF LF 230 FA 12t Pritsche Plane

- Lkw-Telefon
- Rückfahrwarnanlage
- Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.22
- Motor PX-7, 189 kW/257 PS. Fahrerhaus-Emblem: 260
- Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
- 6-Gang-Handschatgetriebe 6S1000 OD, 6,75-0,78
- Hinterachsübersetzung 3,73
- Mechanische Differentialsperre
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 5,00 m / hinterer Überhang 2,83 m
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 155 l
- Ein Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Aufbaustecker für Ladebordwand
- Seitenmarkierungsleuchten
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175

### Spier-Pritschenaufbau

- Rahmenprofilhöhe: 210 mm
- Zul. Gesamtgewicht: 11990 kg
- Ladehöhe HA unbel. ca.: 1055 mm
- Gesamthöhe HA unbel. ca.: 3815 mm
- Pritschennennmaße: 7236x2550x2778 mm
- Abmessungen im Lichten:
- Länge: ca. 7200 mm
- Breite: ca. 2480 mm zwischen den Bordwänden
- Höhe: ca. 2610 mm
- Durchgangshöhe seitlich: ca. 2510 mm
- Ladevolumen: 46,6 m<sup>3</sup> 125,00
- Vorderwand aus 20 mm Plywoodplatte, ca. 2000 mm hoch
- vordere Eckungen feststehend
- mittlere Rungen klappbar, herausnehmbar
- hintere Eckungen verschraubt
- 8 Paar Zurrbügel gemäß DIN EN 12640 im
- Außenrahmenprofil versenkt eingelassen
- Stahlrohr Spriegelgestell
- Ladebodendicke: 24 mm
- Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt
- und beidseitig filmbeschichtet
- Querträgerabstand: 500 mm

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF LF 230 FA 12t Pritsche Plane

- Bodenbelastbarkeit:
- zulässige Radlast: 1700 kg bei Radabmessung des Flurförderfahrzeugs
- oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm
- Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rau)
- Verdeck-Ausführung: SPIER Safety System
- mit 3 Querspiegeln und 7 Längsrohrstangen im Dach
- mit 100 mm Dachanstieg
- zur Verminderung von Witterungsablagerungen
- PVC-Plane, mit Schiebespannplane beidseitig
- durchgehende C-Laufschiene für Schiebespannplane
- im Farbton Heytex Farbe 290 Weiß
- ohne seitliche Teilung
- Planenbefestigung hinten
- Planenbefestigung waagrecht hinten auf Heckspiegel
- Aluminiumbordwände seitlich, 500 mm hoch, einmal geteilt
- sowie abklappbar montiert
- Ausstellklappe oberhalb der Ladebordwand
- Einsteiggriff rechts
- Durchgangshöhe: ca. 2600 mm
- Durchgangsbreite: ca. 2474 mm
- Vorderwandrammschutz: Bodenplatte 12/1250
- Hersteller: Bär
- Typ: BC 1500 S4L
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Lastabstand: 600 mm
- Plattform-Abmessung: 2520x1810 mm
- Abrollsicherung: 2-fach Typ 2AD
- Kugelkopfkupplung: nein
- Landesspezifikation: Ausf CE
- Abstützung: ohne
- Blinkleuchte: LED
- Fußbedienung: ja
- Lackierung Hubgestell: KTL + Pulver schwarz
- Lackierung Plattform: nein, ab Werk unlackiert
- Ladungssicherung Pritschenaufbau:
- 1. Reihe Einsteckprofile, Höhe 850 mm
- Ausführung: Holz
- 2. Reihe Einsteckprofile, Höhe 1.350 mm
- Ausführung: Holz
- 3. Reihe Einsteckprofile, Höhe 1.850 mm
- Ausführung: Holz
- 4. Reihe Einsteckprofile, Höhe 2.350 mm
- Ausführung: Holz

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## DAF LF 230 FA 12t Pritsche Plane

- Zubehör Ladungssicherung:
  - 8 Paar Zurrbügel zusätzlich im Außenrahmenprofil
  - versenkt eingelassen (Gesamt 16 Paar)
  - Elektrik:
  - Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier
  - Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach
  - Ausführung der Leuchtmittel: LED
  - Schalter im Fahrerhaus
  - ELO000034 Umrißleuchten hinten rot
  - Lackierung:
  - Bordwände in RAL 9010 Reinweiß gepulvert
  - Vorderwand und Ausstellklappe in RAL 9010 Reinweiß eingefärbt
  - Eckungen und Außenrahmen feuerverzinkt, unlackiert
  - Unterbau verzinkt, unlackiert
  - Ladebordwand Plattform RAL 9010 Reinweiß
  - Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen
  - Beschriftung:
  - ohne weitere Beschriftung
  - retroreflektierende Fahrzeug-Teilmarkierung nach
  - Richtlinie EN ECE R 48/R 2007/35/EG:
  - seitlicher Streifen in weiß unten durchgehend
  - und oben in den Aufbauecken, ca. 250 mm lang
  - hinten umlaufend gelb
  - mit Spier-Aufkleber
  - Abnahme:
  - TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten
  - Seitenschutz, Lieferumfang Spier
  - Seitenschutz, 1-reihig
  - zusätzlicher Querträger im Heckbereich
  - Rahmenüberhangskürzung
  - frei beigestellten Fahrerhaus-Dachspoiler inkl.
  - Befestigungsmaterial montieren
  - 1 Stück Kunststoff-Werkzeugkasten,
  - Größe ca. B 630 x H 450 x T 480 mm
  -
- Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 189 kW

Masse des Fahrzeuges: 11990 kg

Schadstoffklasse: EURO6D

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)