

Details



Preis

155.295,00 € 130.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
Leistung	217 KW / 295 PS
Baujahr	2022
Zustand	Neu
Kilometerstand	100 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	H3279whte Brilliant White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - EBS

- Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Kran - Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Exterieur

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugbeschreibung:

- Radstand 3,75 m / hinterer Überhang 1,12 m
- H3279WHTE
- Serienmäßige Komponentenanordnung
- Nahverkehrsfahrerhaus
- 12-Gang-AS Tronic 12AS1210 OD, 10,37-0,81
- Hinterachsübersetzung 5,13
- Fahrersitz: luftgefedert
- Schadstoffklasse Euro 6
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km
- AdBlue®-Tank 25 I, rechte Fahrgestellseite
- AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge
- Hinterachse: 11,50 t, Parabel, asymm., SR 1132
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg
- Vorne: 7,50 t, Parabel, 152N
- Motor PX-7, 217 kW/295 PS. Fahrerhausemblem: 290
- Einsatz mit Solofahrz. Typenschild, kein Anhänger
- Kraftstofftank links
- F1,315/80R22.5
- R1,315/80R22.5
- RR, nicht zutreffend

Fahrerhaus außen:

- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion
- Einfach verglaste Fenster in Fahrerhausrückwand
- Lichtdurchlässige Sonnenblende außen in grün oberhalb der Windschutzscheibe
- Hauptspiegel, Weitwinkelspiegel und Bürgersteigspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite

Fahrerhaus, Innenausstattung:

- Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umluftfunktion
- Armlehne am Fahrersitz

Kommunikation und Fahrmanagement:

- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nominal. Die Toleranz ermöglicht eine maximale Fahrzeuggeschwindigkeit von 88,5 km/h
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO mit GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und DSRC-Einheit (Dedicated Short Range Communication), entspricht EU-Verordnung Anhang 1C Fahrtenschreiber
- Lkw-Telefon. Freisprecheinrichtungs-Kit mit SIM-Kartensteckplatz (für 2G- oder 3G-Netzwerk) und Bluetooth-Antenne. Die Multipoint-Kopplung ermöglicht die gleichzeitige Bedienung von zwei zusätzlichen Mobiltelefonen über das Lenkrad

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



Sicherheit und Schutz:

- Akustische Rückfahrwarnanlage mit Überbrückungsschalter

Räder und Reifen:

- Vorderachse: Reifengröße 315/80R22.5, Goodyear Typ OMTS, Tragfähigkeitsindex 156/150, Geschwindigkeitsindex K, Anwendung Lenkung Straße-/Geländeeinsatz. Reifenetikett: Rollwiderstand D Haftung bei Nässe B Rollgeräusch 73 dB(A), Kategorie B
- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 315/80R22.5, Goodyear Typ OMTD, Tragfähigkeitsindex 156/150, Geschwindigkeitsindex K, Anwendung Antrieb Straßen-/Geländeeinsatz. Reifenetikett: Rollwiderstand D Haftung bei Nässe B Rollgeräusch 75 dB(A), Kategorie B Antriebsstrang:
- Automatisiertes Schonganggetriebe AS Tronic 12AS1210, Übersetzung 10,37-0,81, 12 Gänge
- AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge
- Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 217 kW (295 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 1100 Nm bei 1000-1700 U/min

Fahrgestell:

- Rückleuchtenhalterungen
- Ein gemäß DIN 76051 an den hinteren Überhang des Fahrgestells montierter Radkeil
- Abschließbarer Einfüllverschluss für AdBlue®-Tank

Aufbauten und Aufbauvorbereitung:

- Loser Kabelbaum mit LED-Seitenbegrenzungsleuchten
- Aufbauhersteller CAN-Funktionen im Anwendungs-Steckverbinder, Fahrgestell (A105)

Nebenantrieb:

- Erster Getriebe-Nebenantrieb, Typ NH/4c, unter der Getriebe-Ausgleichswelle montiert. Übersetzung 27/30, direkter Pumpenantrieb

Stromversorgung:

- Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah

Anhängekupplung:

D137 (Ringfeder Typ 4040/G150) max GCM 32000 kg

Aufbau:

- Meiller, Typ3/6L/9 Leitungen Anhängerhydraulik
- Meiller, Typ9 Vorderwand Fensterauschnitt MEILLER
- Meiller, Typ9 Zurringe, 4/5 Paar, Ecken 8t, mittlere 2t
- Meiller DSK Typ 9 Baumuster 19 auf FA LF18t DC Construction Kran/Kipper

Kran/Kipper

- Palfinger Ladekran PK 12002-EH
- -Hubmoment:107,9kNm (11,0mt)
- Einstufung HC1 HD4/B3 nach EN 12999
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung und innenliegender Öldurchführung
- Doppel-Kniehebel mit Power Link Plus 15°
- Schwenkwerk mit Schwenkzylindern
- Schwenkbereich 400°
- Elektronisches HPLS Steuereinheit
- Einzelstützensteuerung mit entsperrbaren Rückschlagverntilen an den Stützzylindern
- Lasthalteventile an Schwenk-, Hub-, Knick- und Ausschubzylindern
- Stützbeinausleger hydraulisch mittel
- Stützbeine starr
- Stützbeinverlängerung 200mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



- Standsicheritssystem HPSC
- Kranstundenzähler
- Transportstellungsüberwachung Kran
- CPS Kabinenschutz
- PAL50- Paltronic
- Farbe RAL 3020
- Beleuchtungspaket
- LED Scheinwerfer am Versatzkasten des Knickarmes montiert
- 8t Lasthaken
- Unterlegplatten

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 217 kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Schadstoffklasse: EURO6 Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP Kraftstoffverbrauch Innerstädtisch n.V. I/100km Stadtrand n.V. I/100km Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302