

DAF LF 310 18t Zikun Getränkeaufbau

Details



Preis **106.981,00 €**
89.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
HU	08.2024
Leistung	227 KW / 309 PS
Baujahr	2023
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	25.273 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	08/2023
Hersteller Farbe	H3279 Brilliant Whit
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS
- Retarder/Intarder

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Fahrzeugbeschreibung

SPEZIFIKATION

- Nahverkehrsfahrerhaus
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Vorne: 7,50 t, Parabel, 152N
- Goodyear
- RR, nicht zutreffend
- Schadstoffklasse Euro 6
- OBD, Euro VI Schritt E
- Serienmäßige Komponentenanzordnung
- EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.
- Kraftstofftank links
- Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite
- Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-200.000 km
- Optionen
- Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
- Sonnenblende außen grün lichtdurchlässig
- Halogenscheinwerfer
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleuchte
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
- Armlehne Fahrersitz
- Beifahrersitz: luftgefedert
- Armlehne Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V1
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nom.
- DAB/DAB+ vorbereitet; 2 Lautsprecher
- Abbiegeassistent, vorbereitet
- Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344
- Hinterachse 1, 12600 kg, Tragfähigkeitsindex 148
- Vorderachse(n): 315/70 R22.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5
- F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB
- R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA
- Motor PX-7, 227 kW/308 PS. Fahrerhaus-Emblem: 310

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 310 18t Zikun Getränkeaufbau

- Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang
- 8-Gang-PowerLine 8AP1200 Schonganggetr., 4,89-0,64
- Hinterachsübersetzung 5,14
- Mechanische Differentialsperre
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 5,00 m/hinterer Überhang 2,25 m
- Längsträger 270/8,0 mm, ohne Innenverstärkung
- Kraftstofftank aus Aluminium, 340 l
- Ein Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschluss Anhänger + EBS, 24V/2x7-polig
- Aufbaustecker für Ladebordwand
- Seitenmarkierungsleuchten
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Kaltes Klima

Aufbau:

ZUKUN Swing-Board I-Aufbau

1.2 Techn. Daten: Durchladelänge: 6.600 mm

Ladelänge: 6.750 mm

Durchladebreite

Heckportal:

2.480 mm

Ladebreite i. L.: 2.480 mm

Außenbreite: 2.550 mm

Durchladehöhe: 2.100 mm

Einladehöhe ca.: 1.210 mm

Gesamthöhe ca.: 3.460 mm

1.3 Unterbau: Stabile Leichtkonstruktion aus gepressten Stahlblechen, sauber elektrisch verschweißt.

1.4 Boden: Bestehend aus 24 mm starken Fahrzeugbauplatten

1.5 Stirnwand: Aus speziellen Fahrzeugbau-Kunststoffplatten bis unter das Dach geschlossen, eben eingelegt.

1.6 Seitenwände: ZIKUN Klappenschwenkwerk.

Durchgehende Bordwand, horizontal geteilt. Durch das Abklappen der Unterbordwand wird die Oberwand mechanisch auf das Dach geschwenkt.

1.8 Dach: Festes Dach bestehend aus Stahlsprigel mit dauerhaft aufgeklebten Alu-Blechen.

Pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß.

1.9 Rammschutz: Beidseits verschweißte Stahlrammleiste als Rammschutz.

1.10 Zubehör:

- Halter für Unterlegkeil
- Rote Positionsleuchten hinten als LED oben über der LBW
- Konturmarkierung seitlich in weiß, hinten in rot

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF LF 310 18t Zikun Getränkeaufbau

1.11 Lackierung: Der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert.

Unterbau und Aufbau: DAF H3279WHT

Aufstiegstritt verschiebbar

Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig)

in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System

Ancra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700 Code XL).

Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler

hinten oben montiert, mit Anschluss am Fahrerhaus - Schalter.

Zusätzliche Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler

hinten montiert.

Palettenstoßkante links und rechts. BÄR-Ladebordwand

BC 2000S4, Alu-Plattform Typ: BApplan 45VL

2.210 mm hoch, 2510 mm breit

Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1.000 mm

Abschmierbare Lager

Vier Hubzylinder für Heben/Senken und Öffnen/Schließen

Neigungsausgleich in jeder Höhenlage

Automatisches Abneigen der Plattform am Boden

Elektrohydraulischer Antrieb 24 Volt. Leise-Laufausführung

Unterfahrschutz geschraubt und verzinkt

Stahlteile in kathodischer Tauchgrundierung

Sicherheits-Zweifußsteuerung auf der Plattform rechts

Bedienungsschalter vorne rechts/längs zur Fahrtrichtung

Ladebordwand komplett montiert und in Aufbaufarbe lackiert

Zubehör für die Ladebordwand:

Kofferdichtsystem

Am Heckportal montiert

Kugelkopf-AHK bei Ladebordwand Betrieb

Kugelkopf-Anhängerkupplung, max. Anhängelast: 3.500 kg (abhängig je nach D-Wert des LKWs), inkl.

Anhängebock am Unterfahrschutz der Ladebordwand.

Rückfahrkamera zum Anschluss an vorhandenen Monitor/Navi

Liefern und Einbau einer Rückfahrkamera zum Anschluss an den vom LKW Hersteller eingebauten Monitor

bzw. Navigationssystem.

Rammschutzprofil an den Bordwänden

spezielles Rammschutzprofil an den Bordwänden unten rechts und links

Bordwände links und rechts abschließbar (mit gleichem Schlüssel).

Seitlicher Anfahrschutz

Adapter 24 Volt 15 polig - 12 Volt 13- polig

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 227 kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de