

DAF XD 370 FA Getränkeaufbau zikun

Details



Preis **166.481,00 €**
139.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	270 KW / 367 PS
Baujahr	2023
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	2
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung
- Standklimaanlage
- Klimaautomatik

Fahrerassistenz

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 370 FA Getränkeaufbau zikun

- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Ladebordwand
- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Day Cab
- Fahrerhausaufhängung mechanisch
- Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Goodyear
- RR, nicht zutreffend
- Schadstoffklasse Euro 6
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Serienmäßige Komponentenanzordnung
- Kraftstofftank links
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-500.000 km

Optionen

- Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero
- LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten
- Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab
- Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 370 FA Getränkeaufbau zikun

- Farbe Dachspoiler: Crystal White
- Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
- Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehne Fahrersitz
- Armaturenbrett-Tisch
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Dachluke mit Elektrobedienung
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Vorbereitung für Maut
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Drahtloses Ladegerät
- Rückfahrwarnanlage
- Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
- Luftfederung vorne: mittel
- F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB
- R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA
- MX-11-Motor, 270 kW/367 PS Fahrerhaus-Emblem: 370
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,47
- Mechanische Differentialsperre
- MX-Motorbremse
- Feststellbremsassistent
- Radstand 5,10 m / hinterer Überhang 2,75 m
- Längsträger 260/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D137 Rockinger Kuppl. D130
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
- Seitenmarkierungsleuchten
- Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B
- Ladebordwandanwendung
- Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah

ZIKUN Swing-Board I-Aufbau

1.2 Techn. Daten: Durchladelänge: 6.650 mm

Ladelänge: 6.800 mm

Durchladebr.

Heckportal:

2.480 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 370 FA Getränkeaufbau zikun

Ladebreite i. L.: 2.480 mm

Außenbreite: 2.550 mm

Durchladehöhe i. L.: 2.100 mm

Einladehöhe ca.: 1.177 mm

Gesamthöhe unbeladen

ca.: 3.479 mm

1.3 Unterbau: Stabile Leichtkonstruktion aus gepressten Stahlblechen, sauber elektrisch verschweißt.

Im hinteren Bereich für den Anbau einer Ladebordwand entsprechend verstärkt.

1.4 Boden: Bestehend aus 24 mm starken Fahrzeugbauplatten

1.5 Stirnwand: Aus speziellen fahrzeugbau-Kunststoffplatten, bis unter das Dach geschlossen, mit einer Mittelstrebe, eben eingelegt.

1.6 Seitenwände: ZIKUN Klappenschwenkwerk.

Durchgehende Bordwand, horizontal geteilt.

Die Hebelkinematik, durch Federzug unterstützt, ist an der Stirnwand angebracht

Wichtig: Im geöffneten Zustand steht die untere Bordwand senkrecht am Fahrzeug. Vorne an der Stirnwand ebene, glatte Einfahrt ohne störende Rungen.

Klappwand-Oberteile aus Alu-Verbundplatten 25 mm. Mit Mittelverschluss in der Seitenwand rechts und links.

1.7 Rückwand: offen, vorbereitet für den Anbau einer Ladebordwand (siehe Sonderausführungen)

1.8 Dach: Festes Dach bestehend aus Stahlspiegel mit dauerhaft aufgeklebten Alu-Blechen.

Pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß

1.9 Rammschutz: Beidseits verschweißte Stahlrammleiste als Rammschutz.

Halter für Unterlegkeil 2 Keile

Konturmarkierung seitlich in weiß, hinten in rot

1.11 Lackierung: Der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert bzw. pulverbeschichtet.

Unterbau und Aufbau: DAF E1980 WHITE

-TÜV-Abnahme LKW

-Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig)

in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System

Ankra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700 Code XL).

-Aufstiegstritt verschiebbar

je Seite; 2 Stück

Zusätzliche Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler

Stirnwand im unteren Bereich mit einem 280 mm hohen Alu-Profil als Rammschutz verkleiden.

BÄR-Ladebordwand

BC 2000S4, Alu-Plattform Typ: BAplan 45VL

2.210 mm hoch, 2510 mm breit.

Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1000 mm.

Vier Hubzylinder für Heben/Senken und Öffnen/Schließen.

Neigungsausgleich in jeder Höhenlage.

Automatisches Abneigen der Plattform am Boden.

Elektrohydraulischer Antrieb 24 Volt.

Plattformrückseite in Aufbaufarbe lackiert bzw. pulverbeschichtet

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 370 FA Getränkeaufbau zikun

Tragegestell KTL-Beschichtung (RAL 9005) bzw. KTL Pulver-Beschichtung in RAL 9005

Haltegriff hinten rechts am Heckportal

Kugelkopf-Anhängerkupplung, max. Anhängelast: 3.500 kg (abhängig je nach D-Wert des LKWs), inkl.

Anhängebock am Unterfahrschutz der Ladebordwand.

Kofferdichtsystem Am Heckportal montiert

Seitlicher Anfahrschutz

Werkzeugkasten Kunststoff Liefern und montieren eines Werkzeugkastens aus Kunststoff

600?450?650 mm (je nach Platzverhältnissen)

Adapter 24 Volt - 12 Volt

Lieferung eines Adapters 24 Volt 15- polig auf 12 Volt 13- polig (lose)

Rückfahrkamera

Typ: BE 800 C mit Mikro und Lautsprecher

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 270 kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de