

Details



| Hersteller | DAF |
|------------------|-----------------|
| Тур | Lkw über 7,5 t |
| Leistung | 270 KW / 367 PS |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Neu |
| Kilometerstand | 0 km |
| Kraftstoff | Diesel |
| Achsen | 2 |
| Getriebe | Automatik |
| Hersteller Farbe | Verkehrsweiss |
| Emissionsklasse | Euro6d |

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS - EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung - Klimaautomatik

Fahrerassistenz

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Day Cab
- Fahrerhausaufhängung mechanisch
- Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Goodyear
- Schadstoffklasse Euro 6
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Serienmäßige Komponentenanordnung
- Kraftstofftank links
- PACCAR Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-500.000 km

Optionen

- LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten
- Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab
- Spiegelgehäuse schwarz
- Kabinenfarbe Dachspoiler
- Farbe der Scheinwerfereinfassung: Fahrerhausfarbe
- Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe
- Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehne Fahrersitz
- Armaturenbrett-Tisch
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Dachluke mit Elektrobedienung
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Vorbereitung für Maut
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Drahtloses Ladegerät
- Rückfahrwarnanlage
- Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
- Luftfederung vorne: mittel
- F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB
- R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA
- MX-11-Motor, 270 kW/367 PS Fahrerhausemblem: 370
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,47
- Mechanische Differentialsperre
- MX-Motorbremse
- Feststellbremsassistent
- Radstand 5,10 m / hinterer Überhang 2,75 m
- Längsträger 260/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D137 + Rockinger Kuppl. D130
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
- Ladebordwandanwendung

Aufbau:

ZIKUN Swing-Board I-Aufbau Durchladelänge: 6.650 mm Ladelänge: 6.800 mm

Durchladebr.Heckportal: 2.480 mm

Ladebreite i. L.: 2.480 mm Außenbreite: 2.550 mm Durchladehöhe i. L.: 2.100 mm Einladehöhe: ca. 1.177 mm

Gesamthöhe unbeladen: ca. 3.479 mm

Unterbau:stabile Leichtkonstruktion aus gepressten Stahlblechen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



Stirnwand:aus speziellen fahrzeugbau-Kunststoffplatten, bis unter das Dach geschlossen, mit einer Mittelstrebe, eben eingelegt.

Seitenwände:

ZIKUN Klappenschwenkwerk.

Dach:festes Dach bestehend aus Stahlspriegel mit dauerhaft aufgeklebten Alu-Blechen. Pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß

Rammschutz:beidseits verschweißte Stahlrammleiste als Rammschutz.

PVC-Kotflügel an der Hinterachse

1 Satz Schmutzfänger für dto.

Halter für Unterlegkeil + 2 Keile

rote Positionsleuchten über der Ladebordwand

Konturmarkierung seitlich in weiß, hinten in rot

Antispraymatten in den Kotflügel hinten

Lackierung:

der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert bzw. pulverbeschichtet. Unterbau und Aufbau: DAF W9815WHTE

Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig)

in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System Ancra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700

Code XL)

Aufstiegstritt verschiebbar je Seite; 2 Stück verschiebbare Aufstiegstritte im Klappwandunterteil links und rechts, ca. 600 mm lang.

Palettenstoßkante links und rechts

Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler

hinten oben montiert, mit Anschluss am Fahrerhaus - Schalter

zusätzliche Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler hinten montiert

Stirnwand/Rammschutzplatte aus Alu-Profil

Stirnwand im unteren Bereich mit einem 280 mm hohen Alu-Profil als Rammschutz verkleiden.

BÄR-Ladebordwand

BC 2000S4, Alu-Plattform Typ: BAplan 45VL

2.210 mm hoch, 2510 mm breit.

Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1000 mm.

Tragegestell KTL-Beschichtung (RAL 9005) bzw. KTL + Pulver-Beschichtung in RAL 9005

Zubehör für die Ladebordwand:

Plattformwarnleuchten und Warnflaggen Serie

Haltegriff hinten rechts am Heckportal

Kugelkopf-AHK bei Ladebordwand Betrieb

Kugelkopf-Anhängerkupplung, max. Anhängelast: 3.500 kg (abhängig je nach D-Wert des LKWs)

Kofferdichtsystem am Heckportal montiert

seitlicher Anfahrschutz

seitlicher Flankenschutz, Halter verzinkt und klappbar, Planken eloxiert.

Schalter Fahrerhaus

Rückfahrkamera zum Anschluss an vorhandenen Monitor/Navi

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302

 $\hbox{E-Mail: gebraucht} fahrzeuge@ebb\text{-truck-center.de}\\$



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 270 kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg Schadstoffklasse: EURO6D Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP Kraftstoffverbrauch Innerstädtisch n.V. I/100km Stadtrand n.V. I/100km Landstraße n.V. I/100km Autobahn n.V. I/100km Kombiniert n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302