

DAF XD 450 FAN Swing-Board-Aufbau

Details

Preis	177.191,00 €
	148.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	330 KW / 449 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	3
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Crystal White
Emissionsklasse	Euro6

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- ESP

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung
- Klimaautomatik

Fahrerassistenz

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
 Alexander-Baumann-Str. 70
 74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
 E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Day Cab
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Spurwechsel-Warnsystem
- Goodyear
- Schadstoffklasse Euro 6
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Serienmäßige Komponentenanordnung
- Kraftstofftank links
- DAF Connect
- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-300.000 km

Optionen

- Sonnenblende außen
- LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White
- Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
- Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
- Fahrersitz: Luxury Air
- Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- Beifahrersitz: Kino undamp; Tisch; Stoffbezug
- Armaturenbrett-Tisch
- Kühlbox bzw. Kühlschrank

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 450 FAN Swing-Board-Aufbau

- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Dachluke mit Elektrobedienung
- Zubehörstromversorgung: Standard + 2x 40 A
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Vorbereitung für Maut
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra: CB
- Drahtloses Ladegerät
- Rückfahrrwarnanlage
- Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
- Luftfederung vorne: mittel
- F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB
- R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA
- R2,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB
- MX-11-Motor, 330 kW/449 PS Fahrerhausemblem: 450
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,47
- Mechanische Differentialsperrre
- MX-Motorbremse
- Feststellbremsassistent
- Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,55 m
- Längsträger 260/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung
- 545-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. ZGG
- Querträger D137 + Rockinger Kuppl. D130
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
- Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen
- Seitenmarkierungsleuchten
- Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B
- Ladebordwandanwendung
- Festv. Strg Getr-Neb.antr., kein 1. Getr-Neb.antr.
- Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM
- Batterieenergieüberwachung

Tageszulassung 03.12.2025

Nutzlast: 14.390kg

Aufbau:

ZIKUN Swing-Board I-Aufbau

Techn. Daten:

Durchladelänge: 7.250 mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 450 FAN Swing-Board-Aufbau

Ladelänge: 7.400 mm

Durchladebr. 2.480 mm

Heckportal:

Ladebreite i. L.: 2.480 mm

Außenbreite: 2.550 mm

Durchladehöhe i. L.: 2.150 mm

Einladehöhe: ca. 1.199 mm

Gesamthöhe ca. 3.549 mm

Unterbau: Stabile Leichtkonstruktion

ZIKUN Klappenschwenkwerk

Festes Dach Pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß

Rammschutz: Beidseits verschweißte Stahlrammleiste als Rammschutz.

-PVC-Kotflügel an der Hinterachse

-Halter für Unterlegkeil + 2 Keile

-rote Positionsleuchten über der Ladebordwand

-Konturmarkierung seitlich in weiß, hinten in rot

Der komplette Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert bzw. pulverbeschichtet.

Unterbau und Aufbau: DAF E1980 WHTE

Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig)

in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System Ancra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700 Code XL).

Aufstiegstritt verschiebbar

Palettenstoßkante links und rechts.

Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler

hinten oben montiert, mit Anschluss am Fahrerhaus - Schalter.

Zusätzliche Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler hinten montiert.

Stirnwand/Rammschutzplatte aus Alu-Profil

Stirnwand im unteren Bereich mit einem 280 mm hohen Alu-Profil als Rammschutz verkleiden.

BÄR-Ladebordwand

BC 2000S4, Alu-Plattform Typ: BAplan 45VL

2.260 mm hoch, 2510 mm breit.

Tragkraft 2.000 kg, Lastschwerpunkt 1000 mm.

Plattformrückseite in Aufbaufarbe lackiert bzw. pulverbeschichtet

Tragegestell KTL-Beschichtung (RAL 9005) bzw. KTL + Pulver-Beschichtung in RAL 9005

-2 Stützrollen zur Vermeidung von Schäden an den Ladebordwand-Gelenklagern im Grundpreis

-Haltegriff hinten rechts am Heckportal

Kugelkopf-AHK bei Ladebordwand Betrieb

Kugelkopf-Anhängerkopplung, max. Anhängelast: 3.500 kg (abhängig je nach D-Wert des LKW), inkl.

Kofferdictsystem am Heckportal montiert

seitlicher Flankenschutz, Halter verzinkt und klappbar, Planken eloxiert.

Werkzeugkasten Kunststoff

Schalter für Laderaumbeleuchtung

Rückfahrkamera zum Anschluss an vorhandenen Monitor/Navi

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

DAF XD 450 FAN Swing-Board-Aufbau



Splitter für 2. Kamera

Axion Y-Splitter Box für 2. Kamera im Fahrerhaus montiert.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel

Leistung: 330 kW

Masse des Fahrzeuges: 26000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de