

Details



Preis

225.981,00 € 189.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Hersteller	DAF
Тур	Lkw über 7,5 t
Leistung	390 KW / 530 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Achsen	4
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Signalgrau
Emissionsklasse	Euro6d

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS - ESP

- EBS

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Klimaautomatik

Fahrerassistenz

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

- Anhängerkupplung fest

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

STANDARDSPEZIFIKATION

- Day Cab
- Spurwechsel-Warnsystem
- Schadstoffklasse Euro 6
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Serienmäßige Komponentenanordnung
- Kraftstofftank links
- PACCAR Connect

Optionen

- Ausführung Fahrgestell vorn: robust
- Fahrerhaus luftgefedert
- Sonnenblende außen
- Signalhörner, 1 Satz
- LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten
- Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet
- Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
- 2 Rundumleuchten
- Heckscheibe: Doppelt verglast
- Keine Hauptspiegel
- Kein Frontspiegel
- Digitales Sichtsystem von DAF
- DAF Corner View
- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Gehäusefarbe CMS: Fahrerhausfarbe
- Farbe der Scheinwerfereinfassung: Fahrerhausfarbe
- Farbe des Stoßfängers: Grau
- Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
- Türverkleidung: Locker gewebter Stoff
- Fahrersitz: Super Air
- Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- Beifahrersitz: Comfort Air
- Armlehnen an beiden Seiten des Beifahrersitzes
- Armaturenbrett-Tisch
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C, Version G2V2
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury Lautsprecher
- Antennen: DAB-vorb. Rad., 2x Mobf. GNSS-Extra:
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Rückfahrwarnanlage
- Vorne: 9,00 t, Parabel, 187N
- Hinten: 34,00 t, Luftfederung, HR1670T
- Hinterachse 1, 13000 kg, Tragfähigkeitsindex 149
- Achslastüberwachung
- Blattfederung vorne: hoch
- Vorderachse(n): 385/65R22.5
- Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5
- 2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 385/65R22.5
- F1,385/65R22.5GO OMTSHL 164/000 K Steering CBB 3P
- R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB
- R2,385/65R22.5GO OMTSHL 164/000 K Steering CBB 3P
- MX-13-Motor, 390 kW/530 PS
- ECO-Leistung
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2820 OD, 12,92-0,77
- Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
- Hinterachsübersetzung 3,76
- MX-Motorbremse
- Antriebshinterachse mit Trommelbremsen
- Radstand 4,05 m / hinterer Überhang 1,20 m
- Auspuffrohr rechts
- 220-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 580 mm
- Vorbereitung für Arbeitsscheinwerfer hinten
- Rückleuchten mit LEDs
- Querträger D200 Ringfeder Kuppl. D200 mit 50ger Bolzen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de



- Festverdrahtete Aufbausignale und -warnungen
- Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fahrgestell
- ECAS-Steuerung
- Vorbereitung für Aftermarket-Schalter
- CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
- Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder
- Anwendungssteckverbinder fuer die BB-Fernbedienung
- Anwendungs-Steckverbinder, flexibel
- Seitenmarkierungsleuchten
- PTO Mot. hi., 13 Uhr, Strg o. Kuppl., Pumpenantr.
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 78000 kg Kl. 2
- Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
- Staubschutzschild
- Garantie Plus-Fahrzeug-3 Jahre-200.000 km

Aufbau VDL SK25-6200 Abrollkipper:

- S 25 S 30 mit Geräterahmen 260 mm 25 mm Auflageböcke
- Zusätzliche Containerzentrierung im hinteren Bereich, ohne Auflage
- Lochbild im Hilfsrahmen für Schraubmontage (50 x 50 x 15)
- Steuerblock auf rechter Geräteseite montiert (exakte Position bitte angeben)
- Vorbereitung Drehzahlanhebung bei Betätigung Kippzylinder
- Hilfskippzylinder
- Hydraulische Innenverriegelung Inkl. UVV-Sicherheitsschaltung
- 2 x Zusätzliche Hydrauliksektion (ohne Rohrleitung, Innensteuerung, Mengenteiler, Druckbegrenzung usw.)
- 2 x Innensteuerung für Zusatzsektion: pneumatische Taster oder Rasterfunktion
- 2 Stück Hydraulikleitung nach hinten verlegt (Durchmesser angeben/ Ohne Schnellkupplung) 12 und 20mm
- Komplettsatz Bolzmontageprofile VDL für LKW und Hakengeräte
- Multifunktionskonsole/ Leuchten Abdeckung Schraubvariante, in Edelstahl
- Geräteendlackierung ab Werk einfarbig im RAL-Ton nach Wahl
- ControllerPlus-Steuerung (VCP) inkl. UVV, inkl. Steuerblockabdeckung groß; nicht LS-geeignet. Inkl. Display für Funktions- und Wartungskontrolle sowie Schnelldiagnose (nur für ControllerPlus)
- Innenbedienung mit Hebel (3 oder 5 Funktionen, nur für ControllerPlus)
- Funkfernbedienung mit Ladestation und Halter (nur für ControllerPlus)
- Steuerung sanftes Absenken des Behälters auf dem Kipprahmen (Softstop)
- Zusatzlich Nährungschalter Sicherheit inkl. Parametrierung Funktion Angeben für Klappensteuerung Mulde
- Automatische Folgeschaltung PLC (Feuerwehr-Option) nur für ControllerPlus
- Dynamic Controller Plus, Dynamischer Schnellgang
- Anschluss / Adapter Kabel DAF/Volvo/Scania
- Softslide (ruckfreies Verschieben) und automatisches Öffnen der hydraulischen Verriegelung (optional) (nur für ControllerPlus; nur in Verbindung mit Softstop)
- 2 ANTI-Spray Schmutzfänger
- Bausatz seitliche Schutzvorrichtung, Aluminium, beide Seiten klappbar
- 90L Hydrauliktank aus Aluminium
- 110 Liter Hydraulikpumpe

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302

 $\hbox{E-Mail: gebraucht} fahrzeuge@\,ebb\text{-truck-center.de}\\$



- Umlaufventil für Hydraulikpumpe bei Nockenwellenabtrieb
- 2 Arbeitsscheinwerfer
- Netzkasten 1700mm, zur Montage über Kraftstofftank
- Zusätzlich Duomatik
- Montage Zusatzhydraulik Klappensteuerung, Anhänger
- Alu Riffelblech Kotflügel über 3 Achsen
- Schaufel Besenhalter
- Klappbarer Unterfahrschutz für Fertiger Betrieb
- Hydraulischer Unterfahrschutz

NUTZLAST: 16.130kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Diesel Leistung: 390 kW

Masse des Fahrzeuges: 30800 kg Schadstoffklasse: EURO6D Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP Kraftstoffverbrauch Innerstädtisch n.V. I/100km Stadtrand n.V. I/100km Landstraße n.V. I/100km Autobahn n.V. I/100km Kombiniert n.V. I/100km

Elektrische Reichweite n.V. km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Kontakt

Tel.: +49 7131 8983 302