

## Details



Hersteller	Nooteboom
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2023
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

105.553,00 €

88.700,00 € (Netto), 19% MwSt.

## Ausstattung

### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

### Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

## Fahrzeugbeschreibung

### Schwanenhals

Sattelhöhe: 950 mm (1200 mm)

Schwanenhalsquerschnitt: 115 mm

Schwanenhalslänge: 4800 mm

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Nooteboom OSDS-48-03V(DM)

Vordere Überhang: 1500 mm

Stirnradius: 1960 mm

Freidrehradius unter Schwanenhals: 2350 mm

### Ladefläche

Fahrhöhe beladen (-/ Hub): 985mm -80/ 160mm (1020mm 115/ 125 mm)

Ladeflächenlänge (eingeschoben / ausgezogen): 13160 mm / 19960 mm

Länge hinteres Ladeflächenteil: 8300 mm

Ausziehbarkeit: 6800 mm Ladeflächenabschrägung: 330 mm x 10.5°

Breite Ladefläche: 2520 mm

### Achsabstände

Königszapfen 1.Achse (eingeschoben / ausgezogen): 6440mm/13240mm

Radstand hinten: 1360 mm

Hintere Überhang: 2500 mm

Königszapfen Hinterseite (eingeschoben/ausgezogen): 11660mm/18460mm

### Landesspezifische Anpassungen

- TÜV-Zugutachten für Beantragung der §70 Genehmigung
- 4 Unterlegkeile mit Halterung
- 3 Aufkleber 80 angebracht
- Am Heck ein Schild ACHTUNG ÜBERLÄNGE

### Speisung

- Separate Anschlusskonsole für Luftleitungen, Elektrokabel, EBS Anschluss
- 2x 7-polige Steckdosen (ISO-N und ISO-S) an der Anschlußkonsole für die 24V Beleuchtung
- ISO Kupplungen an der Anschlusskonsole zum Anschluss der Bremsen
- 1 Duomatic Anschluss zusätzl. bei Standard Luftanschlüssen
- Anschluss-Steckdose vorne Actros 15-polig (ISO 12098) zus. zu ISO-N S.

### Schwanhals Entwurf

- Absattelstützen mit T-Fußplatte und 1 Kurbel links, Marke Jost
- Schwanhals mit einer Bauhöhe von nur 115mm, damit die Ladehöhe extrem niedrig bleibt
- Boden aus 28mm Hartholz längsverlegt
- Königszapfen 2?, auswechselbar
- beladene Sattelhöhe von ca 950mm

### Stirnwand / Kasten vorne

- Stirnwand 1.500 mm hoch, abnehmbar. Bis 1.000 mm Höhe geschlossen, 500 mm offene Stahlrahmenkonstruktion mit Querstreben
- Rungenhalterung an Innenseite der Stirnwand für max.26 Rungen mit Abmessung 81x 51mm

### Schwanhals übrige Optionen

- 1 Reserveradknebel für liegendes Reserverad rechts oben auf Schwanhals
- Ersatzradhalter an Stirnseite

### Ladungfixierung Schwanhals

- 3 P. Rungentaschen 96x66x6mm im Seitenprofil
- 2 P. VRL-4 TÜV-zertifizierte Bindeösen im Seitenprofil
- 1 P. TÜV zertifizierte Bindeösen im Seitenprofil hinterer Teil

### Ladefläche

- Röhrenförmiger Zentralrahmen mit zweckmäßigen Querträgern

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Nooteboom OSDS-48-03V(DM)

- Ausziehstufen alle ca. 0,5m mit pneumatischer Verriegelung
- 40mm Hartholzboden längsverlegt. Über der Abschrägung hinten 6/8mm Tränenblech
- Ladefläche mit ausziehb. Verbreiterungskonsolen Abstand ca. 1,4 m, Verbreiterung um 2x ca.250mm
- Lose Holzbohlen (ca. 9.000 - 9.500 mm gesamt) für die Verbreiterungskonsolen der Ladefläche

### Ladungfixierung Ladebett

- 7 P. Rungentaschen 96 x 66 x 6 mm
- 7 P. TÜV-zertifizierte Zurrösen (LC 8.000 daN) im Seitenprofil
- 4 Querreihen Rungentaschen in Ladefläche. Passend für Rungenmaß 81 x 51 mm
- Zurrhaken aus Rundstahl 10 mm unten am Außenrahmen angeschweißt, alle ca.0,5m - 4 P. eingelassene Containerverriegelungen (twistlocks) für 1x40 oder 2x20

### Achsgestell

- 3 Achsen. 3. Achse selbstlenkend, bei Rückwärtsfahrt automatisch arretierend manuell sperrbar
- Bremstrommeln (300x200mm) mit automatischen Gestängstellern (AGS).
- Achsen SAF
- Luftfederung Heben/Senken Bedienung über 5-Positionen-Drehhebel. 1 Manometer
- 2. Fahrstellung der Luftfederung
- Spritzwasserschutz mit Seitenblechen 2 Spritzlappen hinter jeder Achse
- Liftachse incl. Überlastsicherung, auf vorderste Hinterachse
- Goodyear 245/70R17.5 auf Stahlräder

### Auffahrrampen

- Integrierte Anhangschiene für ca. 16 cm dicke Anhangrampen
- 2 Klappstützen hinten zur Vergrößerung der Stabilität beim Be-/Entladen
- 1 P. lose Auffahrrampen aus Alu. 2.400 x 600 mm, Radlast max. 10,5 T

### Bremsen

- 2-leitungs Wabco EBS Bremssystem, mit autom. lastabhängiger Bremskraftreglung (ALB), ABS, RSS - Parkbremse durch Federzylinder auf mehreren Achsen

### Beleuchtung

- Verkabelung basiert auf Hella EasyCon entspricht Isoliernorm IP69, geeignet für ADR
- Rechteckige LED Rückleuchten
- Rundumlichtanschluss hinten links (ohne Rundumlicht)
- Vorbereitung für Warntafeln am Schwanenhals Achsgestell, Haltern Steckdosen
- 4 einstellbare Warntafeln rot/weiß mit Positionsluchten in LED-Ausführung
- Rundumlichtanschlüsse auf den Warntafeln
- Rundumlicht in LED-Ausführung. (10W - 24V/0,4A - 12V/0,8A)
- Zusätzl. 2-Pol. Steckdose hinten links re.
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck, angeschlossen auf den Rückfahrleuchten
- Rückfahrwarnsignal akustisch - Zentralschmierung
- autom. Zentralschmierung (Fett-0) montiert, mit Anschluss an den Bremsleuchten

### Zubehör

- Offener Staukasten, oben offen, Abmessungen ca 1,25x2,5m - Abstellraum, ca 650x2.500mm quer unter der Ladefläche, offen mit Deckeln
- Ca 12 P.verzinkte Rungen. Nettolänge: 1.000 mm über Ladefläche. Rungenmaß: 81x51x5mm
- 2x 1 P. verzinkte Rungen. Nettolänge: 1.000 mm über Ladefläche. Rungenmaß: 81x51x5 mm
- Ersatzrad 245/70R17.5 Stahlfelge

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1800544



**Nooteboom OSDS-48-03V(DM)**

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich!

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 48000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)