

Other Außenroller 18 AR

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast 14.140 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

Fahrgestell

Fahrgestell mit Querträgern, geschweißte Langträger in Kastenausführung in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen pneumatisch betätigt

Seitl. Schutteinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen.

Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell

Drehgestell 1300 FM inklusive Kugellenkranz 90/1300/22 (Wartungsarm).

Zuggabel

Zuggabel 2600/1300/100/30 mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Achsen

2 x 9 t Achsen für 22,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 4300mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage, EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mit blinkend

2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück LED Rückfahrcheinwerfer

Räder/Reifen

Regionalverkehr Bereifung 4-fach 385/55R22.5 (11.75x22.5)

Stahl Räder ET 120,

Radmuttern unlackiert.

inkl. Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz

Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.

Zubehör

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Außenroller 18 AR

1 Stück Netzkasten hängend
Lackierung
Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau
Radnaben Farbe: schwarz KTL
Felgen Farbe: RAL 9006 Silber
Konturenmarkierung hinten: rot
Konturenmarkierung seitlich: weiß
geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau
Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau
Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)
Verriegelungshaken: gelb
Dokumentation
Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll
Bedienungsanleitung
Wartungsvorschriften Achshersteller
Seitliche Schutzeinrichtung geschlossen
Netzkasten hängend, verzinkt
Aufkleber EBB
DEKRA-Gutachten
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich,

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de