

Other Schlittenanhänger 18 S

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.600 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

Fahrgestell

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt.

Seitl. Schutteinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)

Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell

Drehgestell 1300 FM inklusive Kugellenkranz 90/1300/22 (Wartungsarm).

Zuggabel

Zuggabel 2600/1300/100/30 mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm.

Achsen

2 x 9 t Achsen für 22,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm,

Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage, EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,

Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl.

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mit blinkend

2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück LED Rückfahrcheinwerfer

Räder/Reifen

Regionalverkehr Bereifung 4-fach 385/55R22.5 (11.75x22.5)

Stahl Räder ET 120,

Radmuttern unlackiert.

inkl. Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz

Unterfahrschutz aus Aluminium.

Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.

Zubehör

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 18 S

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

1 Stück Netzkasten hängend

2 Stück Behältereinweiser

Lackierung

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau

Aufsatzschlitten: MB 7350 Novagrau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

Dokumentation

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

DEKRA Gutachten

Seitl. Schutzeinrichtung geschlossen

Netzkasten hängend, verzinkt

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de