

Other Schlittenanhänger 18 S

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg
Nutzlast ca. 14.600 kg
zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.
Fahrgestell
Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl
4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt.
Seitl. Schutteinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)
Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1
Drehgestell
Drehgestell 1300 FM inklusive Kugellenkranz 90/1300/22 (Wartungsarm).
Zuggabel
Zuggabel 2600/1300/100/30 mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)
Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm.
Achsen
2 x 9 t Achsen für 22,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.
Brems Scheibendurchmesser ca. 430mm,
Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.
Bremsanlage
Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik
Konventionelle Luftfederanlage, EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability,
Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.
Lichtanlage
Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl.
1 x 15 polige Steckverbindung
6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mit blinkend
2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne
2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert
1 Stück LED Rückfahrscheinwerfer
Räder/Reifen
Regionalverkehr Bereifung 4-fach 385/55R22.5 (11.75x22.5)
Stahl Räder ET 120,
Radmuttern unlackiert.
inkl. Reifendrucküberwachung
Unterfahrschutz
Unterfahrschutz aus Aluminium.
Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.
Zubehör
4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel
4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral
1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar
1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
1 Stück Kennzeichenhalterung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 18 S

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen
1 Stück Netzkasten hängend
2 Stück Behältereinweiser
Lackierung
Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novagrau
Aufsatzschlitten: MB 7350 Novagrau
Radnaben Farbe: schwarz KTL
Felgen Farbe: RAL 9006 Silber
Konturenmarkierung hinten: rot
Konturenmarkierung seitlich: weiß
geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau
Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau
Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)
Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb
Dokumentation
Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll
Bedienungsanleitung
Wartungsvorschriften Achshersteller
DEKRA Gutachten
Seitl. Schutzeinrichtung geschlossen
Netzkasten hängend, verzinkt
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de