

Details



| Hersteller | Other |
|----------------|-----------|
| Тур | Anhänger |
| Leistung | KW / 0 PS |
| Zustand | Neu |
| Kilometerstand | 0 km |
| Achsen | 2 |

Preis

32.606,00 € 27.400,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - Scheibenbremse - EBS

Fahrzeugbeschreibung

Maße und Gewichte
Bezugslänge außen ca. 7.055 mm
Gesamtbreite ca. 2.500 mm
Fahrhöhe beladen ca. 1.150 mm
Rollbahnlänge ca. 6.890 mm
Radstand 5.240 mm
Leergewicht komplett ca. 3.460 kg

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg

zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg

Nutzlast ca. 14.540 kg

zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

Fahrgestell

Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl

4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt.

Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)

Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell

Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkkranz 90/1100/22 (Wartungsarm).

Zuggabel

Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)

Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Achsen

2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.

Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage

Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik

Konventionelle Luftfederanlage,

EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability, Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der

Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage

Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech

integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl

1 x 15 polige Steckverbindung

6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend

2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne

2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert

1 Stück LED Rückfahrscheinwerfer

Räder/Reifen

Reifenfabrikat nach Herstellerwahl 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert. inkl.

Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz

Unterfahrschutz aus Aluminium. Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und

Entladen.

Zubehör

4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel

4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral

1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar

1 Stück Unterlegkeil mit Halterung

1 Stück Kennzeichenhalterung

1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH Alexander-Baumann-Str. 70 74078 Heilbronn Tel.: +49 7131 8983 302



2 Stück Behältereinweiser

Lackierung

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novgarau Aufsatzschlitten: MB 7350 Novgarau Radnaben Farbe: schwarz KTL Felgen Farbe: RAL 9006 Silber Konturenmarkierung hinten: rot Konturenmarkierung seitlich: weiß

geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau (Pos. 2) Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

Dokumentation

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

DEKRA Gutachten

Seitl. Schutzeinrichtung geschlossen

Netzkasten hängend, verzinkt

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Tel.: +49 7131 8983 302



Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff: Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch Innerort: n.V. I/100km Außerorts: n.V. I/100km Kombiniert: n.V. I/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. I/100km

Stadtrand n.V. I/100km

Landstraße n.V. I/100km

Autobahn n.V. I/100km

Kombiniert n.V. I/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Tel.: +49 7131 8983 302