

Other Schlittenanhänger 20 S

techn. mögl. Gesamtgewicht ca. 20.000 kg
zul. Gesamtgewicht ca. 18.000 kg
Nutzlast ca. 14.540 kg
zur Aufnahme für Behälter von 5000 bis 7000 mm Länge nach DIN 30722.

Fahrgestell
Fahrgestell-Konstruktion aus geschweißten I-Langträgern in QSTE-Stahl
4 Containerverriegelungen und Aufsatzschlittenverriegelung pneumatisch betätigt.
Seitl. Schutzeinrichtung nach RL 89/297/EWG geschlossen. (Pos. 2)
Ersatzradhalter in Korbausführung für 2 Ersatzräder inkl. Befestigungssatz für 1

Drehgestell
Drehgestell 980 FM inklusive Kugellenkranz 90/1100/22 (Wartungsarm).
Zuggabel
Zuggabel 2600/980/100/30 Zugöse geneigt mit Höheneinstellung (Zugfeder m. Spannschloss)
Zuggabel mit DIN-Zugöse Innen D=40mm, Außen D=110, Dicke 30mm

Achsen
2 x 10 t Achsen für 19,5Scheibenbremse, Fabrikat nach Herstellerwahl.
Brems Scheibendurchmesser ca. 370mm, Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3.

Bremsanlage
Druckluftbremsanlage nach EU-Richtlinie mit Kupplungskopf Duomatik
Konventionelle Luftfederanlage,
EBS-Typ 4S/3M, Elektronisches Bremssystem mit ROLL Stability, Doppelmembran-Federspeicherzylinder auf der Hinterachse, Löseventil zum separaten Lösen der Federspeicherbremse.

Lichtanlage
Lichtanlage 24 Volt Voll LED nach RL 76/756/EWG mit Mehrkammerleuchte und Kennzeichenleuchte im Leuchtenblech integriert, Fabrikat nach Herstellerwahl
1 x 15 polige Steckverbindung
6 Stück LED Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchten mitblinkend
2 Stück LED Begrenzungsleuchten weiss vorne
2 Stück LED Spurhalteleuchten hinten separat montiert
1 Stück LED Rückfahrcheinwerfer

Räder/Reifen
Reifenfabrikat nach Herstellerwahl 8-fach 265/70R19.5 (7.5x19.5) Stahl Räder ET 138, Radmuttern unlackiert. inkl.
Reifendrucküberwachung

Unterfahrschutz
Unterfahrschutz aus Aluminium. Zwei senkrechte Delta-Rammschutzprofile dienen zum Schutz des Hecks beim Be- und Entladen.

Zubehör
4 Stück Kunststoffkotflügel Halbschalen vorne und hinten, Einzelrad Kotflügel
4 Stück Antispray-Schmutzfänger, neutral
1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten abschließbar
1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
1 Stück Kennzeichenhalterung
1 Stück A-Schild für den Transport von Abfallstoffen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Other Schlittenanhänger 20 S

2 Stück Behältereinweiser

Lackierung

Fahrgestell Farbe: MB 7350 Novgarau

Aufsatzschlitten: MB 7350 Novgarau

Radnaben Farbe: schwarz KTL

Felgen Farbe: RAL 9006 Silber

Konturenmarkierung hinten: rot

Konturenmarkierung seitlich: weiß

geschlossene SSE: RAL 7001 Silbergrau (Pos. 2)

Heckabschluss/Leuchtenbleche: RAL 7001 Silbergrau

Unterfahrschutz: Alu-eloxiert (Silber)

Verriegelungshaken, Behältereinweiser: gelb

Dokumentation

Inbetriebnahme- und Bremsprotokoll

Bedienungsanleitung

Wartungsvorschriften Achshersteller

DEKRA Gutachten

Seitl. Schutzeinrichtung geschlossen

Netzkasten hängend, verzinkt

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de