

Other ZIKUN ZK-AD2-B1B1-TF2FL

Details



Preis

Hersteller	Other
Typ	Anhänger
Kategorie	Getränke
HU	06.2027
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2026
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	2
Erstzulassung	06/2026

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- Scheibenbremse
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

- 2 Schrägrollen-Achsen ECO/wartungsarm mit Scheibenbremsen, je 9.000 kg Tragkraft
- Zweileitungs-EBS-Druckluftbremsanlage nach EG-Richtlinien, mit ALB-Regelung und Feststellbremse als Federspeicher, automatische Gestängesteller. Duomatic-Bremsanschluss
- Luftfederung mit Heben und Senken
- Fahrgestell: Stabile Schweißkonstruktion, aus hochfesten Feinkornstahlblechen geformt und verwindungsfrei geschweißt. Die Längs- und Quertraversen bilden mit dem Hauptrahmen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

eine Ebene

- Bereifung: 4-fach 385/55 R22,5 auf Stahlfelgen
- Feste Zugdeichsel mit DIN Zugöse 40 mm (Längenverstellbare Zugdeichsel)
- Elektrik: Entsprechend den Richtlinien der StVZO, in geschützter Einbauweise, 5- Kammer-Schlussleuchten im Unterfahrschutz integriert, Euro-Stecker, 15- polige Steckdose, 2 rote Positionsleuchten über dem Heckportal. ABS mit Verbindungskabel. Je Seite 1 Begrenzungsleuchte an der Heckrune montiert
- Boden: Bestehend aus 24 mm starken fahrzeugbauplatten, unten filmbeschichtet gegen das Eindringen von Nässe, oben mit rutschhemmender Siebdruckriffelung, eben eingelegt, umlaufend versiegelt
- Stirnwand: Aus speziellen Fahrzeugbau-Kunststoffplatten, bis unter das Dach geschlossen, mit einer Mittelstrebe eben eingelegt. Ohne Stirnwandblende vorne oben
- Seitenwände: ZIKUN Klappenschwenkwerk, durchgehende Bordwand, horizontal geteilt. Durch das Abklappen der Unterbordwand wird die Oberwand mechanisch auf das Dach geschwenkt.
Die Hebelkinematik, durch Federzug unterstützt, ist an der Stirnwand angebracht. Bordwandoberteile aus speziellen Alu Verbundplatten, 25 mm
- Festes Dach bestehend aus Stahlspiegel mit dauerhaft aufgeklebten Alu-Blechen, außen pulverbeschichtet in weiß RAL9010
- Beidseits verschweißte Stahlrammleiste als Staplerrammschutz. Gummirammpuffer hinten unter der Hecktür montiert
- PVC-Viertels-Kotflügel an den Achsen
- 1 Satz Schmutzfänger für Kotflügel
- 2 Unterlegkeile mit Halter
- Seitlicher Unterfahrschutz, Halter verzinkt und klappbar, Alu-Planken mit runden Formendstücken
- Durchgehender Spritzschutz unter dem Unterfahrschutz hinten
- Kompletter Aufbau sandgestrahlt, grundiert und einfarbig lackiert
- Fahrgestell: MAN Graphitschwarz
- Außenrahmen und Aufbau: RAL 9010 Reinweiß
- Prüfung 60001-0002 TÜV Abnahme Anhänger/Sattelaufleger
- Zuggabel längenverstellbar
- Zentralschmierleiste für Drehkranz und Deichsel
- 2-flügelige Hecktür aus Alu-Sandwichplatten mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen. Die Türen haben eine glatte Oberfläche
- Stirnwand im unteren Bereich mit einem 280 mm hohen Alu-Profil als Rammschutz verkleiden.
- 2x verschiebbare Aufstiegstritte im Klappwandunterteil links und rechts, ca. 600 mm lang
- Integrierte Ladungssicherung mit CRS-System (4-reihig) in Dach und Boden, inkl. 4 Stück Sperrbalken mit 6 Stück waagerechten Federteleskopstangen (CRS-System Ancra-Jungfalk, Dekra geprüft nach VDI 2700 Code XL)
- Innenraumleuchte als LED-Strahler, über Standlicht geschaltet, mit separatem Schalter
- Zusätzliche Innenraumbeleuchtung als LED-Strahler hinten montiert
- 2x Palettenstoßkante links und rechts
- Reifendrucküberwachung nach ECE R 141
- Zusatzkamera am Anhänger für Rückfahrvideosystem, Kamera hinten oben am Heckportal über der Hecktüre

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de