

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
HU	06.2025
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	06/2024

Preis

65.569,00 €

55.100,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

agroSTAR 47,6 cbm

Silbergrau

Fahrgestelltyp V-Chassis

Last Königszapfen National (t) 12

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm

Achslast National (t) 8

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1175

Chassisbreite (mm) 1400

Ladebreite (mm) 2475

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2165

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2165

Volumen (m³) 47,6

Gesamtbreite (mm) 2550

Radstand (mm) (WB) 5800

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Aluminium

Reifendimension 385/65R22.5

Achshersteller JOST (STAS-Herstellerwahl)

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse JOST - DCA-T7

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn

Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco Smartboard

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm

Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Alcoa Dura Bright

Bereifung Typ Regionaler Abstand

Radmuttern Offen

Radmutterkappen Chrom mit STAS-Logo

Stützwinden Weweler Als Stahl-Getriebestützwinden,
einseitige Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Abschleppöse 1 Stück in Fahrtrichtung links

Griff am Unterfahrerschutz

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links

Werkzeugkiste

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung EUROPOINT III - LED

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf dem Lampenträger montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im

Bereich der Stützwinden montiert

Fabrikat Kippzylinder Hyva (STAS-Herstellerwahl)

Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit kleiner Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal $\pm 47^\circ$

Kontakt

Stas agroSTAR 47,6 cbm

Kippzylinder max. Druck 250

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.500 mm

Typ Smartboard Standard

Luftanschluss in Fahrtrichtung links, auf dem Lampenträger

Aluminium Anlegeleiter 3 m - in Fahrtrichtung rechts

Befestigung Anlegeleiter für Einstieg hinten mit Haken zum Einhängen

Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links montiert

Aufbau

Rückwand Typ Kombi-Tür

A-Schild Auf Mulde (nicht klappbar) - rechte Seite

Boden 8 mm ALU - 110 Brinell

Stirnwand 4 mm (Alu)

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Rückwand Aluminium

Typ der Kombi-Türe 1/2 - 1/2 mit schwenkbarem Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS-Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung

Schieber Rechteckige Ausführung, Standard

Schieber Position 2 Stück Schieber, mit Bedienungsbügel, je 1 Stück in Fahrtrichtung links und rechts

Getreideauslauf / Staubsack 1 Stück Getreidetrichter inkl. Staubsack

Glatte Oberfläche der Rückwand

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm

Extra Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung Automatisch bei Entladevorgang, zusätzlich manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Aluminium mit Sprung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar) 3 Stück

Stirnwandplanrohranlage in trapezförmiger Ausführung

Planrohranlage Rückwand in trapezförmiger Ausführung

Laufsteg auf dem Fahrgestell mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS

Aluminium-Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Luftanschluss - Zubehör Kugelventil

Typ Verdecksystem Standard Rollplane

Planenvariante Standard (680g/m²)

Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Standardqualität (680g/m²)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Anzahl der Spanngurte 3 Stück

Farbtyp Chassis Nicht-Metallic

Kontakt

Stas agroSTAR 47,6 cbm

Farbe Chassis DAF7436

Farbtyp Mulde Nicht-Metallic

Farbe Mulde RAL 7001

Farbe Rollplane SIO 7500

Anzeige der Spriegelposition In Fahrtrichtung links, am Obergurt angebracht
Indikator Typ Position Blatt Stützbalken Roter Pfeil

Konturmarkierung gemäß UN/ECE Regulation 48 - Seitlich: Weiß, Heck: Rot

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de