

Stas agroSTAR 47,6 cbm

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

74.970,00 €

63.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sonstige

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

- Fahrgestellmaterial Aluminium
- Fahrgestelltyp V-Chassis
- Last Königszapfen National (t) 12
- Achsabstand (mm) 1310-1310
- Aufsattelhöhe (mm) 1175
- Chassisbreite (mm) 1400
- Ladebreite (mm) 2475
- Serie Fahrgestell 080

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm

- Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2165
- Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2165
- Ladelänge (mm) 8880
- KC-Value 0400
- Gesamtbreite (mm) 2550
- Volumen (m³) 47.5824
- Radstand (mm) (WB) 5800
- Gesamtlänge (mm) 10259
- Fahrgestell
- Achsen, Bremse undamp; Federung
- Achsen SAF
- Einpresstiefe (ET) 120
- Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe
- Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn
- Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Return-to-ride (RTR) 15 km/h
- Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
- Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell
- Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung
- Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, vor den Achsen
- Standard Smartboard
- Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung rechts
- Stützwinden Weweler als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit
- Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
- Reifendimension 385/65R22.5
- Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse
- Felgen Alcoa Dura Bright
- Bereifung Typ Regionaler Abstand
- TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor
- TPMS Sensor
- Radmutterkappen Chrom mit STAS Logo
- Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf dem Lampenträger montiert
- Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert
- LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 function LED
- Bedienung Unterfahrschutz manuell
- Abschleppöse 2 Stück links und rechts
- Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo
- Zylinder Kippwinkel Normal $\pm 47^\circ$
- Modell Kippzylinder Hyva - FC 169
- Hub Kippzylinder 6480

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm

- Kippzylinder max. Druck 250
- Oberflächenbehandlung der Zylinderstufen Standard Oberfläche
- Hydraulische Kupplung Drehkupplung
- Hydraulische Kupplung - Größe 1
- Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
- Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.500 mm
- Typ Kotflügel Domar STAS mit weißer Linie
- Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück
- Typ Spritzlappen Kotflügel Asphalt
- Werkzeugkiste 860x520x500
- Aluminium Anlegeleiter 3 m - in Fahrtrichtung rechts
- Besen- und Schaufelhalter
- Ferry ösen
- 2 Zurrösen hinten am Fahrgestell
- Zwei Kunststoffunterlegkeile
- Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolype

Aufbau:

- Neigung Stirnwand (°) 20
- Neigung Rückwand (°) 90
- Neigung des Untergurtprofils innen (°) 45
- Stirnwand 4 mm (Alu)
- Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm
- Boden 8 mm ALU - 110 Brinell
- Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht
- Rückwand Typ Kombi-Tür
- Typ der Kombi-Türe 2/3 - 1/3 mit schwenkbarem Türabschlussquerholm
- Öffnung der Türflügel rechts zuerst öffnend
- Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung
- Typ Scharniere mit doppeltem Türgelenk
- Schieber Rechteckige Ausführung
- Schieber Position 1 Stück mittig
- Getreideauslauf / Staubsack 1 Stück Getreidetrichter inkl. Staubsack
- Glatte Oberfläche der Rückwand
- Befestigung der geöffneten Türflügel erfolgt über Kette
- Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung
- Extra Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür
- Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch doppelwirkend
- Bedienung der Zusatzverriegelung automatisch bei Entladevorgang, zusätzlich manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger
- Dachplanen-Zubehör
- Planenhalter gerader Ausführung 3 Stück
- Positionen Planenhalter rechter Seitenwand
- Stirnwandplanrohr Auflage Trapezförmig offen
- Planrohr Auflage Rückwand Trapezförmig offen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm

- Laufsteg/Leiter
 - Laufsteg auf dem Fahrgestell
 - Position Aufstieg Laufsteg in Fahrtrichtung links
 - A-Schild mit A-Schild oben den Kennzeichenhalter (klappbar)
 - STAS Aufkleber Schwarz - AVERY 901 BLACK
 - Anzeige der Spriegelposition links am Obergurt
 - Indikator Typ Position Blatt Stützbalken Roter Pfeil
 - Konturmarkierung gemäß UN/ECE Regulation 48 - Seitlich: Weiß, Heck: Rot
 - Typ Verdecksystem Standard Rollplane
 - Planenvariante Standard (680g/m²)
 - Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Standardqualität (680g/m²)
 - Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte
 - Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen
 - Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus
 - Anzahl der Spanngurte 3 Stück
 - Position Spanngetriebe in Fahrtrichtung links
 - Farbe des Blattes SIO 7500 - ZILVER / ARGENT / SILVER / SILBER
 - Farbe Spanngurte Grau - GRIJS / GRIS / GREY / GRAU
 - Farbe Chassis DAF7436 - DAF CHASSIS GREY MAT
 - Farbtyp Mulde Nicht-Metallic
 - Farbe Mulde RAL 7001 - SILBERGRAU
 - Luftanschluss - Zubehör Kugelventil
- Alleangaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de