

Stas agroSTAR 47,6 cbm Kippsattelaufzieger**Details**

Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	06/2024

Preis

66.283,00 €

55.700,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung**agroSTAR 47,6 cbm**

Fahrgestelltyp V-Chassis

Last Königszapfen National (t) 12

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm Kippsattelauflieger

Achslast National (t) 8
Achsabstand (mm) 1310-1310
Aufsattelhöhe (mm) 1175
Chassisbreite (mm) 1400
Ladebreite (mm) 2475
Serie Fahrgestell 080
Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12 9 9 9

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2165
Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2165
Volumen (m³) 47,6
Gesamtbreite (mm) 2550
Radstand (mm) (WB) 5800
Gesamtlänge (mm) 10259.9978

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Aluminium
Reifendimension 385/65R22.5
Ladelänge (mm) 8880
Achshersteller JOST (STAS-Herstellerwahl)
Typ Bremse JOST - DCA-T7
Einpresstiefe (ET) 120
Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe
Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW
Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn
Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco Smartboard
Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen
Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse
Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell
Felgen Alcoa Dura Bright
Bereifung Typ Regionaler Abstand
Radmutterkappen Chrom mit STAS-Logo
Stützwinden Weweler Als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit
Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
Bedienung Unterfahrschutz manuell
Abschleppöse 1 Stück in Fahrtrichtung links
Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, montiert über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes
Befestigung Spritzlappen Unterfahrschutz fest
Abdeckung Unterfahrschutz mit Abdeckungen
Griff am Unterfahrschutz
Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, vor den Achsen
Werkzeugkiste
Position Werkzeugkiste in Fahrtrichtung rechts, vor den Achsen
Material Werkzeugkiste - rechts vor den Achsen Kunststoff

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm Kippsattelauflieger

Abmessungen Werkzeugkiste - rechts vor den Achsen 860x520x500

Typ Kotflügel Domar STAS mit weißer Linie

Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück

Typ Spritzlappen Kotflügel Asphalt

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung EUROPOINT III - LED

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf dem Lampenträger montiert

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts

Fabrikat Kippzylinder Hyva

Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit kleiner Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal $\pm 47^\circ$

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 6480

Kippzylinder max. Druck 250

Oberflächenbehandlung der Zylinderstufen Standard

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.500 mm

Typ Smartboard Standard

Luftanschluss in Fahrtrichtung links, auf dem Lampenträger

Aluminium Anlegeleiter 3 m - in Fahrtrichtung rechts

Befestigung Anlegeleiter für Einstieg hinten mit Haken zum Einhängen

Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links montiert

Zwei Kunststoffunterlegkeile inkl. Halterung

Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolypen (nicht bei FSS 74 undamp; 86)

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung rechts montiert

Aufbau

Neigung Stirnwand ($^\circ$) 20

Neigung Rückwand ($^\circ$) 90

Rückwand Typ Kombi-Tür

A-Schild Auf Mulde (nicht klappbar) - rechte Seite

Neigung des Untergurtprofils innen ($^\circ$) 45

Boden 8 mm ALU - 110 Brinell

Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht

Stirnwand 4 mm (Alu)

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Rückwand Aluminium

Typ der Kombi-Türe 1/2 - 1/2 mit schwenkbarem Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS-Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung

Typ Scharniere mit doppeltem Türgelenk (Doppelgelenkscharnier)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 47,6 cbm Kippsattelauflieger



Schieber Rechteckige Ausführung, Standard

Schieber Position 2 Stück Schieber, mit Bedienungsbügel, je 1 Stück in Fahrtrichtung links und rechts

Getreideauslauf / Staubsack 1 Stück Getreidetrichter inkl. Staubsack

Extra Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung Automatisch bei Entladevorgang, zusätzlich manuell über Bedienung seitlich am Armaturenträger

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spiegel aus Aluminium mit Sprung, umlegbar

Anzahl und Position der Spiegel 2 Stück Mittelspiegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Hecksiegel (hinten)

Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar) 3 Stück

Stirnwandplanrohrauflage in trapezförmiger Ausführung

Planrohrauflage Rückwand in trapezförmiger Ausführung

Laufsteg auf dem Fahrgestell mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de