

## Stas agroSTAR 51,8 Kippsattelaufleger

### Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	06/2024

Preis **59.143,00 €**  
49.700,00 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

#### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

#### Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

### Fahrzeugbeschreibung

#### Fahrgestelltyp V-Chassis

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Achsabstand (mm) 1310-1310

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas agroSTAR 51,8 Kippsattelaufleger

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1400

Ladebreite (mm) 2475

Serie Fahrgestell 090

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2165

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2165

Volumen (m<sup>3</sup>) 51,8

Gesamtbreite (mm) 2550

Radstand (mm) (WB) 6800

Gesamtlänge (mm) 10656

### Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Aluminium

Reifendimension 385/65R22.5

Ladelänge (mm) 9665

Achshersteller JOST (STAS-Herstellerwahl)

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn

Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco Smartboard

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Alcoa Dura Bright

Bereifung Typ Regionaler Abstand

Radmuttern Offen

Radmutterkappen Chrom mit STAS-Logo

Stützwinden Weweler als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit

Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Bedienung Unterfahrschutz manuell

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, montiert über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes

Befestigung Spritzlappen Unterfahrschutz fest

Abdeckung Unterfahrschutz mit Abdeckungen

Griff am Unterfahrschutz

Bedienungskonsole EBS-Bedienung In Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Werkzeugkiste

Position Werkzeugkiste in Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Material Werkzeugkiste - links vor den Achsen Kunststoff

Abmessung Werkzeugkiste - links vor den Achsen 860x520x500

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas agroSTAR 51,8 Kippsattelaufleger

Typ Kotflügel Domar STAS mit weißer Linie

Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück

Typ Spritzlappen Kotflügel Clear Pass

### Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED II

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf der letzten Querung des Fahrgestells (gesteuert über Rückfahrsignal)

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert

Fabrikat Kippzylinder Hyva (STAS-Herstellerwahl)

Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit großer Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal  $\pm 47^\circ$

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 7130

Kippzylinder max. Druck 250

Oberflächenbehandlung der Zylinderstufen Standard Oberflächenbehandlung

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.500 mm

Typ Smartboard Standard

Luftanschluss in Fahrtrichtung links, auf dem Lampenträger

Aluminium Anlegeleiter 3 m - in Fahrtrichtung rechts

Befestigung Anlegeleiter für Einstieg hinten mit Haken zum Einhängen

Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links montiert

zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolyphen (nicht bei FSS 74 undamp; 86)

Luft- und Elektrikkonsole In Fahrtrichtung rechts montiert

### Aufbau

A-Schild Auf Mulde (nicht klappbar) - rechte Seite

Neigung des Untergurtprofils innen ( $^\circ$ ) 90

Boden 8 mm ALU - 110 Brinell

Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Rückwand Aluminium

Typ der Kombi-Türe 2/3 - 1/3 mit schwenkbarem Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung

Typ Scharniere mit doppeltem Türgelenk (Doppelgelenkscharnier)

Schieber Rechteckige Ausführung, Standard

Schieber Position 1 Stück Schieber, mit Bedienungsbügel, in Fahrtrichtung mittig

Getreideauslauf / Staubsack 1 Stück Getreidetrichter inkl. Staubsack

Glatte Oberfläche der Rückwand

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas agroSTAR 51,8 Kippsattelaufleger

Extra Alu Rundprofil zur Abdichtung von der Hecktür

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Aluminium mit Sprung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar) 3 Stück

Stirnwandplanrohr Auflage in trapezförmiger Ausführung

Planrohr Auflage Rückwand in trapezförmiger Ausführung

Laufsteg auf dem Fahrgestell mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS

Aluminium-Laufsteg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas agroSTAR 51,8 Kippsattelaufleger

### Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)