

Stas AgroStar 56,1 cbm

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

77.588,00 €
65.200,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Fahrgestelltyp V-Chassis

Last Königszapfen National (t) 12
Achslast National (t) 8
Achsabstand (mm) 1310-1310

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas AgroStar 56,1 cbm

Aufsattelhöhe (mm) 1150
Chassisbreite (mm) 1400
Ladebreite (mm) 2475
Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9
Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2165
Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2165
Volumen (m³) 56,1
Gesamtbreite (mm) 2550
Radstand (mm) (WB) 7400
Gesamtlänge (mm) 11455

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Aluminium
Reifendimension 385/65R22.5
Ladelänge (mm) 10464
Achshersteller JOST
Bremsenversion Scheibenbremse
Einpresstiefe (ET) 120
Option 1. Achse Mit Liftachse und Anfahrhilfe
Option 3. Achse Mit Liftachse und Optiturn
Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard
Bremsbelagverschleißanzeige Angeschlossen
Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse
Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil
Absenkung Luftfederung Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell
Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung
Felgen Alcoa Dura Bright
Radmutterkappen Chrom mit STAS Logo
Stützwinden Weweler Als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit Ausgleichsfüße, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
Bedienung Unterfahrschutz Manuell
Bedienungskonsole EBS-Bedienung In Fahrtrichtung links, vor den Achsen
Werkzeugkiste Mit
Position Werkzeugkiste In Fahrtrichtung links, vor den Achsen
Material Werkzeugkiste - Links vor den Achsen Kunststoff
Abmessung Werkzeugkiste - Links vor den Achsen 860x520x500
Typ Kotflügel Domar STAS mit weißer Linie
Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück
Typ Spritzlappen Kotflügel Clear Pass
Hersteller Beleuchtung Aspöck
Typ Beleuchtung ECOLED II
Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) Mit
Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas AgroStar 56,1 cbm

2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf der letzten Querung des Fahrgestell (gesteuert über Rückfahrsignal)
Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)
2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf dem Lampenträger montiert
Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)
2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert
Fabrikat Kippzylinder Hyva (STAS Herstellerwahl)
Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit großer Hülle
Zylinder Kippwinkel Normal $\pm 47^\circ$
Modell Kippzylinder Hyva - FC 169
Hub Kippzylinder 7630
Kippzylinder max. Druck 220
Oberflächenbehandlung der Zylinderstufen Standard Oberflächenbehandlung
Hydraulische Kupplung Drehkupplung
Hydraulische Kupplung - Größe 1"
Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.500 mm
Typ Smartboard Standard Smartboard
Luftanschluss In Fahrtrichtung links, auf dem Lampenträger
Aluminium Anlegeleiter 3 m - in Fahrtrichtung rechts
Befestigung Anlegeleiter für Einstieg hinten Mit Haken zum Einhängen
Besen- und Schaufelhalter Mit
Position Besen- und Schaufelhalter Mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links montiert
Kunststoffunterlegkeile Mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung
Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolypen (nicht bei FSS 74 & 86)
Luft- und Elektrikkonsole In Fahrtrichtung rechts montiert

Aufbau

Neigung Stirnwand ($^\circ$) 90
Neigung Rückwand ($^\circ$) 90
Rückwand Typ Kombi-Tür
A-Schild Mit A-Schild auf der Rückwand (klappbar)
Neigung des Untergurtprofils innen ($^\circ$) 90
Boden 8 mm ALU - 110 Brinell
Position Gummiauflagen Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen
Stirnwand 4 mm (Alu)
Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark
Rückwand Aluminium
Typ der Kombi-Türe 2/3 - 1/3 mit schwenkbarem Türabschlussquerholm
Öffnung der Türflügel Rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS Herstellerwahl)
Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung
Typ Scharniere Mit doppeltem Türgelenk (Doppelgelenkscharnier)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas AgroStar 56,1 cbm

Schieber Rechteckige Ausführung, Standard

Schieber Position 1x Schieber, mit Bedienungsbügel, in Fahrtrichtung mittig

Getreideauslauf / Staubsack 1 Stück Getreidetrichter inkl. Staubsack

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung Automatisch bei Entladevorgang, zusätzlich manuell über Bedienung seitlich am

Armaturenräger

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel Aus Aluminium mit Sprung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar)

Anzahl der Planenhalter 3 Stück

Stirnwandplanrohrauflage In trapezförmiger Ausführung

Planrohrauflage Rückwand In trapezförmiger Ausführung

Laufsteg Auf dem Fahrgestell mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS

Aluminium-Laufsteg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de