

Stas agroSTAR 56,1 cbm Kippsattelaufleger

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

63.665,00 €

53.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Konformität EU

Fahrgestelltyp Z-Chassis

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 56,1 cbm Kippsattelaufleger

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1400

Ladebreite (mm) 2475

Serie Fahrgestell 100

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2165

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2165

Volumen (m³) 56,1

Gesamtbreite (mm) 2550

Radstand (mm) (WB) 7400

Gesamtlänge (mm) 11522

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Stahl

Reifendimension 385/65R22.5

Ladelänge (mm) 10464

KC-Value 0650

Achsen SAF

Achsenversion Intra

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse SAF - SBS 2220 (Haldex)

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Luftbalg-Schutzplatte

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Alcoa Matt

Bereifung Typ Regionaler Abstand

Radmuttern Offen

Radmutterkappen verchromt

Stützwinden Aluminium-Fallhubstützen vorne am Fahrgestell angebracht, mit beidseitiger individueller Bedienung, Stützkraft 20t / Paar

Bedienung Unterfahrschutz manuell

Abschleppöse 1 Stück in Fahrtrichtung links

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, montiert über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes

Befestigung Spritzlappen Unterfahrschutz flexibel

Bedienungskonsole EBS-Bedienung In Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Werkzeugkiste

Position Werkzeugkiste in Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Material Werkzeugkiste - links vor den Achsen Kunststoff

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 56,1 cbm Kippsattelaufleger

Abmessung Werkzeugkiste - links vor den Achsen 830x500x470

Ersatzradhalter in Fahrtrichtung rechts, unterhalb des Fahrgestells

Ausführung Ersatzradhalter In Windenausführung

Typ Kotflügel Domar STAS mit weißer Linie

Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück

Typ Spritzlappen Kotflügel Clear Pass

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED II

Arbeitsscheinwerfer

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf dem Lampenträger montiert

Fabrikat Kippzylinder Hyva (STAS-Herstellerwahl)

Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit großer Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal $\pm 47^\circ$

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 7630

Kippzylinder max. Druck 220

Hydraulische Kupplung Push Pull

Hydraulische Kupplung - Größe 3/4"

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Männlich

Hydraulische Kupplung - Schlauch Ohne

Typ Smartboard Standard Smartboard

Aluminium Anlegeleiter 2.75 m - am Fahrgestell montiert

Position Besen- und Schaufelhalter Am seitlichen Anfahrerschutz in Fahrtrichtung links

Belademanometer \varnothing 63 mm - seitlich am Armaturenräger montiert

Wassertank 1 Stück Wassertank mit 30L Volumen (zum Händewaschen)

Position Wassertank 30L in Fahrtrichtung rechts, vor den Achsen

zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

mit Radschlüssel, lose mitgeliefert in der Werkzeugkiste

Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolypen (nicht bei FSS 74 & 86)

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung rechts montiert

Aufbau

Neigung Stirnwand ($^\circ$) 90

Neigung Rückwand ($^\circ$) 90

Rückwand Typ Kombi-Tür

Neigung des Untergurtprofils innen ($^\circ$) 90

Boden 8 mm ALU - 110 Brinell

Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht

Stirnwand 4 mm (Alu)

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Rückwand Aluminium

Typ der Kombi-Türe 1/2 - 1/2 mit schwenkbarem Türabschlussquerholm

Schieber Rechteckige Ausführung, Standard

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas agroSTAR 56,1 cbm Kippsattelaufleger

Schieber Position 2 Stück Schieber, mit Bedienungsbügel, je 1 Stück in Fahrtrichtung links und rechts

Getreideauslauf / Staubsack 1 Stück Getreidetrichter inkl. Staubsack

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung automatisch bei Entladevorgang, zusätzlich manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Aluminium mit Sprung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter in gerader Ausführung 3 Stück

Stirnwandplanrohr Auflage in trapezförmiger Ausführung

Planrohr Auflage Rückwand in trapezförmiger Ausführung

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS Aluminium-Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert

Position der Tritte innen an der Stirnwand In Fahrtrichtung links angebracht

Trittleiter im Heckabschluss Ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de