

## Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis **79.135,00 €**  
66.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

## Ausstattung

### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

### Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

## Fahrzeugbeschreibung

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas BioStar 90,6 cbm

Chassisbreite (mm) 1200

Ladebreite (mm) 2475

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9

Radstand (WB) Schubbodenaufleger (mm) 7850

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2641

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2778

Ladelänge (mm) 13513

Volumen (m<sup>3</sup>) 90,6

Gesamtbreite (mm) 2550

Gesamtlänge (mm) 14000

### Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Stahl

Reifendimension 385/65R22.5

Höhe Chassishals (mm) 217

Achshersteller JOST (STAS-Herstellerwahl)

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse JOST - DCA-T7

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn

Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco Smartboard

Bremsbelagverschleißanzeige

Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Stahl

Bereifung Typ Regionaler Abstand

Radmuttern Offen

Radmutterkappen Kunststoff lange Variante mit STAS Logo

Stützwinden Weweler Als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit

Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Bedienung Unterfahrschutz Fixed underrun bar

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, montiert über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes

Bedienungskonsole EBS-Bedienung In Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Position Bedienungskonsole Schubboden In Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Werkzeugkiste

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED II

Rückfahrcheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger montiert

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) mit 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im

Bereich der Stützwinden montiert

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas BioStar 90,6 cbm

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

- Größe 3/4"

- Geschlecht Weiblich

- Rücklauf Drehkupplung

- Größe 1"

- Geschlecht Weiblich

- Schlauch 3.000 mm

Hydraulik positionieren druck - zurück Druck links - Rücklauf rechts (CON)

Aluminium Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts

Besen- und Schaufelhalter am seitlichen Anfahrschutz in Fahrtrichtung links

Kunststoffunterlegkeile mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Luft- und Elektrikkonsole In Fahrtrichtung mittig mit Galgen montiert

### **Aufbau**

Neigung Stirnwand (°) 90

Neigung Rückwand (°) 90

Rückwand Typ Flügeltüren

A-Schild Klappbar auf der Rückwand, in Fahrtrichtung rechts montiert

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Verschleißbleche Rechteckig 1500 x 1000 x 4mm

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - "E"-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 8 mm flach

Abschlussblech Schubboden Edelstahl

Bodensystemverstärkung für Gabelstapler

Zusätzliche Kunststoffführungen unterhalb der Bodenprofile

Endkappenverstärkung Edelstahlschuhe über den Endkappen der Bodenprofile, mit Alu-Verschleißblech oberhalb der Endkappen

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Typ der Restlosentleerungswand Aluminium

Restlosentleerungswand Bürsten

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionale Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Aluminium

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS-Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Türgriffe Typ Normal

## **Kontakt**

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas BioStar 90,6 cbm

Anzahl Türgriffe - Türflügel links 2 Stück Türgriffe pro Drehstange

Anzahl Türgriffe - Türflügel rechts 1 Stück Türgriff pro Drehstange

Befestigung der geöffneten Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter in gerader Ausführung 4 Stück

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS

Aluminium-Laufsteg

Laufstegtyp Schubboden Geschraubter Laufsteg (Typ Schubboden)

Servicetür in Fahrtrichtung links - öffnet sich nach innen

Trittleiter im Heckabschluss Ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Zurringe 12 Paar Zurringe in versenkbarer Ausführung

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)