

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

80.325,00 €

67.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12 9 9 9

Radstand (mm) 7850

Innenhöhe vorne (mm) 2641

Innenhöhe hinten (mm) 2778

Gesamtbreite (mm) 2550

Gesamtlänge (mm) 14000

Fahrgestellmaterial Stahl

385/65R22.5

Achsen JOST

Typ Bremse JOST - DCA-T7

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW

Option 3. Achse mit Liftachse

Bremsbelagverschleissanzeige

Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Felgen Stahl

Stützwinden Weweler als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit Ausgleichsfüßen

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links

Position Bedienungskonsole Schubboden in Fahrtrichtung links

Werkzeugkiste Kunststoff

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED II

2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

rechts

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 3/4, weiblich, 3000 Schlauch

Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand

Hydraulik positionieren druck zurück Druck links Rücklauf rechts

Standard Smartboard

Luftanschluss seitlich am Armatureträger montiert

Aluminium Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung mittig mit Galgen montiert

Schutz der Beleuchtungseinheit Einteiliges Schutzblech

Rückwand Typ Flügeltüren

A-Schild klappbar auf der Tür, rechts

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Standard Sattelplatte

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Verschleißbleche Rechteckig 1500 x 1000 x 4mm

Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2649

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 8 mm flach

Abschlussblech Schubboden Edelstahl

zusätzlichen Kunststoffführungen unterhalb der Bodenprofile

Endkappenverstärkung Edelstahlschuhe über den Endkappen der Bodenprofile, mit Alu-Verschleißblech oberhalb der

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 90,6 cbm

Endkappen

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Typ der Restlosentleerungswand Aluminium

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Aluminium

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS-Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Befestigung der geöffneten Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rammpuffer über gesamte Breite der Rückwand

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Hecksriegel (hinten)

Planenhalter in gerader Ausführung 4 Stück

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung

Servicetür in Fahrtrichtung links - öffnet sich nach außen

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Kontakt

Stas bioSTAR 90,6 cbm

12 Paar Zurringe in versenkbarer Ausführung, links und rechts
TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Position Stützgriff der Stützwinden außerhalb

Luftanschluss - Zubehör Kugelventil

Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Montage der Endkappen geschweißt

Standard Rollplane

Ausführung Rollplane Panama (900g/m²) mit PVC-Verstärkung (500mm breit)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts Mit Kederleiste im Obergurt gezogen

4x Spanngurte

Position Spannetriebe in Fahrtrichtung links

Seitenschutzplane 3.8 m, in Silbergrau SIO 7500

Farbe Mulde RAL 7001

Farbe Rollplane SIO 7500

STAS Aufkleber Schwarz

Farbe Spanngurte Grau

Anzeige der Spriegelposition In Fahrtrichtung links und rechts, am Obergurt angebracht

TÜV-Zertifikat für Ladungssicherung TÜV-Zertifikat-Aufkleber auf der Hintertür

p class=MsoNormalAlle Angaben ohne Gewähr; Zwischenverkauf möglich. Irrtümer

unter Vorbehalt.o:p/o:p/p

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de