

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2025
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

77.945,00 €

65.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Achsabstand (mm) 1310-1310

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 90,6 cbm

Aufsattelhöhe (mm) 1150
Chassisbreite (mm) 1200
Innenhöhe vorne (mm) 2641
Innenhöhe hinten (mm) 2778
Gesamtbreite (mm) 2550
Gesamtlänge (mm) 14000
Fahrgestell Stahl
Achsen JOST
Typ Bremse JOST - DCA-T7
Einpresstiefe (ET) 120
Option 1. Achse m Liftachse u Anfahrhilfe
Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW
Option 3. Achse mit Liftachse
Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen
Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse
Luftfederung ECAS mit Hebe- u Senkventil
Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil
Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung
Felgen Stahl
Stützwinden Weweler als Stahl-Getriebestützwinden, Typ Weweler, mit Ausgleichsfüßen, einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
Bedienung Unterfahrschutz Fixed
Spritzlappen Unterfahrschutz über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes
EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Bedienungskonsole Schubboden in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Werkzeugkiste in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Hersteller Beleuchtung Aspöck
Beleuchtung ECOLED II
2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf Lampenträger
Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne links u rechts
Hydraulische Kupplung Drehkupplung
Hydraulische Kupplung - Größe 3/4
Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm
Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand (zusätzlich mit Anschlussmöglichkeit an den Stützbeinen)
Standard Smartboard
Luftanschluss seitlich am Armaturenräger
Alu Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts
Position Besen- und Schaufelhalter am seitlichen Anfahrerschutz links
zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung
Schubboden System Fabrikat Cargo Floor
Luft- u Elektrikkonsole in Fahrtrichtung mittig

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 90,6 cbm

Aufbau

Rückwand Typ Flügeltüren

A-Schild klappbar auf der Tür, rechts

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Verschleißbleche Rechteckig 1500 x 1000 x 4mm

Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2649

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL

Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 8 mm flach

Abschlussblech Schubboden Edelstahl

Mit zusätzlichen Kunststoffführungen unterhalb der Bodenprofile

Endkappenverstärkung Edelstahlschuhe über den Endkappen der Bodenprofile, mit Alu-Verschleißblech oberhalb der Endkappen

Öl-Temperatursensor Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Typ der Restlosentleerungswand Alu

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Alu

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Alu

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Türflügel links 2 Stück Türgriffe pro Drehstange

Türflügel rechts 1 Stück Türgriff pro Drehstange

Befestigung der geöffneten Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armatureträger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel u 1Heckspriegel

Planenhalter in gerader Ausführung 4 Stück

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung, Ausführung STAS-AluLaufsteg

Laufstegtyp Schubboden geschraubter Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links

Servicetür links

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbarer Trittleiter, rechts

12 P Zurringe in versenkbarer Ausführung, links u rechts

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 90,6 cbm

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Position Stützgriff der Stützwinden außerhalb

Luftanschluss - Zubehör Kugelventil

Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Endkappen geschweißt

Typ Verdecksystem Standard Rollplane

Ausführung Rollplane Panama (900g/m²) mit PVC-Verstärkung (500mm breit)

Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte

Plane in Fahrtrichtung rechts Mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Anzahl der Spanngurte 4 Stück

Position Spanngetriebe in Fahrtrichtung links

Seitenschutzplane 3.8 m, in Silbergrau SIO 7500

Farbtyp Chassis - galvanisiert

Farbe Mulde RAL 7001

Farbe Rollplane SIO 7500

STAS Aufkleber Schwarz

Farbe Spanngurte Grau

TÜV-Zertifikat für Ladungssicherung

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de