

## Details



<b>Hersteller</b>	Stas
<b>Typ</b>	Auflieger
<b>HU</b>	06.2026
<b>Leistung</b>	KW / 0 PS
<b>Zustand</b>	Gebraucht
<b>Kilometerstand</b>	0 km
<b>Achsen</b>	3
<b>Erstzulassung</b>	06/2025

Preis

**78.421,00 €**

65.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

## Ausstattung

### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

### Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

## Fahrzeugbeschreibung

### bioSTAR 90,6 cbm

Tiefschwarz

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Konformität EU

Fahrgestelltyp Schubboden

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1200

Ladebreite (mm) 2475

Serie Fahrgestell 135

Techn. zul. Gesamtgewicht konstruktionsbedingt 39

Radstand (WB) Schubbodenaufleger (mm) 7850

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2641

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2778

Ladelänge (mm) 13513

Volumen (m<sup>3</sup>) 90,6

Gesamtbreite (mm) 2550

Gesamtlänge (mm) 14000

-Fahrgestell

-

Fahrgestellmaterial Stahl

Reifendimension 385/65R22.5

Höhe Chassisshals (mm) 217

Achsen JOST

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse JOST - DCA-T7

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Option 3. Achse mit Liftachse

Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Felgen Alcoa Dura Bright

Stützwinden Stahl-Getriebestützwinden vorne am Fahrgestell angebracht, Typ JOST MODUL, mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung Version LED (2 x 2 - Rund)

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Smartboard

Luftanschluss in der Werkzeugkiste

Aluminium Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts

Belademanometer Ø 63 mm - seitlich am Armaturenträger montiert

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung mittig mit Galgen montiert

Schutz der Beleuchtungseinheit einteiliges Schutzbblech

-Aufbau

-

Neigung Stirnwand (°) 90

Neigung Rückwand (°) 90

Rückwand Typ Flügeltüren

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Standard Sattelplatte (15T)

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 10 mm flach

Abschlussblech Schubboden Edelstahl

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Typ der Restlosentleerungswand Aluminium

Restlosentleerungswand Bürsten

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektonaler Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Aluminium

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Anzahl Türgriffe - Türflügel links 2 Stück Türgriffe pro Drehstange

Anzahl Türgriffe - Türflügel rechts 1 Stück Türgriff pro Drehstange

Befestigung der geöffneten Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenträger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand

Typ Spiegel flaches rundes Alurohr

Anzahl und Position der Spiegel 3 Stück Mittelspiegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Hecksiegel (hinten)

Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar) 4 Stück

Positionen Planenhalter rechter Seitenwand

Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2649

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS Aluminium-Laufsteg

Laufstegtyp Schubboden geschraubter Laufsteg (Typ Schubboden)

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links und rechts montiert

Servicetür in Fahrtrichtung links - öffnet sich nach außen (Sicherheitsaspekt)

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

12 Paar Zurringe in versenkbarer Ausführung, in Fahrtrichtung links und rechts gleichmäßig aufgeteilt

-Endverarbeitung

-

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Position Stützgriff der Stützwinden außerhalb

Luftanschluss - Werkzeugkiste Position in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Luftanschluss - Schlauchaufroller 16m

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Stas bioSTAR 90,6 cbm

Luftanschluss - Pistole mit langem Mundstück

Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Montage der Endkappen geschweißt

Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Standardqualität (680g/m<sup>2</sup>)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Schnellklicksystem/Zentralklemmung

Kennzeichenhalter Typ EU

Anzeige der Spiegelposition in Fahrtrichtung links, am Obergurt angebracht

Indikator Typ Position Blatt Stützbalken Roter Pfeil

TÜV-Zertifikat für Ladungssicherung TÜV-Zertifikat-Aufkleber auf der Hintertür

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadtrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de