

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis **75.862,50 €**
63.750,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Last Königszapfen National (t) 12
Achslast National (t) 8
Achsabstand (mm) 1310-1310

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91,3 cbm

Aufsattelhöhe (mm) 1150
Chassisbreite (mm) 1200
Innenhöhe vorne (mm) 2641
Innenhöhe hinten (mm) 2821
Gesamtbreite (mm) 2550
Gesamtlänge (mm) 14000
Fahrgestell Stahl
385/65R22.5
Achsen SAF
Typ Bremse SAF - SBS 2220 (Haldex)
Einpresstiefe (ET) 120
Option 1. Achse mit Anfahrhilfe
Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals
Bremsbelagverschleißanzeige nicht angeschlossen
Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse
Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil
Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung
Felgen Stahl
Stützwinden Stahl-Getriebestützwinden vorne am Fahrgestell angebracht, Typ JOST MODUL, mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Position Bedienungskonsole Schubboden in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Werkzeugkiste in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen
Beleuchtung Aspöck
Typ Beleuchtung ECOLED II
Rückfahrscheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links u rechts auf Lampenträger
2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links u rechts
Hydraulische Kupplung Drehkupplung
Hydraulische Kupplung - Größe 1
Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich
Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm
Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand (zusätzlich an Stützbeinen)
Standard Smartboard
Aluminium Anlegeleiter 3.80 m - in Fahrtrichtung rechts
Position Besen- und Schaufelhalter am seitlichen Anfahrerschutz links
Belademanometer Ø 100 mm - vorne auf dem Fahrgestell
Mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung
Schubboden System Fabrikat Cargo Floor
Luft- Elektrikkonsole in Fahrtrichtung mittig
Aufbau
Rückwand Typ Flügeltüren
Abdeckplatte zwischen Boden u Stirnwand feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91,3 cbm

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2649

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 10 mm gerippt

Abschlussblech Schubboden Alu

Mit zusätzlichen Kunststoffführungen unterhalb der Bodenprofile

Typ der Restlosentleerungswand Alu

Restlosentleerungswand Bürsten

Restlosentleerungswand Handgriff Edelstahlgriffe zum einfachen bewegen der Wand

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Alu

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel rechter Türflügel zuerst öffnend

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Anzahl Türgriffe - Türflügel links 2 St., rechts 1 St. Türgriffe pro Drehstange

Befestigung der geöffneten Türflügel Federhalter mit Kunststoffschutz

Dichtung Rückwand m. Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armatureträger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel

Planenhalter in gerader Ausführung 4 Stück

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung Alu

Laufstegtyp Schubboden geschraubter Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert

Servicetür in Fahrtrichtung links - öffnet sich nach innen

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbarer Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Endverarbeitung

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

Position Stützgriff der Stützwinden Außerhalb

LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 Funktion LED

Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Endkappen geschweißt

Typ Verdecksystem Standard Rollplane

Planenvariante Panama (900g/m²)

Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Panamaqualität (900g/m²)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas Biostar 91,3 cbm

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte
Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts Mit Kederleiste im Obergurt gezogen
Anzahl der Spanngurte 4 Stück
Position Spanngetriebe in Fahrtrichtung links
Teflon Führungen an der Seitenwand
Farbtyp Chassis - galvanisiert
Farbe Mulde RAL 7004
Farbe Rollplane SIO 7500
STAS Aufkleber Schwarz
Farbe Spanngurte Grau
Anzeige der Spriegelposition in Fahrtrichtung links, am Obergurt angebracht
Indikator Typ Position Blatt Stützbalken Roter Pfeil
Konturmarkierung gemäß UN/ECE Regulation 48 - Seitlich: Weiß, Heck: Rot
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de