

Stas bioSTAR 91,3 cbm

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2024
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

75.862,50 €
63.750,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Last Königszapfen National (t) 12
Achslast National (t) 8

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91,3 cbm

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1200

Radstand (mm) 7850

Innenhöhe vorne (mm) 2641

Innenhöhe hinten (mm) 2821

Gesamtbreite (mm) 2550

Gesamtlänge (mm) 14000

Fahrgestell Stahl

Reifen 385/65R22.5

Höhe Chassishals (mm) 217

Achsenversion Intra

Typ Bremse SAF - SBS 2220

Option 1. Achse mit Anfahrhilfe

Anfahrhilfe optimalsiert

Reifendrucküberwachung

Luftfederung Hebe- und Senkventil

Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Felgen Stahl

Stützwinden Stahl-Getriebestützwinden vorne, Typ JOST MODUL, mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Bedienung Unterfahrschutz Fixed

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Position Bedienungskonsole Schubboden in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Werkzeugkiste Kunststoff

Typ Beleuchtung ECOLED II

Rückfahrscheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links u. rechts

Arbeitsscheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne links und rechts, im Bereich der Stützwinden

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91,3 cbm

Hydraulische Kupplung Drehkupplung; weiblich, 3000 mm Schlauch

Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand

Smartboard

Aluminium Anlegeleiter 3.80 m

Position Besen- und Schaufelhalter am seitlichen Anfahrschutz in Fahrtrichtung links

Belademanometer Ø 100 mm - vorne auf dem Fahrgestell

Mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung mittig mit Galgen

Schutz der Beleuchtungseinheit einteiliges Schutzblech

Aufbau

Neigung Stirnwand (°) 90

Neigung Rückwand (°) 90

Rückwand Typ Flügeltüren

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Standard Sattelplatte

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600 mm breit - 30 mm stark

Abstand unteres Eckprofil zu oberer Seitenwand auf der Rückseite 2649

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 10 mm gerippt

Abschlussblech Schubboden Aluminium

Mit zusätzlichen Kunststoffführungen unterhalb der Bodenprofile

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91,3 cbm

Restlosentleerungswand Aluminium

Restlosentleerungswand Bürsten

Restlosentleerungswand Handgriff Edelstahlgriffe zum einfachen bewegen der Wand

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionaler Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Aluminium

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel Rechter Türflügel zuerst öffnend

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rammpuffer

Spanngetriebe für Rollplanenabspannung Spanngetriebe mit Handgriff, montiert auf der Unterseite / Seitenwand des Aufbaus

Typ Spriegel aus Stahl in gerader Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter in gerader Ausführung 4 Stück

Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS-Aluminium-Laufsteg

Laufstegtyp Schubboden geschraubter Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links

Servicetür in Fahrtrichtung links - öffnet sich nach innen

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbarer Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts

Endverarbeitung

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Position Stützgriff der Stützwinden Außerhalb

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91,3 cbm

LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 function LED

Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

Montage der Endkappen geschweißt

Typ Verdecksystem Standard Rollplane

Planenvariante Panama (900g/m²)

Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Panamaqualität (900g/m²)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Spanngurte

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Kederleiste im Obergurt gezogen

Anzahl der Spanngurte 4 Stück

Position Spanngetriebe in Fahrtrichtung links

Teflon Führungen an der Seitenwand

Überlappung Plane - in Fahrtrichtung links (mm) 370

Überlappung Plane - in Fahrtrichtung rechts (mm) 75

Überlappung Plane - an der Stirnwand (mm) 370

Überlappung Plane - an der Rückwand (mm) 30

Farbtyp Chassis galvanisiert

Farbe Mulde RAL 9010 reinweiß

Farbe Rollplane SIO 7999

STAS Aufkleber Schwarz

Farbe Spanngurte Weiß

Anzeige der Spriegelposition in Fahrtrichtung links

Nachrüstung Öltemperaturschalter

p class=MsoNormalAlle Angaben ohne Gewähr; Zwischenverkauf möglich. Irrtümer unter Vorbehalt.o:p/o:p/p

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de