Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1501901

Stas bioSTAR 91cbm

Details

Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
HU	12.2024
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	08/2020

Preis

38.794,00 €

32.600,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBB
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Biostar - Starre Achsen - senkrechte Stirnwand - senkrechte Hecktür

Innenlänge Aufbau: 13500mm

Innenbreite Auffbau: 2475mm

Innenhöhe Aufbau: 2650/2825mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91cbm

Volumen Aufbau: 91cbm
ZGG: 36t
Achsabstand: 1310mm
Sattelhöhe: 1150-1180mm

RAHMEN

Einsatzmöglichkeiten:
Schütt- und Stückgut sowie Palettentransport

Hilfsrahmen

Hochwertige Aluminium-Schweißkonstruktion mit extra Versteifung an den Achsaufhängungen.
Radstand: 7850mm

Achsen

Tridem
Fabrikat: JOST
Kapaziität: 3x9t
Aufhängung: Original Luftfederung JOST
Bremsen: große Scheibe - K-Bramse
Einpreßtiefe: ET 120
mit BVA

Luftfederung

Hebe- und Senkeinrichtung
Aluminium Luftkessel

Reifen

6 x 385/65R22.5

Sattelstützen

WEWELER mit Ausgleichfüssen für luftgefederte Fahrzeuge, mechanische Ausführung mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen

Bremssystem - EBS

EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - Premium Modulator
2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE-Richtilinien
Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend
mit Smartboard
R.S.S. (Roll Stability System)

Beleuchtung - Aspöck

24 Volt Elektroausstattung, 2x7-polige 1x15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz.
An der Seite des Aufliegers orange LED-Beleuchtung montiert.

Heckbeleuchtung im Unterfahrschutz

Beleuchtung in festem Alu-Unterfahrschutz montiert.
Mit klappbarem Alu-Beleuchtungsschutz
2x1 Fünfkammerleuchte - Europoint III - Version Glühbirne
2 x Arbeitsscheinwerfer/Rückfahrleuhten LED Workpoint im Unterfahrschutz

Hydraulikanlage

Druck: 3/4 weiblich
Rücklauf: 1 weiblich
Hydraulikschläuche 3/4 - 1, Länge 3000mm

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91cbm

Anschluß an der Stirnwand mit extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen.

Zubehör

Alu-Anstelleiter (3,7m) befestigt am Seitenanfahrschutz (rechts)

Ausziehbare Leiter integriert am Heck des Fahrzeugs, rechts.

Pneumatische Zentralverriegelung

Standard Seitenanfahrschutz

Werkzeugkasten PVC mit Schlüssel (800x460x430mm), hinten links montiert

Alu-Reserveradhalter (einfach), rechts montiert.

Bedienungskonsole und Kasten für die Bedienung vom Boden hinten links montiert

6 Kunststoff Einzelradkotflügel

2Clear Pass Spritzgummis fest an die Kunststoff-Kotflügel montiert

Zwei Kunststoff-Unterlegkeile mit Halterung

MULDE

Stirnwand besteht aus 30mm starken Alu-Plankprofilen Typ 600 verstätkte Eckverbindungen

Feste Abdichtung zwischen Boden und Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung.

Seitenwände in glatter Ausführung innen und außen. Doppelwandige Seitenwandprofile 600mm breit - 30mm stark - 3mm innen - 2mm außen (Getreideausführung). Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt.

Schubbodensystem

CARGO FLOOR CF 500SL-C

E-Bedienung

21 Bodenbrettersystem

Antriebssegment bestehend aus 3 Stück hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200mm

Abschlußblech hinten aus Aluminium.

Bedienung Bodensystem

E-Bedienung - eletrisch mit Kabelfernbedienung

Laden - stop - Entladen über Schalter

Manuelle Notbedienung mittels einzigartigem rotem Cargo-Drehknopf

Rahmen Schubboden

Rahmen für Radstand 7850mm

21 Bodenbretter

2 Portalhecktüren in glatter Ausführung, gefertigt aus Alu-Plankprofilen Typ 600.

1 aufgesetzte Drehstange pro Tür (standard) - Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller, Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen und aussen). Türscharniere geschützt mittels Alu-Stssprofilen.

mit schwenkbarem Türabschlußquerholm (öffnet nach links)

Seitlich montierte Federstangen lassen die Türen in geöffnetem Zustand so flach wie möglich an die Seitenwände anliegen.

Restlosentleerungswand

bestehend aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten und zusätzliche Abstreiflippen

Bodenplane (Länge: 1500mm) - Aufhängemöglichkeit der Bodenplane an der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch

Feststellmöglichkeit der Restloseneleerungswand bei Nichtgebrauch.

Ein Laufsteg an Stirnwand montiert, mit Aufstiegsleiter links und rechts.

3 schwenkbare Spriegel: flaches rundes Alurohr - 70mm Durchmesser

Plane

Rollplane in nachstehender Ausstattung:

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91cbm

links: 4 Spanngurte
rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen
Planenhalter: 4 x Standard klappbare Planenhalter (gerade)
Spanngetriebe mit Vierkantschlüssel auf der Unterseite des Aufbaus
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR 91cbm

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:
Leistung: kW
Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ
Kraftstoffverbrauch
Innerort: n.V. l/100km
Außerorts: n.V. l/100km
Kombiniert: n.V. l/100km
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP
Kraftstoffverbrauch
Innerstädtisch n.V. l/100km
Stadtrand n.V. l/100km
Landstraße n.V. l/100km
Autobahn n.V. l/100km
Kombiniert n.V. l/100km
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km
Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de